მშენებლობის კალენდარული გრაფიკი

ასპინძის მუნიციპალიტეტი.

სოფლები: **ორგორა, საყუდაბელი, ძველი, ჯობარეთი.**

მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია - მოასფალტება (პკ63+00 - პკ97+00 **III- ეტაპი II ნაწილი**)

№№	სარეაბილიტაციო მონაკვეთი	განზომ ილება	რაოდენ ობა	I-თვე						II-თვე						საჭირო კალენდარუ ლი დღეების რაოდენობა
				30 კალ.დღე						31 კალ.დღე						
				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	
1	2	3	4	5						6						7
თავი I. მოსამზარებელი სამუშაოები																
1	მოსამზადებელ პერიოდში, უნდა განხორციელდეს ძირითადი სამშენებლო ფრონტის უზრუნველყოფა. (შენისვნა: 1.)	კმ	2,83													
თავი II. მიწის ვაკისი																
2	1. ბრუნტის დამუშავება **ექსკავატორით ყრლში**. დატვირთვა ავტოტვითმცლელებზე, ზიდვა ნაყარში. (შენისვნა:2.)	$მ^3$	499,7													
	2. ბრუნტის დამუშავება **ექსკავატორით კიუვეტში**. დატვირთვა ავტოტვითმცლელებზე, ზიდვა ნაყარში.	$მ^3$	64,48													
	3. ბრუნტის დამუშავება **ხელით კიუვეტში**. დატვირთვა ავტოტვითმცლელებზე, ზიდვა ნაყარში.	$მ^3$	36,8													
თავი IV. გზის სამოსი																
3	შემასწორებელი ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი.	$მ^3$	636,75													
4	საფუძვლი - ღორღი ფრაქცია **(0-40)**მმ.	$მ^3$	891,45													
5	1. თხევადი ბიტუმი-თ ზედაპირის დამუშავება	ტ	7,64													
	2. საფარის ქვედა ფენა - მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი-**Б** მარკა-**II**	$მ^2$	13735													
6	1. თხევადი ბიტუმი-თ ზედაპირის დამუშავება	ტ	5,09													
	2. საფარის ზედა ფენა - წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი ტიპი-**Б** მარკა-**II**	$მ^2$	12735													
	3. მისაყრელი ბვერდულები-ს მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	$მ^3$	650													