

N	საქმუშოს დასახელება	ერთეულის განმარტება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	კვანძის ტერიტორიაზე ბუჩქნარის გაუფხვავება/შვეროვება და დაწვევა	მ²	140.0
2	არხში ჩალაგებული ხიმიწებების ამოღება გვერდზე და წყლით $l=6.0$ მ	ც	2.0
3	წყალგამაყვანი ბეტონის მილის $d=800$ მმ გაწმენდა $V=4.3$ მ³	მ	24.6
4	არხის გაწმენდა დანადგრით გრუნტიდან ექსპლავატორით	მ²	44.0
5	0.65მ³ ჩაჩმის მოც. გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	
5	იგივე, ხელით წყალგამაყვანის წინ და გამოსასვლელ სათავისთან	მ³	2.0
6	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსპლავატორით 0.65მ³ ჩაჩმის მოც. მოსაპირკეთებელი უბნის ძირის და ფურღების მოსაწყობად, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ³	72.0
7	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით ამწის ბაღთაში ჩაყრით და გვერდზე დაყრით	მ³	8.0
8	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსპლავატორით 0.65მ³ ჩაჩმის მოც. გრუნტის გვერდზე დაყრით გბილის მოსაწყობად მოსაპირკეთებელი უბნის დასაწყისში და ბოლოში	მ³	40.0
9	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით ამწის ბაღთაში ჩაყრით და გვერდზე დაყრით	მ³	3.0
10	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით ბორღიურების მოსაწყობად	მ³	5.0
11	გრუნტის უკუჩაყრა ექსპლავატორით 0.65მ³ ჩაჩმის მოც.	მ³	28.0
12	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	3.0
13	დარჩენილი გრუნტის მოწყობა აფიღანზე ბუღალბურთით 20მ-ზე გადაადგილებით	მ³	147.5
14	ქვედა ბიუფში არსებული ჭის კედლების (2 ცალი) ამოშენება მონ. ბეტონით B-20 W6F150 $t=40$ სმ	მ²	1
15	მოსაპირკეთებელი არხის ძირის მოხრეშვა $t=15$ სმ	მ²/მ	52.4/7.9
16	ფურღების მოხრეშვა $t=15$ სმ	მ²	64.8/9.7
17	არხის ძირის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 $t=20$ სმ არხაღრუხის ზღუდე	მ²	10.5
18	არხის ფურღების მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 $t=20$ სმ	მ²	13.0
19	არამატური ბაღე 150x150x7x7	მ²/კმ	117.2/ 505.13
20	არხის მოსაპირკეთებელი უბნის გბილის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 $t=40$ სმ $h=1.0$ მ	მ²	12.4
21	არხის მოსაპირკეთებელი უბნის ბორღიურების მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 $t=15$ სმ $t=50$ სმ	მ²	1.5
22	სიღრმული ფარის $\Gamma C80-260$ მ ³ მონტაჟი 1ც	კმ	177.2
	ფარის	კმ	45.7
	ამწე-მქეპნისში IB	კმ	43.7
	საბარანებელი ნაწილები	კმ	83.4
	სამატრი დეტალები	კმ	1.7
	შემაშვიდორობელი რეზინა	კმ	2.7
	ფარის შედგება	კმ	3
23	წყალგამაყვანის კედლების გარეცხვა წნევიანი წყლის ჰაერით	მ²	18.0
24	წყალგამაყვანის კედლების დატენიანება გაღვსვის წინ არსებული წყალგამაყვანის სათავისის შიდა კედლებს	მ²	18.0
25	შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-ადმიქსის დანამატით (ცემენტის წონის 1.5%) $t=3$ სმ	მ²/მ	9.5/0.29
26	წყალგამაყვანის ძირის და კედლების ზღადაობის მოქმედა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით ქსაიპექს-ადმიქსის დანამატით (ცემენტის წონის 1.5%) $t=2$ სმ	მ²/მ	8.5/0.17

თანამდებობა	ხანძარი	სტრუქტურული	თანადობა	ხელშეკრულება №909 ს-ს/17			
				სოციალისტური მოღვაწის, მწიგნობარ-მღვდელის, მღვდელის, პრესის, ხე. ხე. პრესის და პოეტის-მწიგნობარის ნაშრომების პრესის-კლასიკისთვის და 206+21 + და 210+207. (II ტიპის)			
				ყვანისმღვდლის 537+71	სტატუსი	ნაშრომის	მწიგნობარ-მღვდელი
					და	2-35	1
				მედიის და პრესის			

