

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეულის განმარტება	რაოდენობა
1	2	3	4
1	კენძის ტერიტორიაზე ბურჭნარის გაკაფვა, შეგროვება და დაცვა	მ²	25.0
2	წყალდამშვების გამყვანი მილის D=500მმ გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან, გვერდზე დაკრით V=2მ³	მ	15.3
3	არხის გაწმენდა დანალექი გრუნტისაგან ექსკავატორით 0.65მ³ ჩაშლის მოც., გრუნტის გვერდზე დაკრით	მ³	50.0
4	იგივე, ხელით ამწის ბაღიაში ჩაყრით და გვერდზე დაკრით	მ³	6.0
5	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით 0.65მ³ ჩაშლის მოც. მოსაპირკეთებელი უბნის ძირის და ფერდების მოსაწყობად, გრუნტის გვერდზე დაკრით	მ³	38.0
6	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით ბაღიაში ჩაყრით და გვერდზე დაკრით	მ³	4.0
7	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში წყალდამყვანი მილის ბოლოში და მოსაპირკეთებელი უბნის დასაწყისში და ბოლოში კიბილის მოსაწყობად, გვერდზე დაკრით	მ³	43.0
8	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით ამწის ბაღიაში ჩაყრით და გვერდზე დაკრით	მ³	5.0
9	III ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით მონ. ბეტონის პორდიურის მოსაწყობად	მ³	4.0
10	გრუნტის უუქრჩაურ ექსკავატორით 0.65მ³ ჩაშლის მოც.	მ³	30.0
11	იგივე, ხელით	მ³	7.0
12	დარჩენილი გრუნტის მოწმენდა ადგილზე ბუღალბოვრით 208-ზე გულადიგებით	მ³	115.0
14	მოსაპირკეთებელი არხის ძირის მოხრეშვა 0-15სმ	მ³	11.0
14	არხის ფერდების მოხრეშვა 0-15სმ	მ²	60.5
15	წყალდამშვების ძირის მოხრეშვა 0-15სმ	მ³	0.7
16	არხის ძირის დაბეტონება მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0-20სმ ფოლადის ბადეზე	მ³	14.7
17	არხის ფერდების მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0-20სმ	მ³	12.1
18	ფოლადის ბადე 150x150x7	მ²/კმ	134.1/578
19	ახალი წყალდამშვების ფორების მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0-30სმ	მ³	2.9
20	წყალდამშვების კედლის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0-40სმ	მ³	1.6
21	წყალდამშვების ძირის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0-20სმ	მ³	0.98
22	წყალდამშვების კიბილის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 0-30სმ	მ³	0.45
23	არხის მოსაპირკეთებელი უბნის ბოლოს მონ. ბეტონის კიბილის მოწყობა B-20 W6F150 (1.5X1.4X0.4)მ	მ³	0.8
24	არხის მოსაპირკეთებელი უბნის დასაწყისში და ბოლოში მონ. ბეტონის B-20 W6F150 კიბილის მოწყობა	მ³	11.8
25	პორდიურის მოწყობა მონ. ბეტონით B-20 W6F150 მოსაპირკეთებელი უბანზე b=0.5მ, 0-0.15მ	მ³	1.5
26	სიღრმული ფარის მონტაჟი I C60-260y Iკ	კმ	140.1
	ფარი	კმ	28.5
	ამწე-მეწმინდო ბი	კმ	29
	ჩანაბრებელი ნაწილები	კმ	79.3
	სამგარი დიეტალები	კმ	1.3
	შემამკიდრებელი რეზინა	კმ	2
	ფარის შეღებვა	მ²	2.8

[illegible]