

Technical drawing of a reinforced concrete slab (Table 1.1). The drawing shows a rectangular slab with a grid of reinforcement bars. The horizontal dimension is 250 cm, divided into 10 equal segments of 20 cm each, with 5 cm at each end. The vertical dimension is 100 cm, divided into 10 equal segments of 10 cm each, with 5 cm at each end. The reinforcement bars are labeled: Ø8 A300C (3) for the top bars, Ø12 A500C (1) for the bottom bars, and Ø8 A300C (2) for the side bars. The drawing includes a section line 1-1 and a detail line 2-2.

№	სამუშაოს დასახელება	მშენებლის განცხადება	რაოდენობა
1	3	4	5
1	მონ. ბეტონი B-25 W/F150	მ³	0.450
2	არმატურა Ø12 A 500C	კგ	43.52
3	არმატურა Ø8 A 300C	კგ	10.44

[illegible]

1. წინამდებარე ნახაზი განიხილება უპრც. 4-6-თან ერთად.
2. ნახაზზე ზომები მოცემულია სმ-ში

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი				
				სიღნაღის და ღვთისმშობლის სახელობის მონასტრის ტერიტორიაზე "ქვემო ალაზნის სს. გაბ. არჩის და კილოტაშვილის ნაგებობების აღდგენა-რეაბილიტაცია პპ 396+21 ÷ პპ 910+20". (II ეტაპი)			
				შემტკიცების გვ. არჩის Q=3მ³/წმ ტ-6	სტაღია	ნახ./ფურც.	ფურცლები
					დ.კ.	4-6-1	2
				მონოლითური რკინაბეტონის ფილა 2.5X0.5X0.18მ გეგმა და ჭრილები			