

სამუშაოთა მოცულობების კრედიტით უწყისი

საავტომობილო გზა: ბაღდათი I ობრა

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	თავი I ტერიტორიის ათვისება და მოსამზადებელი სამუშაოები			
1	ტრასის სიგრძე	კმ	1.300	
2	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	კმ	1.300	
1	თავი II მიწის გაპისი			
	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	1280	
2	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	140	
3	არსებული მიწების გაწმენდა დანალექი ქანებისაგან დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა 5კმ-მდე პკ0+30 L-12მ,	მ³	3	
4	არსებული მიწების დემონტაჟი პკ7+10 რკ/ბ L-5მ d-0.5 პკ7+82 L-6მ d-0.3	მ³	3	
5	პკ0+30-დან პკ1+56-მდე მარჯვნივ მიწის კიუვეტის მოწყობა 126მ	მ³	12	
	თავი III საგზაო სამოსი			
1	საფუძვლის ქვედა ფენის შემასწორებლად ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი საშ. სისქით 10სმ 5189x0.1x1.22	მ³	634	
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ 5189x0.1x1.26	მ²/მ³	5189/654	
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.7ლ მ²	ტ		
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5სმ k-0.1162	მ²/ტ	5189/603	
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა 0.35ლ მ²	ტ		
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერივი ა/ბეტონით სისქ. 3სმ k-0.0732	მ²/ტ	5189/380	
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 1300x0.5x0.15x1.22	მ³	119	
	მიმართულების მოწყობა საერთო სიბრძოთ 10X4 სულ 7 ცალი 280მ²			
1	საფარის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით ღერძზე 10სმ 280x0.1x1.22	მ²/მ³	280/34.2	

1	2	3	4	5
	თაზო IV ხელოვნური ნაგებობები			
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	482	
2	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	90	
3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა ღარის ქვეშ 10სმ 1612x0.1x1.22	მ³	197	
4	მონოლითური რკ/ბეტონის ოთხკუთხა ღარის მოწყობა ცალკე არმირებით პკ0+30-დან მარჯვნივ 5+50-მდე 520მ, პკ1+88-დან მარცხნივ I ხიდამდე 5+84 396მ, პკ5+90-დან მარცხნივ II ხიდამდე 12+86 696მ,	გრძ.მ	1612	
5	ოთხკუთხა ღარის მოწყობა 0.4x0.4 არმატურა A-I 1.82x1612 არმატურა A-III 4.52x1612 მონოლითური ბეტონი მ-300 0.14x1612	ტ ტ მ³	2.934 7.287 226	
6	ცხაურების მოწყობა მიერთებებზე მარჯვნივ პკ0+16 6მ, სკოლამდე მარცხნივ პკ7+14 6მ, სკოლის შესასვლელში პკ7+32 8მ, სკოლის შემდეგ მიერთებაზე მარცხნივ პკ7+62 6მ, პკ10+10 მარცხნივ მოსაცდელთან 2მ, მიერთებაზე მარცხნივ პკ11+72-ზე 8მ თითოეული ცხაურის სიგრძეა 2მ, (36/2)x80.5	ც/ტ	18/1.449	
7	ლითონის მიღების მოწყობა d-0.4 ეზოებში შესასვლელებში 20ც 20x4=80	გრძ.მ	80	
8	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევი მილის ქვეშ სისქით 10სმ 800x0.1x0.5x1.22	მ³	4.9	
9	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ეზოებში შესასვლელბში საშ 10², 20x10x0.1x1.22	მ³	24.4	
10	ვარგისი გრუნტის უკუწაყრა ანაკრების ღარის გვერდში და დატკეპნა ვიბროსატკეპნით	მ³	90	
11	III კატ გრუნტის დამუშავება მიღების მოსაწყობად მექანიზმით 104გრძ მიღებისა დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	80	
12	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	10	
13	ქვიშა ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა მიღების ქვეშ 104x0.5x0.1x1.22	მ³	6.4	
14	ლითონის მიღების d-530 24გრძ.მx154.8	გრძ/ტ	24/3.715	
15	სათავისების მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22.5, W-6, F-200 d-530 მიღებზე ფუნდამენტის კედლის ტანის	მ³ მ³ მ³	1.6x4=6.4 1.2x4=4.8	
16	რისბერმის მოწყობა მიღებზე	მ³	1.3x8=5.2	
17	გზის ვაკისის აღდგენა კარიერიდან შემოტანილი ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით გაშლა ავტოგრეიდერით და დატკეპნა მექანიკური სატკეპნით	მ³	15	

1	2	3	4	5
	ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა პკ10+72-დან პკ11+04-მდე h-3მ 1მ ფუნდამენტი, 2მ ტანი			
1	ამორტიზებული საყრდენი კედლის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორის V=0.65მ³ ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში 5კმ-მდე	მ³	96	
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები კედლის ფუნდამენტის ქვეშ h10სმ	მ³	8.6	
3	კედლის ფუნდამენტის მონოლითური ბეტონი B-25, W-6, F-200	მ³	64	
4	კედლის ტანის მონოლითური ბეტონი B-25, W-6, F-200	მ³	82.6	
5	კედლის უკანა მხარის გაგლეხვა ბიტუმით ორჯერ	მ²	180	
6	დრენაჟი სადრენაჟე პლასტმასის მილი d-10სმ დრენაჟის ქვა 30სმ თიხა h-20სმ	გრძ,მ მ³ მ³	20 22 7	
7	კედლის უკანა მხარის სიცარიელის შევსება ქვიშა ხრეშოვანი გრუნტით დატკეპნა ხელის სატკეპნით ფენებად სისქით 20სმ	მ³	36	
	თაშო V საგზაო მონიშვნა			
1	საგზაო მონიშვნა ტრასის ორივე მხარეს უწყვეტი ხაზით სისქით 10სმ სიგრძით 1300X2X0.1	მ²	260	