

განმარტებითი ბარათი

მე-11 მკრ-ის #1 საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო სპორტული მოედანი. სპორტული მოედნის ღობე და საფარი მთლიანად დაზიანებულია. რადგან ეს უბანი არის მჭიდროდ დასახლებული სპორტული მოედანი საჭიროებს ფაქტიურად ახლის მოწყობას.

სპორტული მოედნის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: დემონტირებულ იქნეს არსებული ლითონის ღობის ნარჩენები და დასაწყობდეს დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილას (არაუმეტეს 5 კმ მანძილისა). დაიშალოს ა/ბეტონის საფარი და საფუძველი. დამუშავდეს III კატ გრუნტი ტრანშეაში და მოეწყოს რკინაბეტონის ლენტურ-წერტილოვანი საძირკვლები. სპორტული მოედანზე მოეწყოს საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშახრეშოვანი ნარევით 20სმ და ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ 10სმ. მოისხას ბიტუმი და დაიგოს წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის საფარი. მოეწყოს ლითონკონსტრუქციების ღობე, საფეხბურთო კარი და საკალათბურთო ფარის საყრდენი ბოძი. ლითონკონსტრუქციები გაიწმინდოს და შეიღებოს ნირტოსაღებავით. სპორტული მოედნის გვერდიდა ღობეებზე მოეწყოს იზოლირებული ფოლადის ბადეები PVC 50X50. დამონტაჟდეს საკალათბურთო ფარი 1.8მX1.05მ რგოლით და ლითონის ბადით (ჯაჭვებით). მოინიშნოს სპორტული მოედნის ა/ბეტონის საფარი და შეიღებოს ასფალტის საღებავით. მძისასვლელები საფეხმავლო ბილიკები მოეწყოს ქვიშოვანი ა/ბეტონის საფარით.

სამშენებლო ნარჩენები დაიტვირთოს ა/თვითმცლელეებზე და გატანილი იქნას ნაყარში 5 კმ მანძილზე.

სპორტული მოედნის გაბარიტული ზომების მაქსიმალურად მიახლოებულია არსებულ სპორტული მოედნის ზომებთან და უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას.

ქსელის ტექნიკური უზრუნველყოფა

გათვალისწინებულია მინი სპორტული მოედნის გარე განათება.

მოედნის განათებისათვის შერჩეულია გარე განათების 120 ვატიანი სანათები LED ნათურებით .

სპორტული მოედნის ელ.განათების სანათები განშტოებით უნდა მიუერთდეს არსებულ უახლოეს გარე განათების ბოძზე არსებულ ელ.განათების ქსელს. განშტოების ადგილას დამონტაჟდეს ავტომატური ამომრთველი.

ქსელის ძაბვა არის 220ვ.

ელ.განათების დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 0.48 კვტ.

სპორტული მოედნის განათების ელ.გაყვანილობა ხორციელდება კაბელით, რომელიც ჩადებულია მიწის თხრილში და დაცულია პლასმასის გოფირებული მილით.

პროექტით გათვალისწინებულია ხელით მართვა. ხელით მართვა ხორციელდება ავტომატური ამომრთველით, რომელიც განთავსებულია ყუთში და დამონტაჟებულია #1 საპროექტო საყრდენზე.

პროექტით აგრეთვე გათვალისწინებულია ხელოვნური დამცავი დამიწების კონტურის მოწყობა, ამისათვის ავტომატური ამომრთველის ყუთთან მოეწყოს დამიწების კონტური და მისი საერთო წინააღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომს.