

სხალთის ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფელი წაბლანაში სკოლის მიმდებარედ შიდა საუბნო გზაზე ფერდსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების მოცულობები

№	შესასრულებელი სამუშაოების და გამოსაყენებელი მასალების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ყორე ქვის კედლის დაშლით ექსკავატორით დატვირთვით ავტოთვითმცლელზე ნაწილობრივ ადგილზე დაყრით	1000 მ ³	0.0492
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.0
	ექსკავატორი ერთცაცხვიანი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.25მ ³ ტევადობით	მან/სთ	7.0
	სხვა მანქანები	ლარი	0.3
2	ქვაბულის ძირის მოსწორება ხელით ადგილზე დაყრით	100 მ ³	0.0420
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	9.9
3	გრუნტის გატანა ზიდვით 3 კმ.	მ ³	43.800
	ზიდვა 3 კმ-ზე	ტნ	70.08
4	მომასწორებელი ფენის და საფუძვლის მოწყობა საძირკველების ქვეშ ღორღით მ 400 ფრ.40-70მმ -10სმ	კბ.მ	4.2
	შრომის დანახარჯები	კაც. სთ	14.78
	სხვა მანქანა	ლარი	4.45
	ღორღი მ. 400 ფრ. 40-70მმ	კბ.მ	4.66
	სხვა მასალა	ლარი	0.08
5	მონოლითური რ. ბეტონის საყრდენი კედლების საძირკველის მოწყობა B-20 ბეტონით	კბ.მ	13.8
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	91.91
	სხვა მანქანა	ლარი	8.14
	ბეტონი B-20	კბ.მ	14.08
	ყალიბი ფიცარის 25-40მმ	კვ.მ	25.39
	ფიცარი 40 მმ და მეტი ხ. III წიწვოვანი	კბ.მ	0.22
	ელექტროდი 3-42	ტნ	0.0014
	სამშენებლო ქანჩი	ტნ	0.0035
	სხვა მასალა	ლარი	5.52
6	მონოლითური რ. ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა B-20 ბეტონით თიხის კლიტის და სადრენაჟე 100 მმ-იანი მილების მოწყობით	კბ.მ	18
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ	151.92
	სხვა მანქანა	ლარი	19.80
	ბეტონი B-20	კბ.მ	18.27
	ყალიბი ფიცარის 25-40მმ	კვ.მ	33.12
	ფიცარი 40 მმ და მეტი ხ. III წიწვოვანი	კბ.მ	0.77
	ელექტროდი 3-42	ტნ	0.0018
	სამშენებლო ქანჩი	ტნ	0.0045
	თიხა	კბ.მ	2.70
	სადრენაჟე მილი დ=100 მმ	გრძ.მ	13.50
	სხვა მასალა	ლარი	8.28
7	არმატურა ფ 12 A-III	ტნ	1.1687
8	არმატურა ფ 10 A-III	ტნ	0.4457
9	არმატურა ფ-8 A-I	ტნ	0.0632

10	ბეტონის კედლების დაფარვა ბითუმ-ზეთოვანი მასტიკით რომელიც შესებაშია გრუნტთან	გ²	60.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	84.0
	მანქანები	ლარი	12.6
	ბიტუმ-ზეთოვანი მასტიკა	კბ	415.2
	სხვა მასალები	ლარი	1.8
11	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტის ჩაყრა საყრდენი კედლის უკან, ზიდვით 5კმ	კბ.მ	12.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	42.2
	ბალასტი ხრეშოვანი მდინარეული ზიდვით	კბ.მ	15.0
12	არსებული, დამუშავებული გრუნტის ჩაყრა საყრდენი კედლის უკან ექსკავატორით მოსწორება-დატკეპნით	1000 გ³	0.0100
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.6
	ექსკავატორი ერთცაცხვიანი პნევმოთვლიან სვლაზე 0.25მ³ ტევადობით	მან/სთ	1.4
	სხვა მანქანები	ლარი	0.1