

ქალაქ რუსთავში ჭყონდიდელის დასახლებაში გზების, ტროტუარების და ეზოების საფარის რეაბილიტაციის და სანიაღვრე სისტემების მოწყობის სამუშაოები		
№	დასახელება	ღირებულება (ჯამი)
1	2	3
1	ქ. რუსთავში ჩაპაევის ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია (გრანელის ქუჩიდან გიორგაძის ქუჩამდე)	
2	ქ. რუსთავში ჩეხოვის ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია (გრანელის ქუჩიდან გიორგაძის ქუჩამდე)	
	ჯამი	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (3%)	
	ჯამი	
	დღგ (18%)	
	ჯამი	

ხარჯთაღრიცხვა №1

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერო.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერო. ფასი	ჯამი	ერო. ფასი	ჯამი	ერო. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) ბორდიურების მოწყობა									
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით	მ³	30.23							
2	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	55.93							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	430.00							
	ბეტონი მ-200	მ³	25.37							
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.26							
4	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 10სმX20სმ (ან 8სმX25სმ)	გრძ/მ	180.00							
	ბეტონი მ-200	მ³	4.86							
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.05							
	ბ) სავალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
5	ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით H _{საფ} =15სმ	მ³	191.25							
6	არსებული საფუძელის მოხსნა ექსკავატორით H _{საფ} =24სმ ა/თვითმცლელელებზე დატვირთვით 95%	მ³	290.70							
7	იგივე ხელით 5%	მ³	15.30							
8	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1025.10							
9	საფუძელის ქვედა ფენის მომზადება კვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	255.00							

21	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით $h_{\text{საშ}}=24\text{სმ}$ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	მ ³	61.10							
22	იგივე ხელით 5%	მ ³	3.22							
23	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	118.99							
24	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 15სმ	მ ³	40.20							
	ქვიშახრეშოვანი ნარევი	მ ³	49.04							
25	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ	მ ²	268.00							
26	ტროტუარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 3სმ	მ ²	268.00							
	ე) სათვალთვალო ჭები									
27	სათვალთვალო ჭების ამოწევა (ან დაწევა) და მოყვანა საპროექტო ნიშნულზე	ც	7.00							
	ბეტონი მ-300	მ ³	0.70							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი	ლარი								

ხარჯთაღრიცხვა №2

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ა) ბორდიურების მოწყობა									
1	III კატ გრუნტის დამუშავება ხელით ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³	30.09							
2	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	55.67							
3	ბეტონის ახალი ბორდიურების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე 15სმX30სმ	გრძ/მ	510.00							
	ბეტონი მ-200	მ³	30.09							
	ცემენტის ხსნარი 1/1	მ³	0.31							
	ბ) საგალი ნაწილი (საგზაო სამოსის ტიპი I)									
4	არსებული საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით H _{საშ} =39სმ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	მ³	527.59							
5	იგივე ხელით 5%	მ³	27.77							
6	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	1027.42							
7	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ³	284.80							
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	347.46							
8	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ²	1424.00							
9	ბიტუმის მოხსნა 0,6კგ/მ2	ტ	0.85							

10	ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ	მ ²	1424.00							
11	ბიტუმის მოსხმა 0,3კგ/მ2	ტ	0.43							
12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 4სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ ²	1424.00							
	გ) მიერთებები (საგზაო სამოსის ტიპი II)									
13	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის და დზიანებული ა/ბეტონის საფარისა და საფუძვლის მოხსნა ექსკავატორით სისქით h _{საშ} =33სმ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით 95%	მ ³	30.72							
14	იგივე ხელით 5%	მ ³	0.32							
15	ნაშალის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე	ტ	59.83							
16	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	მ ³	19.60							
	ქვიშახრეშოვანი ნარევი	მ ³	23.91							
17	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 8სმ	მ ²	98.00							
18	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა II ტიპი „ბ“	მ ²	98.00							
	ჯამი	ლარი								
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	%							
	ჯამი	ლარი								
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	%							
	ჯამი	ლარი								