

განმარტებითი ბარათი

ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან 2017 წლის 24 აგვისტოს დადებული №06/60 ხელშეკრულების საფუძველზე შპს “არტლაინი”-ს მიერ მომზადდა საპროექტო დოკუმენტაცია ქ. რუსთავში ჩაპაევის ქუჩის გზის საფარის რეაბილიტაცია (გრანელის ქუჩიდან გიორგაძის ქუჩამდე) სამუშაოებისათვის.

ქ. რუსთავი მდებარეობს ქ. თბილისიდან 27 კმ-ზე სამხრეთ აღმოსავლეთით.

სარეაბილიტაციო ობიექტის საერთო ფართობია 1 640 მ² ტროტუარებით და მიერთებებით, პროექტით გათვალისწინებულია ბეტონის ბორდიურების 15X30სმ სართო სიგრძით 430მ და 10X20სმ მოწყობა საერთო სიგრძით 180მ. სათვალთვალო ჭეხის ამკოწევა ნც, (შენიშვნა: საკანალიზაციო ჭეხი გზის დაპროექტების დროს მოწყობილი არ არის ამიტომ ნახაზზე ჭეხი არ არის დატანილი)

საპროექტო მონაკვეთში გვხვდება სხვადასხვა სახის დაზიანებები: ჯდენები, ტალღები, მცირე და დიდი ზომის ორმოები, როგორც გრძივი ისე განივი ბზარები, დარღვეულია გრძივი და განივი ქანობები. აღნიშნული დეფორმირმაციები ხელს უშლის ტრანსპორტის ნორმალურ და უსაფრთხო მოძრაობას, აგრეთვე ამცირებს მის გამტარუნარიანობას, იწვევს დიდი რაოდენობით გამონაბოლქვს ტოქსიკური აირების გამოყოფას.

სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის პროექტში გათვალისწინებულია შესაბამისი ღონისძიებები: არსებული დაზიანებული საფარის მოხსნა და გატანა ნაყარში.

პროექტში საგზაო სამოსის სამი ტიპია გამოყენებული.

ტიპი-I სავალი ნაწილი 1 275 მ².

- 1 საფუძველი ქვედა ფენა - ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 20 სმ
2. საფუძვლის ზედა ფენა – ფრაქციული ღორღი 0-40მმ სისქით – 10 სმ
- 3 ბიტუმის მოსხმა 0,6კგ/მ²
4. ა/ბეტონის საფარის ქვედა ფენა –მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონი სისქით – 5 სმ.
5. ბიტუმის მოსხმა 0,3კგ/მ²
6. ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენა –წვრილმარცვლოვანი მკვრივი “ზ” ტიპის II მარკის ა/ბეტონი სისქით – 4 სმ.

ტიპი-II მიერთებები 97 მ².

- 1 საფუძველი ქვედა ფენა-ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 20 სმ
2. საფუძვლის ზედა ფენა – ფრაქციული ღორღი 0-40მმ სისქით – 8 სმ
3. ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენა –წვრილმარცვლოვანი მკვრივი “ზ” ტიპის II მარკის ა/ბეტონი სისქით – 5 სმ.

ტიპი-III ტროტუარები 268 მ².

- 1 საფუძველი ქვედა ფენა-ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 15 სმ
2. საფუძვლის ზედა ფენა – ფრაქციული ღორღი 0-40მმ სისქით – 6 სმ
3. ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენა –ქვიშოვანი ა/ბეტონი სისქით – 3 სმ.

პროექტი მოერგოს არსებულ სიტუაციას.