

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური



ფეხსაცმლის ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა (წყვილი)
1	დაბალყელიანი ბათინკი (საგაზაფხულო/საშემოდგომო)	შავი ფერის. ყელის შიდა სიმაღლე - 15 სმ. გარანტია მინიმუმ 2 წელი ექსპლუატაციის დაწყებიდან.	45

- მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ბრენდული, მის მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს ოფიციალური ვებ. გვერდი, სადაც შესაძლებელი უნდა იყოს მოსაწოდებელი საქონლის სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ძირითად მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა. სხვა შემთხვევებში მიმწოდებელმა, სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მოსაწოდებელი საქონლის სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კვლევის შედეგები ან ექსპერტიზის დასკვნა).

შენიშვნა:

- ფეხსაცმელი უნდა აკმაყოფილებდეს EN ISO 20347: 2012 სტანდარტის მოთხოვნებს;
- მიმწოდებელმა საქონლის ზომები უნდა შეათანხმოს შემსყიდველთან;
- სატენდერო წინადადებაში მითითებულ უნდა იქნეს შესყიდვის ობიექტის ზუსტი მახასიათებლები.

საქონლის ძირითადი მახასიათებლები:

- დაბალყელიანი ბათინკი (საგაზაფხულო/საშემოდგომო):

ყელის შიდა სიმაღლე: 15სმ ($\pm 5\%$). საზედაპირე ქსოვილი: ჰიდროფობიური რბილი ტყავი. სისქით 2.0-2.2მმ, გლეჯვამდეგობა: ≥ 220 . ჰიდროფობიური: ≥ 90 წუთი. წყლის ორთქლის გამტარობა ≥ 5.0 mg/cm²h. საზედაპირე ნაწილის ტექსტილი - პოლიესტერი, რიპსტოპი. გლეჯვამდეგობა ≥ 175 N. წყლის ორთქლის გამტარობა ≥ 30 წუთი. წყლის გამტარობა: ≥ 60 წუთი. ცვეთამდეგობა - მშრალი ციკლი: ≥ 100 000; სველი ციკლი: ≥ 50 000. შიდა სარჩული - 3 შრიანი ლამინატი. მემბრანული მასალა, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ფეხსაცმლის წყალგაუმტარობას და სუნთქვადობას. ფუნქციური მემბრანით. შიდა

ძირი - ფეხის ანატომიური ფორმის, ამორტიზაციის სტაბილიზაციის და დარტყმის მშთანთქავი თვისებების მქონე. მასალა: სინთეტიკური ბოჭკოვანი ფულე. სისქე: 2.0-2.5მმ. ჩასაფენი ღაბაში: ფეხის ანატომიური ფორმის, დამზადებული ნესტგანმზიდი, ცვეთისადმი მედეგი მასალისგან, PU - (პოლიურეთანის) - ქაფით დაფარული ჰაერგამტარი პოლიესტერის ფენით. გარე ძირი - სამშრიანი (რეზინი, PU (პოლიურეთანი), PU (პოლიურეთანი)), მოცურების საწინააღმდეგო, ფეხსაცმლის ძირი თვითწმენდადი პროტექტორით, რეცხვამედეგი და ანტისტატიკური. არ უნდა ცურავდეს ზეთოვან ზედაპირზე. PU (პოლიურეთანი) ტანკეტი უნდა უზრუნველყოფდეს ნაბიჯის ხმის ჩახშობას, კარგ იზოლაციას სიცივისგან და სიცხისგან. ცვეთისადმი მედეგობა: $\geq 120\text{მმ}^3$, გლეჯვამედეგობა: $\geq 12\text{ kN/m}$. თასმა - დამზადებული წყალგაუმტარი მასალისაგან. ენა უნდა იყოს თავისუფალი და არ უნდა ზღუდავდეს ფეხს ჩაცმის დროს.

სავარაუდო ნიმუში:

