

ახმეტის რაიონში, სოფ. შახვეტილას მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

ახალი საპროექტო მილების (D-1000მმ) მოწყობის უწყისი

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.	პკ.21+57,70	ჯამი:
			d=1.0მ	
			L=10.04 მ	
1	2	3	4	5
1	არსებული რკ/ბეტონის მილის დემონტაჟი და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-ზე	მ ³	4,7	4,7
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში მექანიზირებული წესით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ ³	30	30
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ ³	5	5
4	მილის მოწყობა: B30F200W6			
	რკინაბეტონის ასაწყობი რგოლები d=1.0 მ	გრძ. მ	10,04	10,04
	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების h=30სმ მოწყობა ტკეპნით	მ ³	2,25	2,25
	სამირკვლის ბეტონის ბლოკების მოწყობა 119 x43 x201 სმ დამზადება ქარხანაში (ქ.გორში ტრანსპორტირება 30 კმ-მდე მანძილზე და მონტაჟი 10 ტონიანი ტვირთამწეობის ამწით 1 ბლოკის წონა = 1.9 ტ. B22.5F200W6	ც/მ ³	5/3,80	5 / 3,80
	რკინაბეტონის ასაწყობი რგოლების d=1.0მ L=2.0 მ დამზადება ქარხანაში (სოფ. ჟინვალში), ტრანსპორტირება 30 კმ-მდე მანძილზე და მონტაჟი 10 ტონიანი ტვირთამწეობის ამწით 1 ბლოკის წონა = 1.75 ტ.	ც/მ ³	5/3,5	5/3,5
5	მილის ტანზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა	მ ²	28,5	28,5
	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია	მ ²	10,1	10,1
6	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ ²	10,1	10,1
6	მილის სექციებს შორის ცემენტის ხსნარის მოწყობა M150	მ ³	1,08	1,08
7	ბეტონის პორტალური კედელი B22.5F200W6			
	სამირკველი	მ ³	5,4	5,4
	კედელი	მ ³	3,4	3,4
	ჰიდროიზოლაცია	მ ²	31,4	31,4
8	უკუმევსება ქვიშა-ხრეშით	მ ³	3,5	3,5
9	ხრეშის საგები	მ ³	4,0	4,0

ახმეტის რაიონში, სოფ. შახვეტილას მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია

გაბიონის საყრდენი კედლების მოწყობის უწყისი

N	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდენობა	შენიშვნა	ჯამი:
			პკნ+81-პკ8+23 L=142.0 მ		
			ქვედა საყრდენი		
1	2	3	4	5	
1	ქვაბულის დამუშავება ექსკავატორით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 1კმ-ზე	მ³	9049		9049
2	ქვაბულის დამუშავება ხელით დატვირთვა და ტრანსპორტირება ნაყარში 1კმ-ზე	მ³	1005		1005
3	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1მ მავთულით d=2.7მმ	ც/კვ	135/2363		135 / 2363
	გაბიონის ყუთები ზომით 1.5x1x1მ მავთულით d=2.7მმ	ც/კვ	143/1887,6		143 / 1887,6
4	შესაკრავი მავთული d=2.2მმ	კვ	213		213
	ფლეთილი ქვის ჩაწყობა გაბიონში ხელით	მ³	485		485
5	ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა კედლის უკან ექსკავატორით	მ³	11838		11838

ახმეტის რაიონში, სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია



მასალათა ამონაბრევი

№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა	შენიშვნა	
1	2	3	4	5	
1	ბეტონი B22,5 F100 W6	მ³	8,93		
2	ბეტონი B22,5 F200 W6	მ³	10,00		
3	ბეტონი B10	მ³	5,58		
4	საძირკვლის ბეტონის ბლოკები	მ³	3,80		
5	რკინაბეტონის რგოლები	მ³	3,50		
6	სპეცპროფილის პარაპეტი "ნიუ ჯერსი"	გ/მ	42,00		
7	ცემენტის ხსნარი M150	მ³	1,08		
8	თხევადი ბიტუმი	ტ	21,863		
9	ასბესტი	ტ	0,10		
10	ღუვტის ქსოვილი	მ²	23,634		
11	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ბალასტი)	მ³	6622,01		
12	ფრაქციული ღორღით (20-40მმ)	მ³	1,48		
13	ფრაქციული ღორღით (0-40მმ)	მ³	2947,91		
14	წყალი	მ³	543,05		
15	მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონი	ტ	1932,10		
16	წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონი	ტ	2022,52		
17	ფარი ფიცრის ყალიბის	მ²	3,43		
18	ძელი	მ³	0,41		
19	ფიცარი ჩამოგანული 40-60 მმ, III ხარისხის	მ³	0,70		
20	ჭანჭიკი	ტ	0,017		
21	ჩასატანებელი დეტალები	ტ	0,102		
22	ფლეთილი ქვები	მ³	500,14		
23	გაბიონის ყუთები 2,0X1,0X1,0მ	ც	134,00		
24	გაბიონის ყუთები 1,5X1,0X1,0მ	ც	142,00		
25	გაბიონების შესაკრავი მავთული Ø=2,7 მმ	ტ	0,211		
26	ბოწკინტები	ც	322,00		
27	ეპოქსიდის წებო	კგ	11,59		
28	საგზაო ნიშანი სამკუთხა 700X700X700მმ (პრიორიტეტის)	ც	23,00		
29	საგზაო ნიშანი სამკუთხა 700X700X700მმ (მაფრთხილებელი)	ც	6,00		
30	ოთხკუთხა 300X600 (დამატებითი)	ც	2,00		
31	ლითონის კონსტრუქციები	გ/მ	150,00		
32	ლითონის დგარები, ლდ-5/3.50მ. 76მმ მილებისაგან	ც	29,00		
33	ჰორიზონტალური მონიშვნის საჭირო ნიტროემალის საღებავი	კგ	273,00		

ახმეტის რაიონში,სოფ.შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია				
სამუშაოების მოცულობათა კრებსითი უწყისი				
№	სამუშაოს დასახელება	გან-ბა	რაო-ბა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	ტრასის აღდგენა და დამაგრება	გრძ.მ.	3493,00	
მიწის ვაკისი				
1	მიწის ვაკისის ყრილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	მ³	385,00	
2	არსებული დაზიანებული საფუძვლისა და III კატეგორიის გრუნტის მოხსნა მექანიზმებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	6853,00	
3	არსებული დაზიანებული საფუძვლისა და III კატეგორიის გრუნტის მოხსნა ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	761,00	
ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სამალ ნაწილზე				
ტიპიზ-1				
1	ნაწიბურების ჩაჭრა ხერხით	გრძ.მ.	10,00	
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა ნაწიბურებზე 0,35 ლ-დან 0,40 ლ-მდე გრძივ მეტრზე	ტონა	0,0035	0,35ლ-გრძ.მ-ზე
3	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ბალასტი) , სისქით 15სმ.	მ³	3510,26	
4	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღის (0-40მმ,) სისქით 12სმ.	მ²	16988,05	სისქით 15სმ.
5	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ფენაზე 0,7 ლ/მ²-ზე	ტონა	10,756	0,7ლ-მ2-ზე
6	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ²	15366,00	
7	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,35 ლ/მ²-ზე	ტონა	5,378	0,35ლ-მ²-ზე
8	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	მ²	15366,00	
9	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან(ბალასტი)	მ³	1109,20	
ტიპიზ-2				
ორმოების შეკეთება				
1	ორმოების ამოჭრა	მ³	21,00	
2	ორმოების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტონა	0,306	
3	ორმოების შევსება წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით	ტონა	85,23	
ბადისებური ბზარები				
1	ბადისებური ბზარები ამოჭრა	მ³	12,25	
2	ორმოების დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტონა	0,092	
3	ორმოების შევსება წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით	ტონა	29,83	
ნაწიბურების აღდგენა				
1	ნაწიბურების ჩაჭრა	მ³	0,260	
2	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტონა	0,038	
3	ნაწიბურების აღდგენა ა/ბეტონით	ტონა	1,83	
შემასწორებელი ფენა				
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტონა	0,700	
2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ნარევით საშ 2 სმ	ტონა	97,40	
ა/ბეტონის საფარი მოწყობა				
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტონა	0,700	
2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 4 სმ	მ²	2000,00	
3	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ფრაქციული ღორღის (0-40მმ,) ნარევისაგან	მ³	27,62	
ა/ბეტონის საფარი მოწყობა ხიდებზე				
1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტონა	0,031	
2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ²	89,00	
მიერთებების მოწყობა ასფალტბეტონის საფარით				
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, ფართის 90%-ზე, საშ. სისქით 40 სმ-ზე დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	464,40	ფართის 90% საშ. სისქით 40სმ
4	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ფართის 10%-ზე, საშ. სისქით 40 სმ-ზე დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	51,60	ფართის 10% საშ. სისქით 40სმ
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა				
1	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით(ბალასტი), სისქით 15სმ.	მ³	194,00	
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40 მმ, სისქით 12 სმ.	მ²	1367,40	სისქით 15სმ.
3	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0,7 ლ/მ²-ზე	ტონა	0,903	0,7ლ-მ2-ზე
4	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ²	1290,00	
5	თხევადი ბიტუმის ან ბიტუმის ემულსიის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე 0,35 ლ/მ²-ზე	ტონა	0,452	0,35ლ-მ²-ზე
6	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	მ²	1290,00	
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი (0-70მმ) ნარევისაგან	მ³	43,20	



ეზომებში შემსახმელეების მოწყობა ასფალტბეტონის საფარიტ				
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, ფართის 90%-ზე, საშ. სისქით 20 სმ-ზე დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	165,06	ფართის 90% საშ. სისქით 20სმ
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, ფართის 10%-ზე, საშ. სისქით 20 სმ-ზე დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	18,34	ფართის 10% საშ. სისქით 20სმ
ა/ბეტონის საფარის მოწყობა				
1	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ(ბალასტი) სისქით 10 სმ	მ³	91,70	
2	საფუძელის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით0-40 მმ, საშ. სისქით 12 სმ	მ²	935,34	
3	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძელის ფენაზე 0,7 ლ/მ²-ზე	ტონა	0,642	0,7ლ-მ²-ზე
4	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ²	917,00	
ტბ/ბეტონის D-1000მმ მილის მოწყობა კმ 21+57,70				
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	არსებული რკ/ბეტონის მილის დემონტაჟი დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1კმ-ზე	მ³	4,70	
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში მექანიზირებული წესით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	30,00	
3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	5,00	
მილის მოწყობა				
1	რკ/ბეტონის ასაწობი რგოლები დ=1,0მ	გრძ.მ.	10,04	
2	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა სისქით 10 სმ	მ³	2,25	
3	სადირკვლის ბეტონის ბლოკების მოწყობა 119x43x201 სმ დამზადება ქარხანაში (ქგორში) დრანსპორტირება 30 კმ-მდე მანძილზე და მონთაჟი 10 ტონიანი ტვირთამწეობის ამწით. 1 ბლოკის წონა = 1,9 ტ B30, F200, W6	ც/მ³	5/3,80	
4	რკინაბეტონის რგოლების d=1.0მ L=2.0 1მ დამზადება ქარხანაში (ქგორში) ტრანსპორტირება 30 კმ-მდე მანძილზე დამონტაჟი 10 ტონიანი ტვირთამწეობის ამწით 1 ბლოკის წონა = 1,75 ტ	ც/მ³	5/3,5	
5	მილის ტანზე ჰიდროიზოლაციის მოწყობა წასაცხები ჰიდროიზოლაციით	მ²	28,5	
6	ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია	მ²	10,1	
7	მილის სექციებს შორის ცემენტის ხსნარის მოწყობა მ150	მ³	1,08	
მილის პორტალური კედლების მოწყობა 22.5, F100, W6 ბეტონი				
1	სადირკველი	მ³	5,40	
2	ტანი	მ³	3,40	
3	ჰიდროიზოლაცია	მ²	31,40	
4	უკუშეხება ქვიშ-ხრეშით	მ³	3,50	
5	ხრეშის საგები	მ³	4,00	
გაბიონის კედელი				
მოსამზადებელი სამუშაოები				
1	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1 კმ-მდე	მ³	9049,00	
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და ზიდვა ნაყარში 1კმ-მდე	მ³	1005,00	
გაბიონის ყუთები				
1	გაბიონის ყუთები ზომით 2x1x1მ მავთული d=2.7მმ	ც/კგ	135/2363	
2	გაბიონის ყუთები ზომით 1,5x1x1მ მავთული d=2.7მმ	ც/კგ	143/1887,6	
3	შესაკრავი მავთული d=2.7მმ	კგ	213,00	
4	ქვის ჩაწობა გაბიონში ხელით	მ³	485,00	
5	ხრეშოვანი გრუნტის ჩაყრა კედლის უკან ექსკავატორით	მ³	11838,00	
მომზადების უსაფრთხოება				
1	ბეტონის სპეცპროფილის პარაპეტი	ც	14,00	
2	მიმმართველი ბოწვინტი	ც	322,00	
3	ლითონის მრუდხაზოვანი ძელი	გრძ.მ.	150,00	
4	გამაფრთხილებელი სამკუთხა 700X700X700 მმ	ც	6,00	
5	პრიორიტეტის სამკუთხა 700X700X700 მმ	ც	23,00	
6	დამატებითი ოთკუთხა 300X600	ც	2,00	
7	ლდ-5/3.50 76 მმ	ც	29,00	
8	დგარების დაბეტონება ბეტონით	მ³	10,00	B22,5 F200, W6
9	ჰორიზონტალური მონიშვნა უწყვეტი ხაზები, სიგანით 100 მმ (1.2.1)	გრძ.მ./მ²	6500/650	

ბრაზიკული მასალა




შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი
	საპროექტო მონაკვეთის აღგებმუშაობა	№1-1

პირობითი აღნიშვნები


-  - საპროექტო ა/გ საფარი
-  - საპროექტო მიერთება
-  - საპროექტო ტროტუარი
-  - საპროექტო მისაქრელი გვერდული
-  - არსებული გეგმონის საფარი
-  - საპროექტო ეზოში შესასვლელი
-  - შენობა ნაგებობა
-  - არსებული საკომუნიკაციო ჭა


-  - ელ. განათების პოძი
-  - საპროექტო გორღიშრი
-  - გეტ. კედელი
-  - ლით. ღობე
-  - ჭიშკარი
-  - გაზის მილი
-  - საპროექტო გაზის ღერძი
-  - პიკეტი
-  - რეკერი
-  - კუთხის წვერო
-  - საპროექტო გაბიონის კედელი
-  - საპროექტო რ/გეგმონის მილი






შპ-1		
X	509323.35	
Y	4655937.60	
Z	665.34	



შპ-2		
X	509326.16	
Y	4655997.81	
Z	665.04	





	შპს „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
		გზის სიტუაციური გეგმა პკ 0+00 - 4+40	№2-1





	შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
		გზის სიტუაციური გეგმა პკ 4+40 - 8+40	№2-2






შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
	გზის სიტუაციური გეგმა პპ 8+40 - 13+80	№2-3






ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
გზის სიტუაციური გეგმა . კპ 13+80 - 17+60	№2-4




შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
	გზის სიტუაციური გეგმა კმ 17+60 - 21+40	№2-5





	შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
		გზის სიტუაციური გეგმა პპ 21+40 - 25+20	№2-6



შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
	გზის სიტუაციური გეგმა პპ 25+20 - 29+00	№2-7




შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
	გზის სიტუაციური გეგმა კპ 29+00 - 32+80	№2-8



შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი: 1:1000
	გზის სიტუაციური გეგმა პკ 32+80 - 34+93	№2-9

რ.პ.-1 665.34
პპ 0+20


რ.პ.-2 665.04
პპ 0+70




ჰორონტალური მ 1:1000
ვერტიკალური მ 1:100

საპროექტო გეგმები	მანოვები და ვერტიკალური გრულები	1	21.61 39.19 R=1400 K=41.63 R=1500 K=34.88 74.60 53.36 R=1100 K=18.40 91.32 116.35 R=1200 K=114.76															
	საპალი ნაწილის ღრძის ნიშნულები	2	666.62	666.19	665.75	665.17	664.29	663.17	661.78	660.28	658.79	657.26	655.47	653.17	651.06	649.28	647.83	646.72
გეგმები	მიწის ნიშნულები	3	666.62	666.20	665.63	665.14	664.27	663.13	661.58	660.18	658.79	657.21	655.40	653.31	650.99	649.17	647.91	646.71
	მანძილები	4	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
პიკეტაჟი		5	T=12 K=25 1 2 K=18 T=9 3															
სწორები და გრულები გეგმაზე		6	11 y=11°0.4' 21 R=200 y=7°3.9' 28 y=3°20.1' 44 K=59 y=67°27.5' R=50 T=33 14 R=100 y=10°22.1' 9 CB:45°38.1' R=100 CB:56°38.5' CB:49°34.6' CB:52°54.6' C3:14°32.8' C3:24°54.9' T=10 K=19 K=29															

- 1 სგე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაგებლით, (ნაყარი)
- 2 სგე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანართებით

შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი
		გზის ბრძოვი პროექტი 0+00 - 6+00





პროექტის შრიტები 1:1000
გეოდეზიკური შრიტები 1:100

საპროექტო მონაცემები	ქანობები და პერტიკულური გრულები მ	1	31.89 20.72 60.85 92.73 R=3000 54.89 K=82.53 75.27 6.79 49.22 24.49 R=3000 K=31.03 55.51 17.14 11.69 R=5000 K=65.59															
	საშუალო ნაწილის ღირებულების ნიშნულები მ	2	646.72	645.94	645.47	645.05	644.64	644.23	643.93	643.77	643.74	643.83	643.97	644.10	644.28	644.58	644.91	645.16
შუალედური მონაცემები	მოწილის ნიშნულები მ	3	646.71	646.09	645.48	644.96	644.53	644.11	643.91	643.70	643.76	643.85	643.98	644.10	644.22	644.56	644.89	645.17
	მანძილები მ	4	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
პ ი კ ე ტ ა ჟ ი		5	3 4 K=22 T=11 5 T=13 K=27 6															
სწორები და გრულები გეგმავა		6	L=10 T=21 K=42 59 T=21 K=42 11 R=500 57 R=1000 8 R=1000 Y=1°49.6' R=1000 C3:26°44.6' Y=2°25.6' R=1000 C3:29°10.2' Y=2°31.8' C3:31°41.9' Y=1°7.2' R=3000 T=29 K=59 Y=1°31.9'															

1 სგე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაკვებლით, (ნაყარი)

2 სგე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანართებით

შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვტელასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი
		
	გზის ბრძოვი პროექტი 6+00 - 12+00	N3-2




პროექტული მ 1:1000
ვერტიკალური მ 1:100

საპროექტო მოწყობა	ჩანდები და ვერტიკალური მონტაჟი	1	R=400 K=26.69 20.67 6.08 14.56 R=1000 K=9.61 15.69 39.54 84.38 R=5000 K=31.24 21.94 20.05 35.67 R=1000 K=36.91 58.85 47.22 19.80 R=900 K=52.96 72.76 0.00 17.21 89.97																
	საპროექტო ნაწილის დონის ნიშნულები	2	654.88 655.54 655.67 655.97 656.29 656.62 657.04 657.49 658.21 659.31 660.49 661.65 662.61 663.12 663.21 663.21 663.15																
საპროექტო მოწყობა	მოცის ნიშნულები	3	654.81 655.38 655.66 656.01 656.47 656.37 656.83 657.45 658.10 659.28 660.52 661.66 662.63 662.88 663.21 663.21 662.80																
	მანძილები	4	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 16.00 11.10 12.90																
პიკეტაჟი		5	9 10 K=34 K=27 T=5 11 12																
სწორები და მონტაჟი გეგმავა		6	Y=52°55.8' R=15 K=14 T=7 43 C3:37°3.1' y=5°34.4' R=100 T=5 K=20 y=11°21.0' R=100 T=10 R=33 T=19 Y=58°49.9' 10 C3:78°57.6' R=50 T=14 Y=31°19.5' 6 Y=10°51.2' R=103 T=17 K=24 Y=19°40.8' R=100 K=34 20 C3:78°32.4' Y=100°3.4' R=14 T=17 40 C3:1°24.2'																

1 სგე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაგებლით, (ნაყარი)

2 სგე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანარებით




ჰორიზონტალური მ 1:1000
ვერტიკალური მ 1:100

საპროექტო გონაკვეთი	ჩანოვები და ვერტიკალური გზის მონაკვეთი	1	20.53 30.32 34.54 49.40 53.38 57.36 61.34 65.32 69.30 73.28 77.26 81.24 85.22 89.20 93.18 97.16 101.14 105.12 109.10 113.08 117.06 121.04 125.02 129.00 132.98 136.96 140.94 144.92 148.90 152.88 156.86 160.84 164.82 168.80 172.78 176.76 180.74 184.72 188.70 192.68 196.66 200.64 204.62 208.60 212.58 216.56 220.54 224.52 228.50 232.48 236.46 240.44 244.42 248.40 252.38 256.36 260.34 264.32 268.30 272.28 276.26 280.24 284.22 288.20 292.18 296.16 300.14 304.12 308.10 312.08 316.06 320.04 324.02 328.00 331.98 335.96 339.94 343.92 347.90 351.88 355.86 359.84 363.82 367.80 371.78 375.76 379.74 383.72 387.70 391.68 395.66 399.64 403.62 407.60 411.58 415.56 419.54 423.52 427.50 431.48 435.46 439.44 443.42 447.40 451.38 455.36 459.34 463.32 467.30 471.28 475.26 479.24 483.22 487.20 491.18 495.16 499.14 503.12 507.10 511.08 515.06 519.04 523.02 527.00 530.98 534.96 538.94 542.92 546.90 550.88 554.86 558.84 562.82 566.80 570.78 574.76 578.74 582.72 586.70 590.68 594.66 598.64 602.62 606.60 610.58 614.56 618.54 622.52 626.50 630.48 634.46 638.44 642.42 646.40 650.38 654.36 658.34 662.32 666.30 670.28 674.26 678.24 682.22 686.20 690.18 694.16 698.14 702.12 706.10 710.08 714.06 718.04 722.02 726.00 730.00 734.00 738.00 742.00 746.00 750.00 754.00 758.00 762.00 766.00 770.00 774.00 778.00 782.00 786.00 790.00 794.00 798.00 802.00 806.00 810.00 814.00 818.00 822.00 826.00 830.00 834.00 838.00 842.00 846.00 850.00 854.00 858.00 862.00 866.00 870.00 874.00 878.00 882.00 886.00 890.00 894.00 898.00 902.00 906.00 910.00 914.00 918.00 922.00 926.00 930.00 934.00 938.00 942.00 946.00 950.00 954.00 958.00 962.00 966.00 970.00 974.00 978.00 982.00 986.00 990.00 994.00 998.00 1000.00															
	საპროექტო ნაწილის ღერძის ნიშნულები	2	656.89 657.29 657.71 658.24 658.57 658.88 659.47 659.99 660.07 659.80 659.25 658.66 658.14 657.72 657.32 657.14 656.99															
გვერდიანი გონაკვეთი	მიწის ნიშნულები	3	656.85 657.24 657.67 658.19 658.84 659.43 659.94 660.03 659.75 659.20 658.63 658.10 657.68 657.27 657.10 656.94															
	მანძილები	4	20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00															
პიკეტაჟი		5	15 16 17 18															
სწორები და გზის მონაკვეთი		6	43 T=26 K=51 C3:14°20.3' 43 C3:17°16.0' y=31°56.8' R=30 23 y=5°52.3' R=100 15 y=5°0.2' R=150 36 y=1°1.0' R=2500 T=22 K=44 CB:22°31.9'															

- 1 სგე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაგებლით, (ნაყარი)
- 2 სგე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანაროვით


შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეთილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი
	გზის ბრძოვი პროექტი 30+00 - 36+00	№3-6



ჰოროზონტალური მ 1:1000
ვერტიკალური მ 1:100


საბრუნველი პონტონები	ჩანთები და მდებარეობის გეგმა	1															
	საპროექტო ნაწილის დეტალის გეგმა	2															
გზის ნაწილი	გზის ნაწილი	3															
	მანძილი	4															
პროექტი		5															
საბრუნველი პონტონების გეგმა	საბრუნველი პონტონების გეგმა	6															
	საბრუნველი პონტონების გეგმა	6															

- ① სგე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაკვებლით, (ნაყარი)
- ② სგე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანართებით



ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი
გზის ბრძოვი პროვოლი 12+00 - 18+00	N3-9

No. 3-10



პროექტული გ 1:1000
ვერტიკალური გ 1:100

საპროექტო გზის სიგანე	ქანობები და ვერტიკალური მონაკვეთები	1	R=5000 K=34.40 17.74 47.82 R=5000 K=30.18 11.71 72.14 R=5000 K=24.51 16.61 54.44 R=3000 K=28.00															
	საშუალო ნაწილის ღირებულებები	2	672.57	672.82	673.14	673.50	673.85	674.19	674.44	674.68	674.91	675.14	675.39	675.71	676.05	676.38	676.68	676.86
გზის სიგანე	მონაკვეთები	3	672.56	672.80	673.09	673.42	673.79	674.16	674.44	674.66	674.89	675.12	675.37	675.64	676.00	676.36	676.67	676.83
	მანძილები	4	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
პ ი კ ე ტ ე ბ ი		5	30 31 32 33															
სწორები და მონაკვეთები გზის გასწვრივ		6	Y=7°29.1' R=500 T=33 K=65 23 CB:12°42.6' Y=4°4.9' R=500 T=18 K=36 74 CB:16°47.5' Y=1°48.3' R=1000 T=16 K=31															

1 სვე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაგებლით, (ნაყარი)


2 სვე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანართებით

შ.პ.ს. „მ-პროექტი“	ახმეტის რაიონში სოფ. შახმეტისთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია	მასშტაბი
	გზის ბრძოვი პროექტი 24+00 - 30+00	№3-11

რ.პ.-7 677.17
პპ 34+86

რ.პ.-8 681.47
პპ 35+28

პპ 34+43




ჰოროზონტალური მ 1:1000
ვერტიკალური მ 1:100

საპროექტო მოცულობა	ქანობები და ვერტიკალური მონაკვეთები	1	7.27 15.00	R=3000 K=22.01	14.61	64.33	95.33 47.67	R=1000 K=26.25	31.53 22.30	55.30 64.70	R=1000 K=9.41	22.12 28.30	93.00
	საპროექტო ნაწილის ღრუბრის ნიშნულები	2	676.86	677.02	677.29	677.59	677.88	678.16	678.36	678.69	679.53	679.98	680.27
ფაქტობრივი მოცულობა	მიწის ნიშნულები	3	676.83	676.99	677.27	677.59	677.89	678.15	678.40	678.93	679.52	679.99	680.27
	მანძილები	4	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	13.00	
პ ი კ ე ტ ე ბ ი		5	33	34									
სწორები და მონაკვეთი გზების		6	224										13
			CB:18°35.8'										Y=4°36.6' R=300 CB:23°12.4'
													T=12 K=24

1 სგე-1 - ხრეში და კენჭები ქვიშნაროვან-თიხნაროვანი შემაგებლით, (ნაყარი)

2 სგე-2- საშუალო კონსისტენციის ყავისფერი თიხნარები, 15%-მდე ხრეშისა და მონატეხების ჩანარებით



ახმეტის რაიონში სოფ. შახვეტილასთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია


მასშტაბი

გზის ბრძოვი პროექტი 30+00 - 36+00

N3-12

საგზაო სამოსის კონსტრუქცია საგალ ნაწილზე

ტიპი I



ტიპი II

