

საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური



სპეციალური ტანსაცმლისა და აქსესუარების ელექტრონული ტენდერის საშუალებით სახელმწიფო შესყიდვა

ტექნიკური დავალება

ფასების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა (ცალი)
1	მაისური	ტაქტიკური, გრძელმკლავიანი, არაკომუფლირებული	140
2	მაისური	გრძელმკლავიანი, ნახევრად კომუფლირებული	140
3	სვიტერი	ტაქტიკური, ელვა შესაკრავით	140
4	შარვალი	კომუფლირებული	140
5	ქურთუკი	საველე	140
6	ქუდი-კეპი	კომუფლირებული	140

მოსაწოდებელი საქონლის ძირითადი მახასიათებლები:

1. მაისური:

სახელოები/საყელო: 91% პოლიესთერი 9% სპენდექსი, ორმაგი-წელვა, ორმაგი ქსოვა და სისველის შემწოვი დაბოლოება, ძირითადი ნაწილი: 92% პოლიესთერი, 8% სპენდექსი, 240გმ. მელანჟის ჯერზე. სახელოები ორმაგ-წელვადი ქსოვილით ადვილი მოძრაობისთვის, სახელოს და ძირითადი ნაწილის ქსოვილის მახასიათებლები უნდა უნარჩუნებდეს ადამიანს სიმშრალეს მაღალი აქტივობის დროს, ამოზრუნებული ელვა შესაკრავით წინ, პერანგის მეოთხედზე. საყელოსთან დაფარული ქსოვილით. ელვაშესაკრავიანი ღრმა ჯიბე მარცხენა სახელოზე, ელვაშესაკრავის თავი უნდა იფარებოდეს, გამძლე ნაკერები, 10-12 ნაკერი დიუმზე, 1/8 ორ ნემსიანი ნაკერები სახელოებზე, წინა და უკანა კოკეტზე, საყელოსა და უკანა/გვერდითა პანელებზე, სახელოს ჭრილობზე, მაისურის ქვედა ნაწილსა და სახელოს ჯიბეზე. უკანა მხარე შედარებით გრძელი.

2. მაისური:

სახელოები, საყელო, აპლიკაციები იდაყვებზე და ჯიბეები 65% პოლიესთერის და 35% ბამბის რიპსტოპის ქსოვილსაგან, რომელიც უნდა იყოს ტეფლონით დამუშავებული. წინა და უკანა ტანის ნაწილები შეკერილი 55% ბამბის, 37% პოლიესთერისა და 8% სპანდექსისაგან ნაქსოვი ჯერზისაგან. გვერდები და კისრის ნაწილი – 55% ბამბის, 41% პოლიესთერისა და 4% სპანდექსის წელვადი ბადისებური ქსოვილისაგან. მულტიკამის ქსოვილი სახელოებზე, საყელოზე, აპლიკაციებზე, იდაყვებსა და ჯიბეებზე. ნაქსოვ ქსოვილებს უნდა ჰქონდეთ კარგი სითხის შემწოვი მახასიათებლები. ბრტყელი გლუვი ნაკერები. იდაყვები გაორმაგებული და გამოკვეთილი. მანჯეტები ფხრიწით რეგულირებადი. ფხრიწის სიგრძე - 15სმ (+/-1), სიგანე - 2.5სმ (+/-1სმ). საბერველის სიგანე - 2სმ (+/- 0.5 სმ). ¼-ზე ელვა შესაკრავი მკერდზე. დაცერავებული ჯიბეები მხრებზე მოხმარების სიმარტივისათვის, ჯიბის სიღრმე- 18სმ (+/- 2სმ), სიგანე - 15სმ (+/- 2სმ); სარქველებზე ფხრიწით და გადაფარვით. გადაფარვის ფხრიწის სიგრძე - 4სმ (+/- 1სმ), სიგანე- 10სმ +/-1სმ; საბერველები მკერდის მხარეს. ჯიბეებზე საფხრეწი პაჩის მისამაგრებლად; სიგრძე - 12.5სმ +/- 1სმ, სიგანე - 10.5სმ (+/-1სმ). ნაკერები ძალიან მტკიცე და გამძლე (10–12 ნაკერი დიუმიზე). ბრტყელი ნაკერები ილღიების და გვერდითა პანელების და უკანა კისრის ჩანართებზე. ერთმაგი ნემსის ნაკერი ელვა შესაკრავზე, საყელოს ზედა კიდეზე, ჯიბის გადაფარვებზე, კისრის ნაკერსა და ელვა შესაკრავის გარეთა ნაკერებზე, სახელოს ჯიბეებზე. გამაგრებული ადგილები (ნაკერები) – მეტი სტრესის არეებში - ჯიბის გადაფარვებისა და ჯიბეების ზედა კუთხეებზე, სახელოების ჯიბეების ქვედა კუთხეზე საბერველის დაბოლოებაზე. 9” შებრუნებული ელვაშესაკრავი. ნაჭრის გადაფარვით, ყელთან დისკომფორტის მოსახსნელად. ქსოვილი არ უნდა ლაქავდებოდეს და იქერცლებოდეს ადვილად. ზედაპირი ტეფლონით დაფარული.

3. სვიტერი:

გარსი - 100% პოლიესთერის მიკრო ფლისი, არ უნდა იკეთებდეს ბუსუსებს (245 გმ/მ²), ჩანართები: 100% ნეილონი უბრალო ქსოვა წყალამრიდი დამუშავებით (124 გმ/მ²), ჩანართები მოთავსებული ზურგის ზედა ნაწილსა და მხრებზე ცვეთა გამძლეობისთვის, ერთ მხრიანი ცენტრალური ელვაშესაკრავით, ნიკაპის დამცავით, ხელის ჯიბეები ელვაშესაკრავზე, ჯიბეები შიგნიდანაც მოხსნადი, მკლავების დაბოლოება ელასტიკური (წელვადი), ნაკერები გამძლე, 10-12 ნაკერი ერთ დიუმიზე, სტრესის ადგილებში გამაგრებები.

4. შარვალი:

ძირითადი ტანი-შეკერილი 65% პოლიესთერისა და 35% ბამბის რიპსტოპის ქსოვილისაგან; უნდა ჰქონდეს ელასტიური წელი (ჩანართი რეზინით) და ჩანართებიანი უბე შეუზღუდავი და თავისუფალი მოძრაობისათვის; 5 ყულფი ქამრის გასაყრელად. სიგრძე - 7სმ (+/-1სმ), სიგანე - 4.5 სმ (+/-0.5სმ); დახრილი წინა ჯიბეები გასქელებული და გამაგრებული ადგილებით დანის მისამაგრებელ ადგილებში; ღრმა ტევადი ჯიბეები სუფთა დაბოლოებით და ორმაგი ნაკერებით მეტი დატვირთვის ასატანად; გვერდითა ტევადი ე.წ. „სატვირთო ჯიბეები“ დიდი სარქველებით, რომლებიც უნდა იკვრებოდეს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ჯიბეები სავსეა; უკან საბერველით - სიგანე- 4სმ (+/-2სმ), ჯიბეები დაყოფილი 2 განყოფილებად; უნდა იკვრებოდეს ფხრიწებით. სიღრმე - 23სმ (+/-2სმ), სიგანე - 22სმ (+/-2სმ); უკანა დიდი ტევადი ჯიბეები ერთმაგი არშიით, ორმაგი ნაკერით, საფხრეწებითა და სქელი გადაფარვით. სიღრმე - 16სმ (+/-2სმ), სიგანე - 17სმ (+/- 2სმ); ორმაგი დასაჯდომი ადგილით; ორმაგი მუხლის ადგილები შიდა ჯიბეებით სამუხლებების ჩასადებად; ტოტების ბოლოებზე სპეციალური კანტებით თასმების გასატარებლად; თასმები მოძრობადი; ნაკერები ძალიან მტკიცე და გამძლე, 10 ნაკერი დიუმიზე და ექსტრა ძლიერი 5 ძაფით. დიდი ძალის ზემოქმედების შედეგადაც არ უნდა წყდებოდეს; სამმაგი ნემსი გვერდითა, საჯდომის და წინა ნაკერებზე; ორმაგი ნემსი ხელის ჯიბის გახსნაზე, სატვირთო ჯიბეებზე და ყველა ჯიბის გადაფარვაზე, სამუხლებებსა და საჯდომის ადგილებზე; გამაგრებული ადგილები (ნაკერები) – საქამრე ყულფებზე ყველა კუთხეში, უკანა ჯიბეებისა და სატვირთო ჯიბეების გახსნებზე; გადაჯვარედინებული გამაგრებული ნაკერები გადაფარვებზე; ჯვარედინი ნაკერები საფხრეწებზე; ელვაშესაკრავი ავტომატური ჩამკეტით; მეტალის კნოპი წელზე მეტი მოჭიდებისთვის; ღილები „მელამინისაგან“ დამზადებული 4 ნასვრეტით; არ უნდა ლღვებოდეს, იწვოდეს, იყინებოდეს და იზზარებოდეს ურთულეს პირობებში.

5. ქურთუკი:

გარეთა მხარე: 100% პოლიესთერი მინი რიპსტოპი, 54 გმ/მ², დაფარული წყალამრიდი გარსით, ინსულაცია: 60% გადამუშავებული პოლიესთერი/ 40% პოლიესთერი ეკო ინსულაციით (100 გმ/მ²), ინსულაცია მკლავებზე: 60% გადამუშავებული პოლიესთერი/ 40% პოლიესთერი ეკო ინსულაციით (80 გმ/მ²), დაფარვა/სარჩული: 100% პოლიესთერის უბრალო ქსოვა (82 გმ/მ²), შესაძლებელი უნდა იყოს ქურთუკის დაკეცვა და ჯიბეში არსებულ მოხსნად სათავსოში ჩადება, ერთ მხრიანი ცენტრალური ელვაშესაკრავით, ნიკაპის დამცავით, მხრებზე ქსოვილით დაფარვით ცვეთა მედეგობისთვის, ხელის ჯიბეები ელვაშესაკრავზე, ჯიბეები შიგნიდანაც უნდა იხსნებოდეს, შიდა მარჯვენა მხარეს (გულმკერდთან) ელვაშესაკრავიანი ჯიბით, მკლავების დაბოლოება ელასტიკური (წელვადი), ნაკერები გამძლე, 10-12 ნაკერი ერთ დიუმიზე, სტრესის ადგილებში გადამაგრებებით.

6. ქუდი-კეპი:

100% ბამბის კანვასი-მულტიკამი; ამოქარგული სავენტილაციო ხვრელებით თავზე; ოფლის შემწოვი ქაფისებრი სახვევის ფენა, კომფორტული მორგებისთვის; 6 პანელისაგან შეკერილი კეპი; მაღალი მოხრილობის ქუდის წვერი; წინა მხარეს ფხრიჩი 2"×3.5"; 8 რიგიანი ნაკერი საჩიხზე; ფხრიჩიანი რეგულირებადი შესაკრავი; ფხრიჩი უნდა იწვევოდეს სრულ სიგრძეზე (3").

1. ქურთუკზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია მინიმუმ 2 წელი, ხოლო მაისურებზე შარვალზე და კეპზე – მინიმუმ 1 წელი ექსპლუატაციაში გაცემიდან;

2. მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს ISO9001 სერტიფიკატი;

3. მოსაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ბრენდული, მის მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს ოფიციალური ვებ. გვერდი, სადაც შესაძლებელი უნდა იყოს მოსაწოდებელი საქონლის სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ ძირითად მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა. სხვა შემთხვევებში მიმწოდებელმა, სატენდერო წინადადებასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს მოსაწოდებელი საქონლის სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კვლევის შედეგები ან ექსპერტიზის დასკვნა).

შენიშვნა:

- მიმწოდებელმა საქონლის ფერები და ზომები უნდა შეათანხმოს შემსყიდველთან;
- საქონლის ტექნიკურ მახასიათებლებში დასაშვებია 2%-იანი ცდომილება;
- სატენდერო წინადადებაში მითითებულ უნდა იქნეს შესყიდვის ობიექტის ზუსტი მახასიათებლები.

მოსაწოდებელი საქონლის სავარაუდო ნიმუშები:



3.



4.



5.



6.

