

ფასების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	წარმოშობის ქვეყანა და მწარმოებელი კომპანია/ბრენდი	რაოდენობა (ცალი)	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)	მიწოდების ვადა	მიწოდების ადგილი
1	მაისური	ტაქტიკური, გრძელმკლავიანი, არაკომუფლირებული		140			ხელშეკრულების გაფორმებიდან 25 ივნისის ჩათვლით	ქ. თბილისი, ჭოროხის ქ. №6
2	მაისური	გრძელმკლავიანი, ნახევრად კომუფლირებული		140				
3	სვიტერი	ტაქტიკური, ელვა შესაკრავით		140				
4	შარვალი	კომუფლირებული		140				
5	ქურთუკი	საველე		140				
6	ქუდი-კეპი	კომუფლირებული		140				

- ქურთუკზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია მინიმუმ 2 წელი, ხოლო მაისურებზე შარვალებზე და კეპზე – მინიმუმ 1 წელი ექსპლუატაციაში გაცემიდან.

მოსაწოდებელი საქონლის ძირითადი მახასიათებლები:

1. მაისური:

სახელოები/საყელო: 91% პოლიესთერი 9% სპენდექსი, ორმაგი-წელვა, ორმაგი ქსოვა და სისველის შემწოვი დაბოლოება, ძირითადი ნაწილი: 92% პოლიესთერი, 8% სპენდექსი, 240გმ. მელანჟის ჯერზი. სახელოები ორმაგ-წელვადი ქსოვილით ადვილი მოძრაობისთვის, სახელოს და ძირითადი ნაწილის ქსოვილის მახასიათებლები უნდა უნარჩუნებდეს ადამიანს სიმშრალეს მაღალი აქტივობის დროს, ამოზრუნებული ელვა შესაკრავით წინ, პერანგის მეოთხედზე. საყელოსთან დაფარული ქსოვილით. ელვაშესაკრავიანი ღრმა ჯიბე მარცხენა სახელოზე, ელვაშესაკრავის თავი უნდა იფარებოდეს, გამძლე ნაკერები, 10-12 ნაკერი დიუმზე, 1/8 ორ ნემსიანი ნაკერები სახელოებზე, წინა და უკანა კოკეტზე, საყელოსა და უკანა/გვერდითა პანელებზე, სახელოს ჭრილობზე, მაისურის ქვედა ნაწილსა და სახელოს ჯიბეზე. უკანა მხარე შედარებით გრძელი.

2. მაისური:

სახელოები, საყელო, აპლიკაციები იდაყვებზე და ჯიბეები 65% პოლიესთერის და 35% ბამბის რიპსტოპის ქსოვილსგან, რომელიც უნდა იყოს ტეფლონით დამუშავებული. წინა და უკანა ტანის ნაწილები შეკერილი 55% ბამბის, 37% პოლიესთერისა და 8% სპანდექსისაგან ნაქსოვი ჯერზისგან. გვერდები და კისრის ნაწილი – 55% ბამბის, 41% პოლიესთერისა და 4% სპანდექსის წელვადი ბადისებური ქსოვილისაგან. მულტიკამის ქსოვილი სახელოებზე, საყელოზე, აპლიკაციებზე, იდაყვებსა და ჯიბეებზე. ნაქსოვ ქსოვილებს უნდა ჰქონდეთ კარგი სითხის შემწოვი მახასიათებლები. ბრტყელი გლუვი ნაკერები. იდაყვები გაორმაგებული და გამოკვეთილი. მანჟეტები ფხრიწით რეგულირებადი. ფხრიწის სიგრძე - 15სმ (+/-1), სიგანე - 2.5სმ (+/-1სმ). საბერველის სიგანე - 2სმ (+/- 0.5 სმ). ¼-ზე ელვა შესაკრავი მკერდზე. დაცეზავებული ჯიბეები მხრებზე მოხმარების სიმარტივისათვის, ჯიბის სიღრმე- 18სმ (+/- 2სმ), სიგანე - 15სმ (+/- 2სმ); სარქველებზე ფხრიწით და გადაფარვით. გადაფარვის ფხრიწის სიგრძე - 4სმ (+/- 1სმ), სიგანე- 10სმ +/-1სმ; საბერველები მკერდის მხარეს. ჯიბეებზე საფხრეწი პაჩის მისამაგრებლად; სიგრძე - 12.5სმ +/- 1სმ, სიგანე - 10.5სმ (+/-1სმ). ნაკერები ძალიან მტკიცე და გამძლე (10–12 ნაკერი დიუმზე). ბრტყელი ნაკერები ილღიების და გვერდითა პანელების და უკანა კისრის ჩანართებზე. ერთმაგი ნემსის ნაკერი ელვა

შესაკრავზე, საყელოს ზედა კიდეზე, ჯიბის გადაფარვებზე, კისრის ნაკერსა და ელვა შესაკრავის გარეთა ნაკერებზე, სახელოს ჯიბეებზე. გამაგრებული ადგილები (ნაკერები) – მეტი სტრესის არეებში - ჯიბის გადაფარვებისა და ჯიბეების ზედა კუთხეებზე, სახელოების ჯიბეების ქვედა კუთხეზე საბერველის დაბოლოებაზე. 9” შებრუნებული ელვაშესაკრავი. ნაჭრის გადაფარვით, ყელთან დისკომფორტის მოსახსნელად. ქსოვილი არ უნდა ლაქავდებოდეს და იქერცლებოდეს ადვილად. ზედაპირი ტეფლონით დაფარული.

3. სვიტერი:

გარსი - 100% პოლიესთერის მიკრო ფლისი, არ უნდა იკეთებდეს ბუსუსებს (245 გმ/მ^2), ჩანართები: 100% ნეილონი უბრალო ქსოვა წყალამრიდი დამუშავებით (124 გმ/მ^2), ჩანართები მოთავსებული ზურგის ზედა ნაწილსა და მხრებზე ცვეთა გამძლეობისთვის, ერთ მხრიანი ცენტრალური ელვაშესაკრავით, ნიკაპის დამცავით, ხელის ჯიბეები ელვაშესაკრავზე, ჯიბეები შიგნიდანაც მოხსნადი, მკლავების დაბოლოება ელასტიკური (წელვადი), ნაკერები გამძლე, 10-12 ნაკერი ერთ დიუმიზე, სტრესის ადგილებში გადამაგრებები.

4. შარვალი:

ძირითადი ტანი-შეკერილი 65% პოლიესთერისა და 35% ბამბის რიპსტოპის ქსოვილისაგან; უნდა ჰქონდეს ელასტიკური წელი (ჩანართი რეზინით) და ჩანართებიანი უბე შეუზღუდავი და თავისუფალი მოძრაობისათვის; 5 ყულფი ქამრის გასაყრელად. სიგრძე - 7სმ (+/-1სმ), სიგანე - 4.5 სმ (+/-0.5სმ); დახრილი წინა ჯიბეები გასქელებული და გამაგრებული ადგილებით დანის მისამაგრებელ ადგილებში; ღრმა ტევადი ჯიბეები სუფთა დაბოლოებით და ორმაგი ნაკერებით მეტი დატვირთვის ასატანად; გვერდითა ტევადი ე.წ. „სატვირთო ჯიბეები“ დიდი სარქველებით, რომლებიც უნდა იკვრებოდეს იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ჯიბეები სავსეა; უკან საბერველით - სიგანე- 4სმ (+/-2სმ), ჯიბეები დაყოფილი 2 განყოფილებად; უნდა იკვრებოდეს ფბრიწებით. სიღრმე - 23სმ (+/-2სმ), სიგანე - 22სმ (+/-2სმ); უკანა დიდი ტევადი ჯიბეები ერთმაგი არშიით, ორმაგი ნაკერით, სახფრეწებითა და სქელი გადაფარვით. სიღრმე - 16სმ (+/-2სმ), სიგანე - 17სმ (+/- 2სმ); ორმაგი დასაჯდომი ადგილით; ორმაგი მუხლის ადგილები შიდა ჯიბეებით სამუხლეების ჩასადებად; ტოტების ბოლოებზე სპეციალური კანტებით თასმების გასატარებლად; თასმები მოძრობადი; ნაკერები ძალიან მტკიცე და გამძლე, 10 ნაკერი დიუმიზე და ექსტრა ძლიერი 5 ძაფით. დიდი ძალის ზემოქმედების შედეგადაც არ უნდა წყდებოდეს; სამმაგი ნემსი გვერდითა, საჯდომის და წინა ნაკერებზე; ორმაგი ნემსი ხელის ჯიბის გახსნაზე, სატვირთო ჯიბეებზე და ყველა ჯიბის გადაფარვაზე, სამუხლეებსა და საჯდომის ადგილებზე; გამაგრებული ადგილები (ნაკერები) – საქამრე ყულფებზე ყველა კუთხეში, უკანა ჯიბეებისა და სატვირთო ჯიბეების გახსნებზე; გადაჯვარედინებული გამაგრებული ნაკერები გადაფარვებზე; ჯვარედინი ნაკერები საფხრეწებზე; ელვაშესაკრავი ავტომატური ჩამკეპით; მეტალის კნოპი წელზე მეტი მოჭიდებისთვის; ღილები „მელამინისაგან“ დამზადებული 4 ნასვრეტით; არ უნდა ლღვებოდეს, იწვოდეს, იყინებოდეს და იბზარებოდეს ურთულეს პირობებში.

5. ქურთუკი:

გარეთა მხარე: 100% პოლიესთერი მინი რიპსტოპი, 54 გმ/მ^2 , დაფარული წყალამრიდი გარსით, ინსულაცია: 60% გადამუშავებული პოლიესთერი/ 40% პოლიესთერი ეკო ინსულაციით (100 გმ/მ^2), ინსულაცია მკლავებზე: 60% გადამუშავებული პოლიესთერი/ 40% პოლიესთერი ეკო ინსულაციით (80 გმ/მ^2), დაფარვა/სარჩული: 100% პოლიესთერის უბრალო ქსოვა (82 გმ/მ^2), შესაძლებელი უნდა იყოს ქურთუკის დაკეცვა და ჯიბეში არსებულ მოხსნად სათავსოში ჩადება, ერთ მხრიანი ცენტრალური ელვაშესაკრავით, ნიკაპის დამცავით, მხრებზე ქსოვილით დაფარვით ცვეთა მედეგობისთვის, ხელის ჯიბეები ელვაშესაკრავზე, ჯიბეები შიგნიდანაც უნდა იხსნებოდეს, შიდა მარჯვენა მხარეს (გულმკერდთან) ელვაშესაკრავიანი ჯიბით, მკლავების დაბოლოება ელასტიკური (წელვადი), ნაკერები გამძლე, 10-12 ნაკერი ერთ დიუმიზე, სტრესის ადგილებში გადამაგრებებით.

6. ქუდი-კეპი:

100% ბამბის კანვასი-მულტიკამი; ამოქარგული სავენტილაციო ხვრელებით თავზე; ოფლის შემწოვი ქაფისებრი სახვევის ფენა, კომფორტული მორგებისთვის; 6 პანელისაგან შეკერილი კეპი; მაღალი მოხრილობის ქუდის წვერი; წინა მხარეს ფხრიწი 2"x3.5"; 8 რიგის ნაკერი საჩიხზე; ფხრიწიანი რეგულირებადი შესაკრავი; ფხრიწი უნდა იწევოდეს სრულ სიგრძეზე (3").

მოსაწოდებელი საქონლის სავარაუდო ნიმუშები:

