

ინფორმაცია სასცენო განათებისა და აუდიო ტრანსლირების მოწყობილობებზე

№	მოწყობილობის დასახელება	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საკონლის ტექნიკური პარამეტრები	წარმოშობის ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია	მოდელი
I	II	III	IV	V	VI
	I. განათების სისტემა				
1	სანათი	განათების ტიპი - პროფილური როტაცია : $\pm 175^\circ$ გარდამქნელი - 230/12 V Class 2 ნათურის სიმძლავრე - 50 ვ ჰალოგენი გოზოს დამჭერი - E-size gobo pattern მუშაობის ტემპერატურა : $0^\circ\text{C} - 50^\circ\text{C}$ ზომები არაუმეტეს - 13.2 x 18.0 x 24.4 სმ წონა არაუმეტეს - 1.2 კგ			
2	ლინზა	სანათთან თავსებადი გაშლის კუთხე - 26°			
3	ლინზა	სანათთან თავსებადი გაშლის კუთხე - 50°			
4	ნათურა	კვება - 12 ვ სიმძლავრე - 50 ვ ლუმენსი - 2800			
5	ციკლორამა	ნათურის ტიპი - ლედი , RGBW მართვის ტიპი - DMX ნათურის სიმძლავრე არანაკლებ - 120 ვტ გამომავალი სინათლე არანაკლებ - 2,000 ლუმენსი სხივის გაშლა არანაკლებ - ვერტიკალური 42°C ჰორიზონტალური 38°C . ელექტრო ენერგიის მოხმარება არაუმეტეს - 140 ვტ წონა არაუმეტეს - 3.5 კგ ზომა არაუმეტეს - 240x241x280 მმ			
6	პროფილური განათება	ნათურის ტიპი - ლედი, 60-არაი, 7 ფერიანი მართვის ტიპი - DMX , 15 ბიტის ვირტუალური დიმინგი რომელიც უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის თეატრალურ ფიდს. ნათურის სიცოცხლე - 54 000 საათი სამუშაო ტემპერატურა : $0^\circ - 40^\circ$ ზომები არაუმეტეს - 631x434x340 მმ წონა არაუმეტეს - 8.5			
7	ლინზა	პროფილურ განათებასთან თავსებადი გაშლის კუთხე - 26°			
8	დიმერი	არხების რაოდენობა არანაკლებ - 12 სიმძლავრე - 13A არხზე კვება - 380V 50Hz , 3 ფაზა წონა არაუმეტეს - 11 კგ			
9	მოხილური ბოლის აპარატი	კვება - 12 ვ , აკუმლატორის დატენვა 100-240V, 50-60Hz სიმძლავრე - 75W გათბობა - 1 წამი სითხის მოხმარება - 2 მლ / წთ სამუშაო დრო - 12 წთ აკუმლატორით			
10	სცენის ლუქი	სცენაში ჩასამონტაჟებელი საკომუტაციო ყუთი			
11	სამაგრი თეატრალური პროექტორისთვის	სანათის შესაბამისი			
	II. აუდიო ტრანსლირების სისტემა				
1	რადიოსიხშირული გადამცემი	მოდულაცია - 2 FSK რადიო სიხშირის დიაპაზონი - 863 - 865 MHz არხების რაოდენობა ტურ გაიდის ოპციით არანაკლებ - 6 არხების რაოდენობა კონფერენციის ოპციით არანაკლებ - 8 სიხშირული დიაპაზონი : 100 – 7,000 Hz სიგნალის ხმაურთან თანაფარდობა - > 70 dBA სიგნალის დამახინჯება 1 kHz -ზე : < 1 %			

		ფანტომური კვება - 48 V კვების მოხმარება არაუმეტეს - 300 mA დაფარვა დახურულ სივცეში არანაკლებ - 50 მ დაფარვა ღია სივრცეში არანაკლებ - 100 მ წონა არაუმეტეს - 1100 გრ ზომები არაუმეტეს - 212 x 145 x 38 მმ			
2	დამტენი ყუთი	მიმღებების დატენვის შესაძლებლობა არანაკლებ - 20 ც სიხშირის კოპირების შესაძლებლობა დანარჩენ მიმღებებზე შემომავალი კვება - 100-240 VAC (50/60 Hz) კვების მოხმარება არაუმეტეს - 70 ვტ დატენვის დრო არაუმეტეს - 2.5 სთ ზომები არაუმეტეს - 600 x 270 x 380 მმ წონა არაუმეტეს - 8.3 კგ			
3	კვების კაბელი	დამტენ ყუთთან თავსებადი			
4	რადიოსიხშირული მიმღები	მოდულაცია - 2 FSK რადიო სიხშირის დიაპაზონი - 863 - 865 MHz არხების რაოდენობა ტურ გაიდის ოპციით არანაკლებ - 6 არხების რაოდენობა კონფერენციის ოპციით არანაკლებ - 8 სიხშირული დიაპაზონი : 100 - 7,000 Hz ხმის წნევის დონე არანაკლებ - 120 dB SPL , 1 kHz-ზე სიგნალის დამახინჯება 1 kHz -ზე : < 1 % მუშაობის ხანგრძლივობა არანაკლებ - 8 სთ ზომები არაუმეტეს - 245 x 125 x 20 მმ ზონა არაუმეტეს - 70 გრ			
5	ყურის პადები	რადიოსიხშირული მიმღებთან თავსებადი შეფუთვაში არანაკლებ - 5 წყვილი			
6	ანტენა	წინააღობა - 50 Ohm კონექტორის ტიპი - BNC აღების ტიპი - ყველა მხრივ მიმართული რადიო სიხშირის დიაპაზონი - 450 - 960 MHz			
7	ანტენის კედელზე სამაგრი	ანტენასთან თავსებადი			
8	ანტენის კრონშტეინი	ანტენასთან თავსებადი			
9	კომბაინერი	რადიო სიხშირის დიაპაზონი - 500 to 870 MHz წინააღობა - 50 Ω გადამცემის მიერთების საშუალება არანაკლებ - 4			
10	კვების ბლოკი	კომბაინერთან თავსებადი			

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)