

ლითონ-კონსტრუქციის სპეციფიკაცია

პოზიცია №	დასახელება	ელემენტის დასახელება	ელემენტის კვეთი მმ.	ერთი კონსტრუქცია		
				ერთი ელემენტის სიგრძე მ.	რაოდენობა ც	სულ სიგრძე მ.
1	2	3	4	5	6	7
1	ღობე	ვერტიკალური კვადრატი	40X40X3	0,90	35	31,50
2		ჰორიზონტალური კვადრატი	20X40X2	2,36	26	61,36
3		ჰორიზონტალური კვადრატი	20X40X2	31,00	2	62,00
4		ვერტიკალური კვადრატი	20X20X2	0,58	730	423,40
5	კარები	ჰორიზონტალური კვადრატი	60X60X3	2,30	2	4,60
6		ვერტიკალური კვადრატი	40X40X3	1,90	2	3,80
7		ჰორიზონტალური კვადრატი	40X40X3	0,70	2	1,40
8		ვერტიკალური კვადრატი	20X20X2	1,90	5	9,50

მასალების ამონაკრები			
კვეთი მმ.	საერთო სიგრძე მ.	ერთი გრძ. წონა კგ.	სულ წონა კგ.
8	9	10	11
60X60X3	4,60	5,65	25,99
40X40X3	36,70	3,77	138,36
20X40X2	123,36	1,88	231,92
20X20X2	432,90	1,25	541,13
ჯამი:			937,39

არმატურის სპეციფიკაცია რ/ბ სარტყელისათვის

დასახელება	პოზიციის №	ელემენტის დასახელება	კვეთი დ მმ.	ერთი ელემენტის სიგრძე მ.	რაოდენობა ც	საერთო სიგრძე მ.
1	2	3	4	5	6	7
სარტყელი	9	ადგილზე დაჭრა	8 ა III	62	4	248,00
	10	18+36+8  18+8	8 ა I	1,24	161	199,64

საერთო სიგრძე მ.	ერთი გრძ. წონა კგ.	სულ წონა კგ.
8	9	10
447,64	0,4	179,06
ჯამი:		179,06