

ტექნიკური აღწერილობა

1. თერმოპლასტი აგლომერატი (დოტ-ლაინისთვის განკუთვნილი) საღებავი თეთრი - 105 000კგ.:

საღებავს დამუშავების შესაძლებლობა უნდა გააჩნდეს	არაუმეტეს 210 გრადუსის ტემპერატურამდე
„TiO2“-ის შემცველობა (სითეთრის ხარისხი)	არანაკლებ 6%
საღებავის ხარჯვის ნორმა 1მ ² -ზე	არაუმეტეს 4,7 კგ.
შუშის ბურთულაგების ხარჯვის ნორმა 1მ ² -ზე	არაუმეტეს 0,5კგ.
კონკრეტული პარამეტრები არანაკლებ P 7-ის შემთხვევაში (4.0 მლნ. გადავლის შემდეგ)	
საბურავის გადავლის კოეფიციენტი (P)	არანაკლებ P 7-ის შემთხვევაში (4.0 მლნ. გადავლის შემდეგ)
სიკაშკაშის სიმკვეთრის კოეფიციენტი დღის მდგომარეობაში (Q)	არანაკლებ Q 4
ავტომატური შუქის უკან დაბრუნებული არეკვლის კოეფიციენტი ღამით მშრალ მდგომარეობაში (R)	არანაკლებ R 4
ავტომატური შუქის უკან დაბრუნებული არეკვლის კოეფიციენტი ღამით სველ მდგომარეობაში (RW)	არანაკლებ RW 4
შენიშვნა: აღნიშნული მაჩასიათებლები მიღებული უნდა იყოს შუშა ბურთულაგებთან ერთად	

2. შუშა ბურთულაგები თერმოპლასტის საღებავისთვის განკუთვნილი - 12 000 კგ.

3. ორკომპონენტიანი ცივი პლასტიკის საღებავი თეთრი - 30 000 კგ.:

კონკრეტული პარამეტრები დასხმის მომენტში და არანაკლებ P 7-ის შემთხვევაში (4.0 მლნ. გადავლის შემდეგ)	
საღებავის ხარჯვის ნორმა 1მ ² -ზე	არაუმეტეს 3,0 კგ.
შუშის ბურთულაგების ხარჯვის ნორმა 1მ ² -ზე	არაუმეტეს 0,5კგ.
კონკრეტული პარამეტრები არანაკლებ P 7-ის შემთხვევაში (4.0 მლნ. გადავლის შემდეგ)	
საბურავის გადავლის კოეფიციენტი (P)	არანაკლებ P 7-ის შემთხვევაში (4.0 მლნ. გადავლის შემდეგ)
სიკაშკაშის სიმკვეთრის კოეფიციენტი დღის მდგომარეობაში (Q)	არანაკლებ Q 4
ავტომატური შუქის უკან დაბრუნებული არეკვლის კოეფიციენტი ღამით მშრალ მდგომარეობაში R	არანაკლებ R 4
ავტომატური შუქის უკან დაბრუნებული არეკვლის	არანაკლებ RW 4
შენიშვნა: აღნიშნული მაჩასიათებლები მიღებული უნდა იყოს შუშა ბურთულაგებთან და გამამკვრივებელთან ერთად	

4. ორკომპონენტიანი ცივი პლასტიკის საღებავი წითელი - 30 000 კგ.

5. ორკომპონენტიანი ცივი პლასტიკის საღებავი ყვითელი - 5 000 კგ.

6. შუშა ბურთულაგები ცივი პლასტიკის საღებავისთვის განკუთვნილი - 8 000 კგ.

7. ცივი პლასტიკის საღებავის გამამკვრივებელი, ფხვნილის სახით - 1 300კგ.

შენიშვნა:

1. მესამე, მეოთხე და მეხუთე პოზიციაზე შემოთავაზებული პროდუქტი უნდა იყოს ერთი მწარმოებლის
2. პრეტენდენტმა უნდა შემოგვთავაზოს ზუსტად ის შუქამრეკლი ბურთულის მოდელი რომელიც დაფიქსირებულია სერტიფიკატ(ებ)ში.
3. პრეტენდენტმა უნდა შემოგვთავაზოს ზუსტად ის ცივი პლასტიკის საღებავის გამამკვრივებელი ფხვნილის მოდელი რომელიც დაფიქსირებულია სერტიფიკატ(ებ)ში.
4. საღებავის შეფუთვის სახე: არაუმეტეს 20 კგ.-იან შეფუთვით.