

აღწერილობა

უნარშეზღუდულთა ამწე		
ძირითადი მახასიათებლები		
1	ლიფტის მდებარეობა	გარე განთავსების
2	რაოდენობა	1
3	სახეობა	უნარშეზღუდულთა ამწე
4	ტვირთამწეობა	მინიმუმ 400 კგ.
5	სიჩქარე	0,15 მ/წმ
6	სართულების რაოდენობა	3
7	ლიფტის გაჩერების რაოდენობა	3
8	მართვის კარადა	მიკროპროცესორული
9	კაბინაში შესასვლელი	1
10	სამანქანო განყოფილება	არა
11	მატორის სიმძლავრე	მინიმუმ 2.2 კვტ.
ლიფტის შახტა		
1	შახტის კონტრუქცია	ლითონის კარკასი და შემინვა ქარხნული (სავარაუდო ფერი შავი)
2	ზომები (სიგანე*სიღრმე) მ	1,40x1,60
3	სიმაღლე მ	11,06
4	ჩაღრმავებისა და ფუნდამენტის გარეშე	1,50
5	ბოლო სართულის სიმაღლე მმ	4,06
6	სიმაღლე სართულიდან სართულამდე მ	3,50
კაბინა		
1	კაბინის შიდა დიზაინის დეტალური მონაცემები	განათება მინიმუმ 200 ლუქსი, იატაკი კედლები და ჭერი უნდა იყოს ერთმანეთის მიმართ კონტრასტული, კედლები შეშის.
2	კაბინის ზომები (სიგანე*სიღრმე)	1,40/1,60
3	კაბინის სიმაღლე	
4	სარკე	
5	მოაჯირი	უნდა მოეწყოს მინიმუმ ერთ კედელზე
6	იატაკი	შესაბამისი
7	სართულის მაჩვენებელი	შესაბამისი
8	მართვა	შესაბამისი
კაბინის კარები		
1	ტიპი ფორმა	ქარხნული
2	კაბინის სუფთა ზომა	არანაკლებ 90 სმ.
3	კაბინის კარების მასალა	შესაბამისი
4	დამხრის ხერხი უნდა ჰქონდეს დამცავი სისტემა	საჭიფი სიმაღლე კარებისას ადამიანი არ მოჰყვას
5	კარებს შორის.	

შენიშვნა: 1. ლიფტის დიზაინი და მოდელი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან.
სასურველია შავი ფერი.