

**ქობულეთის მუნიციპალიტეტი სოფელი გორგაძეების d-110 მმ მკვებავი
გაზსადენის სამუშაოთა მოცულობა**

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენ ობა	შენიშვნა
1	ასფალტის აყრა და აღდგენა	მ2	196	
2	ტრანშეის დამუშავება III-IV ჯგ. გრუნტში ექსკავატორით	მ3	1311,7	
3	ტრანშეის დამუშავება III-IV ჯგ. გრუნტში ხელით განშტოებებზე და კომუნიკაციების გადაკვეთებზე	მ3	75	
4	ტრანშეის ძირის მოსწორება	მ2	1148	
5	ტრანშეაში გაზსადენისათვის 0,1მ-ის სისქის ქვიშის ბალიშის მოწყობა	მ3	114,8	
6	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის ზომაგრძელი მილების ჩალაგება და გამოცდა	მ	2780	d=110
			12	d=90
			48	d=50
			38	d=20
7	ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების მიმანიშნებელი ლენტის დაფენა	მ3	2870	
8	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0,2მ- ის სიმაღლეზე ქვიშით, უბეების თანდათან დატკეპნით.	მ3	326,9	
9	ადგილობრივი რბილი გრუნტის ჩაყრა ტრანშეაში ბუღდოზერით	მ3	602,6	
10	ღორღის ფრაქცია 20-30 მმ შემოტანა და ტრანშეის შევსება 0.2 მ-ის სიმაღლეზე საპროექტო ნიშნულამდე	მ3	229,6	
11	ბალასტის შემოტანა და ჩაყრა ტრანშეიში	მ3	112,8	
12	ზედმეტი გრუნტის გატანა 10 კმ	მ3	784,1	
13	მუშაობა ყრილზე	მ3	784,1	
14	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი მონტაჟი და გამოცდა	მ	10	d=100
			2	d=80
15	ფოლადის მუხლების დაყენება	ც	4	d=100
16	ფოლადის გადაყვანის მონტაჟი	ც	2	80-100
17	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)150 ტრასაზე იზოლაციით მონტაჟი	ც--მ	1---10	d=150
18	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)100 ტრასაზე იზოლაციით მონტაჟი	ც--მ	4---40	d=100
19	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი)40 ტრასაზე იზოლაციით მონტაჟი	ც--მ	1---10	d=40
20	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი) 150ჩასვლა ამოსვლაზე	ც--მ	1---1	d=150
21	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი) 100 ჩასვლა ამოსვლაზე	ც--მ	3---3	d=100

22	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი) 200იზოლაციით ჩასვლა ამოსვლაზე მონტაჟი	ც/მ	4--4	d=200
23	პოლიეთილენის გარცმის მილი ელ.სისტემის (გარსაცმი)140 ხაზების გაკვეთაზე მონტაჟი	ც--მ	2---30	d=140
24	მიწისზედა გაზსადენის შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ (წითელი)	მ ²	5,04	
25	პოლიეთილენის -ფოლადზე გადამყვანი მონტაჟი	ც	4	110X100
			1	90X80
			3	50X50
26	პოლიეთილენის უნაგირის მონტაჟი	ც	1	110X90
			4	110X50
			4	110X20
27	პოლიეთილენის მუხლების მონტაჟი	ც	10	d=110
			1	d=90
			4	d=50
28	პოლიეთილენის დამხშობის მონტაჟი	ც	1	d=110
29	პოლიეთილენის ქურობის დაყენება	ც	237	d=110
			2	d=90
			7	d=50
			4	d=20
30	ფილტრაციისა და აღრიცხვის კვანძი Dn-80 როტაციული მრიცხველი RVG -160 კორექტორი EK-280 მონტაჟი	ც	1	დანართი3
31	ს/წ მიწისქვეშა გაზსადენის განშტოებაზე რეგულატორების დგარების მოწყობა	ც	4	დანართი 1
33	არხზე გადსვლის კონსტრუქციული ნაწილი სპეციფიკაცია.	კომპ	1	ანგარიში 4
	ს/წ მიწისქვეშა გაზსადენის განშტოებაზე რეგულატორის დგარების მოწყობა			იხ დანართი №1
1	პოლიეთილენის გარცმის მილი d=40 SDR11	მ	8,4	d=20
2	გაზის ჩამკეტი ბურთულოვანი შიდა ხრახნიანი TS EN 331 ონკანის დაყენება შტუცერით და გადამყვანით	კომპ	4	d=20
3	ფოლადის დამხშობი	ც	4	
4	პოლიეთილენის ყუთის დაყენება რეგულატორისათვის 370X250X170 მმ	ც	4	
5	რეგულატორებისათვის საყრდენების მოწყობა კვადრატული 60*60*3 მილისაგან	ც/მ	4---8	N -6
6	საყრდენის მასალები (ქანჩი, ჭანჭიკი და საყელური)	კომპ	16	
7	ბეტონის R-15 (მ-300)ფუნდამენტების მოწყობა საყრდენებისათვის	მ3	0,4	

8	საყრდენებისათვის ფუნდამენტების დამუშავება ხელით	მ3	0,44	
9	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 500X250X3)	ც	4	
10	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 100X100X3)	ც	4	
11	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 70X3 X1/2)	ც	8	
12	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 160X150X3)	ც	8	
13	საყრდენის მასალები (ლით. ფურცელი 147X3X1/2)	ც	8	
14	შედგება ზეთოვანი საღებავით	კგ	0,6	