

#	ტექნიკური აღწერილობა		გარანტია
1	ტექნიკური	48 -იანი სტაციონალური	2 წელი
	რეკომენდირებული ფართი:	130-140 მ² -მდე	
	ტიპი	კოლონური Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული)	
	მართვა	ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით)	
	LED display	LED display	
	ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა:	არანაკლებ 47000 BTU/სთ	
	ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა:	არანაკლებ 47000 BTU/სთ	
	ტემპერატურული დიაპაზონი	გარე ბლოკი არანაკლებ -7 °C +43 °C	
	ტემპერატურის რეგულირება	შიდა ბლოკი არანაკლებ -17 °C +24 °C	
	სიმძლავრე	მაქსიმალური არანაკლებ 5800 W; გაგრილებისას არანაკლებ 5300 W; გათბობისას არანაკლებ 5400 W	
	ენერგოეფექტურობის კლასი		
	ტექნიკური მახასიათებლები		
	ფაზა	არანაკლებ 1 ph	
	ძაბვა	380-415 V	
	სიხშირე	50 Hz	
	დენის ძალა	არაუმეტეს 20 ამპ	
	ხმაურის დონე	შიდა ბლოკი- არაუმეტეს 58 db გარე ბლოკი -არაუმეტეს 62 db	
	ფრეონის ტიპი	R410A	
	ფერი	თეთრი/ვერცხლისფერი	
	ფუნქციები	- Ø თვითდიაგნოსტიკა - Ø ღილაკების ბლოკირება - Ø სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა რეჟიმი+ავტომატური რეჟიმი - Ø Turbo რეჟიმი - Ø ავტომატური რეჟიმი (გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა) - Ø ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა) - Ø საათი (პულტზე) - Ø Auto-restart - Ø ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - Ø ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - Ø ჰაერის ცირკულაცია	

2	ტექნიკური	24-იანი ინვენტორული	2 წელი
	რეკომენდირებული ფართი:	70-80 მ² -მდე	
	ტიპი	კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული)	
	მართვა	ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით)	
	LED display	LED display	
	ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა:	არანაკლებ 23000 BTU/სთ	
	ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა:	არანაკლებ 24000 BTU/სთ	
	ტემპერატურული დიაპაზონი	გარე ბლოკი არანაკლებ - -10 °C +40 °C	
	ტემპერატურის რეგულირება	შიდა ბლოკი არანაკლებ - +17 °C +30 °C	
	სიმძლავრე	მაქსიმალური არანაკლებ 3700 W; გაგრილებისას არანაკლებ 2200 W; გათბობისას არანაკლებ 2200 W	
	ენერგოეფექტურობის კლასი	არანაკლებ A+++	
	ტექნიკური მახასიათებლები		
	ფაზა	არანაკლებ 1 ph	
	ძაბვა	220-240 V	
	სიხშირე	50 Hz	
	დენის ძალა	არაუმეტეს 17 ამპ	
	ხმაურის დონე	შიდა ბლოკი- არაუმეტეს 47 db გარე ბლოკი - არაუმეტეს 60 db	
	ფრეონის ტიპი	R410A	
	ფერი	თეთრი/ვერცხლისფერი	
	ფუნქციები	- Ø თვითდიაგნოსტიკა - Ø ღილაკების ბლოკირება - Ø სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) - Ø Turbo რეჟიმი - Ø ავტომატური რეჟიმი (გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა) - Ø ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა) - Ø საათი (პულტზე) - Ø Auto-restart - Ø ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - Ø ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - Ø ჰაერის ცირკულაცია	

3	ტექნიკური	24-იანი	2 წელი
	რეკომენდირებული ფართი:	70-80 მ² -მდე	
	ტიპი	კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული)	
	მართვა	ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით)	
	LED display	LED display	
	ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა:	არანაკლებ 23000 BTU/სთ	
	ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა:	არანაკლებ 24000 BTU/სთ	
	ტემპერატურული დიაპაზონი	გარე ბლოკი არანაკლებ -7 °C +40 °C	
	ტემპერატურის რეგულირება	შიდა ბლოკი არანაკლებ -17 °C +30 °C	
	სიმძლავრე	მაქსიმალური არანაკლებ 2900 W; გაგრილებისას არანაკლებ 2000 W; გათბობისას არანაკლებ 2000 W	
	ენერგოეფექტურობის კლასი		
	ტექნიკური მახასიათებლები		
	ფაზა	არანაკლებ 1 ph	
	ძაბვა	220-240 V	
	სიხშირე	50 Hz	
	დენის ძალა	არაუმეტეს 20 ამპ	
	ხმაურის დონე	შიდა ბლოკი- არაუმეტეს 47 db გარე ბლოკი - არაუმეტეს 60 db	
	ფრეონის ტიპი	R410A	
	ფერი	თეთრი/ვერცხლისფერი	
	ფუნქციები	- Ø თვითდიაგნოსტიკა - Ø ღილაკების ბლოკირება - Ø სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) - Ø Turbo რეჟიმი - Ø ავტომატური რეჟიმი (გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა) - Ø ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა) - Ø საათი (პულტზე) - Ø Auto-restart - Ø ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - Ø ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - Ø ჰაერის ცირკულაცია	

4	ტექნიკური	18-იანი	2 წელი
	რეკომენდირებული ფართი:	50-60 მ²	
	ტიპი	კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული)	
	მართვა	ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით)	
	LED display	LED display	
	ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა:	არანაკლებ 18000 BTU/სთ	
	ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა:	არანაკლებ 18000 BTU/სთ	
	ტემპერატურული დიაპაზონი	გარე ბლოკი არანაკლებ -7 °C +43 °C	
	ტემპერატურის რეგულირება	შიდა ბლოკი არანაკლებ -17 °C +32 °C	
	სიმძლავრე	მაქსიმალური არანაკლებ 2200 W; გაგრილებისას არანაკლებ 1640 W; გათბობისას არანაკლებ 1540 W	
	ენერგოეფექტურობის კლასი		
	ტექნიკური მახასიათებლები		
	ფაზა	არანაკლებ 1 ph	
	ძაბვა	220-240 V	
	სიხშირე	50 Hz	
	დენის ძალა	არაუმეტეს 12 ამპ	
	ხმაურის დონე	შიდა ბლოკი- არაუმეტეს 43 db გარე ბლოკი - არაუმეტეს 56 db	
	ფრეონის ტიპი	R410A	
	ფერი	თეთრი/ვერცხლისფერი	
	ფუნქციები	- Ø თვითდიაგნოსტიკა - Ø ღილაკების ბლოკირება - Ø სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) - Ø Turbo რეჟიმი - Ø ავტომატური რეჟიმი (გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა) - Ø ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა) - Ø საათი (პულტზე) - Ø Auto-restart - Ø ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - Ø ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - Ø ჰაერის ცირკულაცია	

5	ტექნიკური	12-იანი	2 წელი
	რეკომენდირებული ფართი:	30-40 მ² -მდე	
	ტიპი	კედლის Split სისტემა (ზამთარ-ზაფხული)	
	მართვა	ელექტრონული (დისტანციური მართვის პულტით)	
	LED display	LED display	
	ნომინალური გაგრილების შესაძლებლობა:	არანაკლებ 12000 BTU/სთ	
	ნომინალური გათბობის შესაძლებლობა:	არანაკლებ 12000 BTU/სთ	
	ტემპერატურული დიაპაზონი	გარე ბლოკი არანაკლებ -7 °C +43 °C	
	ტემპერატურის რეგულირება	შიდა ბლოკი არანაკლებ -17 °C +30 °C	
	სიმძლავრე	მაქსიმალური არანაკლებ 1500 W; გაგრილებისას არანაკლებ 1050 W; გათბობისას არანაკლებ 1000 W	
	ენერგოეფექტურობის კლასი		
	ტექნიკური მახასიათებლები		
	ფაზა	არანაკლებ 1 ph	
	ძაბვა	220-240 V	
	სიხშირე	50 Hz	
	დენის ძალა	არაუმეტეს 8 ამპ	
	ხმაურის დონე	შიდა ბლოკი- არაუმეტეს 41 db გარე ბლოკი - არაუმეტეს 56 db	
	ფრეონის ტიპი	R410A	
	ფერი	თეთრი/ვერცხლისფერი	
	ფუნქციები	- Ø თვითდიაგნოსტიკა - Ø ღილაკების ბლოკირება - Ø სხვადასხვა სიმძლავრით ჰაერის დაბერვა (3 რეჟიმი+ავტომატური) - Ø Turbo რეჟიმი - Ø ავტომატური რეჟიმი (გაგრილება, გათბობა, ტენის ამოშრობა) - Ø ტაიმერი (ჩართვა/გამორთვა) - Ø საათი (პულტზე) - Ø Auto-restart - Ø ვერტიკალური ჟალუზების ხელით რეგულირება - Ø ჰორიზონტალური ჟალუზების ავტომატური რეგულირება - Ø ჰაერის ცირკულაცია	