

- ❖ შესყიდვის ობიექტი: ვიდეო-სამეთვალყურეო კამერის შესყიდვა - (CPV კოდი - 35125300 - ვიდეოთვალთვალის კამერები).
- ❖ დაფინანსების წყარო: 2019 წლის საკუთარი შემოსავლები.
- ❖ შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 1775 ლარი დღგ-ს გარეშე.

ტექნიკური დავალება

N	საკონელი	ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა
1	გარე კამერა	Image Sensor - 1/2.8" Progressive Scan CMOS; Min. Illumination - Color: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR B/W: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR; Shutter Speed - 1 s – 1/100,000 s, supports slow shutter; Lens Mount - C/CS mount; Day & Night - IR cut filter with auto switch; Focus - With –A model: supports ABF(auto back focus); Video Compression - Main stream: H.265/H.264 Sub stream: H.265/H.264/MJPEG Third stream: H.265/H.264/MJPEG; Video Bit Rate - 32 Kbps – 16 Mbps; Audio Compression - G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM; Audio Bit Rate - 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2); Max.Resolution - 2048 × 1536; Image Setting - Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable by client software or web browser; Day/Night Switch - Auto/Schedule/Triggered by Alarm In; Network Storage - Support Micro SD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR; Protocols - TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP; General Function - One-key reset, anti-flicker, three streams, heartbeat, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter; Communication Interface - 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface; Video Output - 1Vp-p composite output (75 Ω/BNC); Operating Conditions - -30 °C to +60 °C (-22 °F to +140 °F), Humidity 95% or less (non-condensing); Power Supply - DC 12 V, AC 24 V, PoE (802.3af, class 0) Terminal block; Power Consumption and Current - DC 12 V± 20%, 0.6 A, max.6.0W AC 24V, 0.2 A, max.6.5 W PoE (802.3af, 37V-57V), 0.1 A to 0.2 A;	2 ერთეული
2	შიდა კამერა	ჰორიზონტალური გარჩევადობა 2688X1520, 1/3 CMOS მატრიცა, პროგრესული სკანირებით, მინიმალური განათება: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 lux ინფრაწითელი განათების შემთხვევაში, ლინზა: 2.8-12მმ-მდე, გაშლის კუთხე: 112°-33,8°, ელექტრონული ჩამკეტის სიჩქარე: 1/3-1/100000, ციფრული ხმაურის კორექცია: 3D DNR, ვიდეო კომპრესია: H.264/MJPEG/H.264+ ბიტრეიტ: 32კბ/წმ- 16მბ/წმ, აუდიო კომპრესია: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2, სიჩქარე: 50Hz: 20fps (2688 x 1520), 25fps (1920 × 1080), 25fps (1280 x 720), ქსელური	4 ერთეული

	პროტოკოლები:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X,QoS, IPv6, Bonjour NAS-ის მხარდაჭერა, ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI მხარდაჭერა, მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა 128 GB, სამუშაო ტემპერატურა: -30 °C ~ 60 °C, კვება: 12V DC±25%, POE 802.3af, ანტივანდალური დაცვა: IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, up to IK10, ინფრაწითელი განათების დისტანცია 20-30მ. უნდა გააჩნდეს ვიდეოანალიტიკის ფუნქციები - წინასწარ კონფიგურირებულ ზონაში შეღწევის დაფიქსირება, ვირტუალური ხაზის გადაკვეთა. შესაძლებელი უნდა იყოს ანალიტიკი ინტეგრირება ვიდეო რეგისტრატორთან და ჩანაწერის ძებნა აღნიშნული პარამეტრების მიხედვით.	
--	--	--

მოწოდებულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 1 (ერთი) წლიანი საგარანტიო პერიოდი, რომელიც აითვლება შემსყიდველის მიერ ინსპექტირების განხორციელების (ინსპექტირების აქტის გაფორმების) დღიდან.

მიწოდების ვადა და ადგილი:

საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში, შემსყიდველის ადმინისტრაციული შენობის შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. N84.