

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

1. შესავალი

ჩვენს მიერ დამუშავებული იქნა ქალაქ ამბროლაურის საცურაო აუზის რეაბილიტაციის საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია ქალაქ ამბროლაურის გამგეობის მიერ გაცემული დავალების საფუძველზე. პროექტის მიზანია რეგიონში ინფრასტრუქტურის განვითარება.

2. არსებული სიტუაციის დახასიათება

არსებული მდომარეობით ქალაქ ამბროლაურის საცურაო აუზი საჭიროებს რეაბილიტაციას.

3. რაიონის ბუნებრივი პირობები

raionis klimati მშრალი, zomierad grili, klimaturi monacemebi aRebulia raionis klimaturi pirobebis Sesaxeb პნ 01.05-08 (**“samSeneblo klimatologia”**). Kklimaturi qveraioni **IIIb**.

- | | |
|--|----------|
| 1. Hhaeris absoluturi minimaluri temperatura | -27 |
| 2. Hhaeris absoluturi maqsimaluri temperatura | +40 |
| 3. Hhaeris saSualo wliuri temperatura | +11,2 |
| 4. haeris SefardebiTi tenianoba (saSualo wlis ganmavlobaSi 75% | |
| 5. naleqebis raodenoba weliwadSi | 1075 mm |
| 6. naleqebis raodenoba dRe-RameSi | 92 mm |
| 7. iribi wvimebis raodenoba weliwadSi | 150 mm |
| 8. Tovlis safaris wona | 0,81 kpa |
| 9. Tovlis safaris dReTa ricxvi | 53 |
| 10.Qqaris maxasiaTeblesi, qaris udidesi siCqare SesaZlebeli | |
| weliwadSi erTxel | 20 m/wm |
| 5 weliwadSi erTxel | 22 m/wm |
| 10 weliwadSi erTxel | 24 m/wm |
| 15 weliwadSi erTxel | 24 m/wm |
| 20 weliwadSi erTxel | 25 m/wm |

11. Qqaris wnevis normatiuli mniSvnelobebi:

5 weliwadSi erTxel 0.30 kpa

15 weliwadSi erTxel 0.38 kpa

12. Ggruntebis sezonuri gayinvis normatiuli siRme yvela saxis gruntebisTvis 34 sm

G geografiulad sakvlevi teritoria mdebareobs ამბროლაურის municipalitetი. უახლოესი მეტეოსადგური „ამბროლაური“. მეტეოსადგურის simaRle zRvis donidan 546 m.

ubnis seismurobad პნ 01.01-09 „სეისმომდეგი მშენებლობა“-ს მიხედვით miRebul iqnas 9 bali (MSK64 skala). სეისმურობის უგანზომილებო კოეფიციენტი $A=0.40$.

სიმაღლეთა პირობითი ნიშნულები სამშენებლო მოედანზე და მის მიმდებარედ იცვლებიან 548-549 მ-ის ფარგლებში.

4. საპროექტო გადაწყვეტილება

ქალაქ ამბროლაურის საცურაო აუზის რეაბილიტაციის დროს გათვალისწინებულია შემდეგი სახის სამუშაოების ჩატარება:

1. შენობის დაზიანებული ელემენტების შეცვლა;
2. შენობის ინტერიერისა და ექსტერიერის ელემენტების აღდგენა/გაუმჯობესება დამუშავება-გადაღებვით;
3. ეზოს საფარის გადაწყობა საპროექტო ქანობის მიცემის მიზნით.

სამუშაოთა წარმოების, გარემოს დაცვისა და უსაფრთხოების ტექნიკის უზრუნველყოფის პირობები მოცემულია მშენებლობის ორგანიზაციის პროექტის შესაბამის თავებში.

შეადგინა:

ლ. იმედაძე