

მაღალი სიმძლავრის RGBW სანათების ტექნიკური მახასიათებლები

პროდუქტის ტიპი	ორი ლედ სანათი ერთ სამაგრზე
წყარო	მაღალი სიმძლავრის LED
სგოგხლისუნარიანობა	არანაკლებ 50000 სთ L50, 35° C ტემპერატურაზე
კორპუსი	ექსტრუდირებული ალუმინის
სამაგრი კრონშტეინი	უჟანგავი მეტალის
რეგულირება	თითოეული სანათის დახრის შესაძლებლობა -15°დან +90° მთლიანი სანათის დახრის შესაძლებლობა: ±50°
ლინზები	დაძველებისადმი მდგრადი და ულტრასისფერი სხივებისადმი მდგრადი მაღალი ეფექტიურობის ლინზებით
შუასადები	სილიკონის
ზუფი	გამჭვირვალე ნაწრობი შუშა
მართვის ინტერფეისი	DMX12/RDM
შემაგალი ვოლტაჟი	220-240 V, 50/60Hz
IEC კლასიფიკაცია	კლასი I
სიგნალის გადამცემი კაბელი	4 ხაზიანი DMX კაბელი
საკაბელო კონექტორის ტიპი	IP67 კლასის (დედალ მამალი) DMX ვერსიისთვის გამოსაყენებელი
სტანდარტული ფერები	RGBNW(4000K)
სტანდარტული ლედების რაოდენობა	არანაკლებ 144LED
ელექტროენერგიის მოხმარება	არაუმეტეს 300 W
ოპტიკური განაწილება	8°/30°/60°
ფერების ტალღის სიგრძე	R: 620 დან 625nm-მდე; G: 525 დან 530nm-მდე ; B: 470 დან 475nm-მდე
სამუშაო ტემპერატურა	-40°C დან 50°C მდე
სანათის დაცვის კლასი	არანაკლებ IP66, IK06
სერთიფიკატები	CE, CB მოქმედი სერთიფიკატები - IEC სტანდარტებთან შესაბამისობის შესახებ