

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალები
(პრეტენდენტმა წინამდებარე დანართი არ უნდა ატვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III	IV	V
1	ბერკეტი ხელის, მექანიკური (ე.წ. "ლებიოდკა")	ცალი	3.00	ბერკეტი ხელის, მექანიკური (ე.წ. "ლებიოდკა"), მეტალის ბაგირით დიამეტრი არანაკლებ 4.5 მმ, ბაგირის სიგრძე არანაკლებ 3 მეტრი, ორი კაუჭით, ტვირთამწეობა არანაკლებ 2 ტონა. ხელსაწყოზე ან შეფუთვაზე ქარხნულად უნდა იყოს დატანილი ტვირთამწეობა და მწარმოებელი ფირმა. საორიენტაციო სურათი 1-ის მიხედვით.
2	ტალი მექანიკური	კომპლ.	2.00	ტალი მექანიკური (კბილანური), ხელით სამართავი 3.2 (±0.1) ტ. ტვირთამწეობით. უნდა ჰქონდეს ორტესებრი (T) კოჭზე გადაადგილების მექანიზმი. აწევის სიმაღლე - 3.5(±1) მ. ტალის მასა არაუმეტეს 60 კგ. კომპლექტში უნდა მოყვეს წვეის ჯაჭვი - 2 ც. ტვირთის ჯაჭვი - 1 ც. ქვედა საკიდი - 1 ც.
3	ტალი ხელის ტვირთამწეობა ა1.5ტ აწევის სიმაღლე 3მ	ცალი	1.00	ხელის ტალი ტვირთამწეობით ტ/ა 1.5 ტ. გადასატანი, აწევის სიმაღლე არანაკლებ 3 მ.
4	ტალი ელექტრო 0,5 ტ-მდე ტვირთამწეობის	ცალი	1.00	ელექტრო ტალი 500 კგ-მდე ტვირთამწეობით. ტვირთის აწევის სიმაღლე არანაკლებ 4 მეტრი. აწევის სისწრაფე არაუმეტეს 8 მ/წთ. ჰორიზონტალური გადაადგილება 20 მ/წთ. ძაბვა 220/380 ვ. (±10%) მთლიანი წონა 90(±20) კგ. მუხრუჭი ხუნდური, ელექტრომაგნიტური.
5	დომკრატი ჰიდრავლიკური 5 ტ	ცალი	28.00	ჰიდრავლიკური დომკრატი, ქარხნული წარმოების. მცირე გაბარიტის, უსაფრთხოების ვენტილით. ტვირთამწეობა არანაკლებ 5 ტონა. დაკეცილ მდგომარეობაში სიმაღლით არაუმეტეს 200 მმ, გაშლილ მდგომარეობაში არანაკლებ 350 მმ. დომკრატზე ან შეფუთვაზე ქარხნულად უნდა იყოს დატანილი ტვირთამწეობა და მწარმოებელი ფირმა. საორიენტაციო სურათი №2-ის მიხედვით.
6	დომკრატი 10ტ	ცალი	71.00	ჰიდრავლიკური ბოთლისებრი დომკრატი, ქარხნული წარმოების. ტვირთამწეობა არანაკლებ 10 ტონა. დაკეცილ მდგომარეობაში სიმაღლით არანაკლებ 215 მმ და არაუმეტეს 220 მმ. გაშლილ მდგომარეობაში არანაკლებ 350 მმ. გამოსაწევი ხრახნის სიმაღლე 75(+20) მმ.
7	სპეც ტალი მექანიკური	ცალი	16.00	ხელის მექანიკური კბილანური სპეც ტალი, შემცირებული ვერტიკალური სვლით, წვეის სიმაღლე არანაკლებ - 2.5 მეტრი. ტვირთამწეობა - 3,2 ტონა. პოლისპასტურობა (სატვირთო ჯაჭვის ხვიათა რაოდენობა) - 1. სამშენებლო სიმაღლე (ტალის მუშა ნაწილის სიმაღლე) - 350 მილიმეტრი. ტალის სიგანე არაუმეტეს - 350 მილიმეტრი. მუხრუჭი - ავტომატური დისკური ტვირთსაბჯენით, სამუხრუჭე კოეფიციენტით არანაკლებ - 1.5, ტალი. ვერტიკალური აწევ-დაწევით და ჰორიზონტალური მოძრაობით 20, 24 ან 27-იან ორტესებრი მონორელსებზე ინდივიდუალური სამომრავო ჯაჭვის საშუალებით (შესაბამისად ტალის სავალი ნაწილი უნდა რეგულირდებოდეს ორტესებრი მონორელსის მოცემული ზომების მიხედვით). ამავე ჯაჭვი უნდა ბოლოვდებოდეს სპეც კავით, რომელსაც სასურველია გააჩნდეს ჩამკეტი მექანიზმი, ხოლო მისი ვერტიკალურ მოძრაობა უნდა ხერხდებოდეს ცალკე ინდივიდუალური ჯაჭვით. ტალის წონა არანაკლებ 60 კილოგრამი, მომყოფი ჯაჭვებით მთლიანობაში არანაკლებ 80 კილოგრამი. დომკრატზე ან შეფუთვაზე ქარხნულად უნდა იყოს დატანილი ტვირთამწეობა და მწარმოებელი ფირმა. საორიენტაციო სურათი №3-ის მიხედვით.
8	ურიკა ჰიდრავლიკური ტვირთამწე 5 ტ.	ცალი	3.00	სასაწყობე დანიშნულების ჰიდრავლიკური ურიკა, ტვირთამწეობა არანაკლებ 5 ტონა, ჩანგლების სიგრძე არანაკლებ 110 სმ; ურიკის სიგანე 50(+10) სმ; აწევის სიმაღლე არანაკლებ 19 სმ. გადასადგილებელი გორგოლაჭების მასალა: პოლიურეთანი. ტვირთის ევრო სტანდარტის პალეტების (ე.წ. "პადონები") საშუალებით გადასადგილებლად. საორიენტაციო სურათი №4-ის მიხედვით.
9	ურიკა ჰიდრავლიკური ტვირთამწე 3 ტ.	ცალი	3.00	სასაწყობე დანიშნულების ჰიდრავლიკური ურიკა, ტვირთამწეობა არანაკლებ 3 ტონა, ჩანგლების სიგრძე არანაკლებ 110 სმ; ურიკის სიგანე 50(+10) სმ; აწევის სიმაღლე არანაკლებ 19 სმ. გადასადგილებელი გორგოლაჭების მასალა: პოლიურეთანი. ტვირთის ევრო სტანდარტის პალეტების (ე.წ. "პადონები") საშუალებით გადასადგილებლად. საორიენტაციო სურათი №4-ის მიხედვით.
10	დომკრატი დაბალი წამოდებით 20 ტონიანი	ცალი	2.00	უნივერსალური დომკრატი დაბალი წამოდებით, ტვირთამწეობა წამოსადგმ თათზე არანაკლებ 10 ტონა, ძირითად დგარზე არანაკლებ 20 ტონა, ჭოკის გამოსვლა არანაკლებ 136 მმ, დომკრატის წონა არაუმეტეს 38 კგ. დომკრატზე ან შეფუთვაზე ქარხნულად უნდა იყოს დატანილი ტვირთამწეობა და მწარმოებელი ფირმა. საორიენტაციო სურათი №5-ის მიხედვით.
11	დომკრატი მისაგორებელი 3 ტ	ცალი	3.00	ჰიდრავლიკური დომკრატი საგორავებზე, ქარხნული წარმოების. ტვირთამწეობა არანაკლებ 3ტ, მოდების სიმაღლე არანაკლებ 130 მმ და არაუმეტეს 150 მმ. აწევის სიმაღლე არანაკლებ 490 მმ.
12	დომკრატი ბრტყელი, არატელესკოპური	ცალი	2.00	ბრტყელი, დაბალი პროფილის არატელესკოპური დომკრატი (ჰიდრავლიკური ცილინდრი) HHYG-50B ტიპის ან მისი ეკვივალენტური, ტვირთამწეობა არანაკლებ 50 ტონა. ცილინდრის მაქსიმალური გამოსვლა 17 (±1) მმ. გაბარიტული ზომები: არაუმეტეს 180x115x70 მმ. ცილინდრის მოცულობა 100 (±5) სმ³. წონა არაუმეტეს 7 კგ. დომკრატზე ან შეფუთვაზე ქარხნულად უნდა იყოს დატანილი ტვირთამწეობა და მწარმოებელი ფირმა. საორიენტაციო სურათი №6-ის მიხედვით.

13	დომკრატი ტელესკოპური ჰიდრავლიკური 20 ტ	ცალი	3.00	უნივერსალური დომკრატი დაბალი წამოდებით, ტელესკოპური, ჰიდრავლიკური, ტვირთამწეობა წამოსადებ თათზე არანაკლებ 10 ტონა, ძირითად დგარზე არანაკლებ 20 ტონა, ჭოკის გამოსვლა არანაკლებ 155 მმ, თათის მოჭიდების სიმაღლე მინიმუმ 28 მმ. დომკრატის სიმაღლე არანაკლებ 280 მმ. დომკრატის წონა არაუმეტეს 38 კგ. დომკრატზე ან შეფუთვაზე ქარხნულად უნდა იყოს დატანილი ტვირთამწეობა და მწარმოებელი ფირმა. საორიენტაციო სურათი №7-ის მიხედვით.
14	მოსახსნელი ორსაფეხურიანი ჰიდრავლიკური საყრდენი დგარი ტრასმისიის აგრეგატების	ცალი	2.00	ტრასმისიის აგრეგატების მოსახსნელი ორსაფეხურიანი ჰიდრავლიკური საყრდენი დგარი, გადაცემათა კოლოფის ჯგევი. ტვირთამწეობა: არანაკლებ 2 ტ. მინ. სიმაღლე: 1050(+60) მმ ზღვრებში, მაქს. სიმაღლე: 1970(+160) მმ ზღვრებში.