

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება:

N	საქონლის დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
1	<u>უკაბელო IP ტელეფონის სადგური ყურმილით</u> - უკაბელო IP ტელეფონის სადგური არანაკლებ 8 ცალი ყურმილის მიერთების საშუალება, არანაკლებ 8 VoIP ანგარიში, არანაკლებ 8 ერთდროული ზარი, შენობის შიგნით დაფარვის ზონა: 20მ ~ 50მ შენობის გარეთ დაფარვის ზონა: 300მ (იდეალური პირობების შემთხვევაში) ენერგიის შენახვის რეჟიმები: ECO mode / ECO Mode+ ფართოზოლიანი კოდეკები: Opus, AMR-WB (optional), G.722, ვიწროზოლიანი კოდეკები: PCMU, PCMA, G.726, G.729, iLBC კონფიგურაცია: ბრაუზერით/ტელეფონით/ავტომატური კონფიგურაციით ავტომატური კონფიგურაცია: TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/RPS, ავტომატური კონფიგურაცია PnP-ის გამოყენებით, ეზერნეტ პორტი: 1 x RJ45 10/100M, Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 1, სამუშაო სიხშირე: 1880 – 1900 MHz, DECT სტანდარტები: CAT-iq2.0., უკაბელო ყურმილი თავსებადი საბაზო სადგურთან, ეკრანი: 2.4" ზომის 240x320 გაფართოების ფერადი ეკრანი, ფონური განათებით, მეტყობინების მაჩვენებელი: ხმოვანი ფოსტის და გამოტოვებული ზარის ჩვენება ეკრანზე, ენერგიის მანათობელი ინდიკატორი თარიღი და დრო (ხელით ან ავტომატური სინქრონიზაციით), ეკრანშოვი (Screen saver), მრავალენოვანი მხარდაჭერა, ლილაკების ფონური განათება სიგნალის დაჭერის რადიუსი შენობაში მოხმარებისას: 20მ ~ 50მ სიგნალის დაჭერის რადიუსი გაშლილ სივრცეში მოხმარებისას: 300მ ელემენტის ხანგძლივობა Standby რეჟიმში: მაქს. 400 საათი ელემენტის ხანგძლივობა საუბრის დროს: 30 საათი, 12 ნომრის აკრეფის ლილაკი, 5 ნავიგაციის ლილაკი, 2 პროგრამირებადი ლილაკი, 6 ფუნქციური ლილაკი, 6 იარაღის ლილაკი ორი კონკურენტული ზარი თითოეულ ყურმილზე ავტომატური ინტერკომი, ავტომატური პასუხი საუბრის დაპაუზება (Call Hold), ზარის გადართვა ზარებს შორის გადართვა 3 მხრივი კონფერენცია ლოდინის რეჟიმი (Call Waiting), ხმის გათიშვა, არ შემაწუხო (DND) ზარის გამეორება (Redial), ზარის გადამისამართება (Call Forward) ნომრის სწრაფი აკრეფა, ხმოვანი ფოსტა (VoiceMail) სატელეფონო წიგნის მენიუები: 100 ჩანაწერი, დაშორებული ტელეფონების წიგნი ტელეფონების წიგნის ძებნა / იმპორტი / ექსპორტი ზარების ისტორია (გასული / გამოტოვებული / შემოსული) პირდაპირი IP ზარი SIP პროქსის გარეშე ანონიმური ზარის განხორციელება, ანონიმური ზარის დაბლოკვა.	კომპლექტი	10
2	<u>VOIP ტელეფონი</u>- პორტების რაოდენობა: არანაკლებ 2 ცალი 10/100Base-TX, PoE support, SIP ანგარიშები: არანაკლებ 6, HD ხმა: HD handset, HD speaker ეკრანი: 2.7" 192 x 64 -pixel graphical LCD, Backlight, ლილაკები: 6 programmable line keys (Up to 15 Paperless DSS Key), Busy Lamp Field (BLF), 4 soft keys., ვოიპ პროტოკოლები: SIP უსაფრთხოება: Transport Layer Security (TLS), Secure Real-time Transport Protocol (SRTP), HTTPS certificate manager, ქსელი: DHCP, HTTP/HTTPS web server, SNTP, CDP, UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263), QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP, OpenVPN, IEEE802.1X, IPv6 კონფიგურაცია: Configuration via browser/phone/auto-provision, Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/ for mass deploy, Auto-provision with PnP, Zero-sp-touch, AES encryption for configuration file, ტრაფიკის პრიორიტეტიზაცია: QoS Support –IEEE 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 TOS, and DSCP, კოდეკები: G.711 (A-law and μ-law), G.729AB, G.722, G.723.1, G.726, iLBC აქსესუარები: Power supply, თავსებადობა: Compatible with Asterisk PBX, ხმის ფუნქციები: VAD, CNG, HD voice, Acoustic echo cancellation, Background noise suppression, Packet loss concealment, Adaptive jitter buffers, Automatic Gain Control, DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO , სტანდარტების მხარდაჭერა და უსაფრთხოება: FCC, CE Mark, RoHS Compliant, Reach	ცალი	40