

ფასების ცხრილი

<i>N</i>	<i>დასახელება</i>	<i>ტექნიკური პარამეტრები</i>	<i>რაოდენობა</i>	<i>ერთეულის ღირებულება</i>	<i>მთლიანი ღირებულება</i>	<i>წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი და მარკა/მოდელი (არსებობის შემთხვევაში)</i>
1	KVM სვიზი	შემაერთებლის რაოდენობა: მინიმუმ 16 (კომპიუტერისთვის ან სერვერისთვის) სტანდარტი: USB 1.1 compliant PC პორტი: მინიმუმ 16 x VGA HDB 15-pin (female) Console პორტი მინიმუმ: 1 x USB (Type A) / PS/2 (6-pin mini-DIN) Mouse / 1 x USB (Type A) / PS/2 (6-pin mini-DIN) Keyboard / 1 x VGA HDB 15-pin (female) კვების ტიპი : დამოუკიდებელი კვება კაბელი: რაოდენობა: არანაკლებ 16 ცალი მონიტორი: VGA 15-pin კლავიატურა. მაუსი: USB 1.1 (ტიპი A)	1			
2	ქსელის კაბელის ჯეკი	Rj-45 Connector,	500			
3	კაბლერი	RJ-45 Modular Cord Coupler ,	50			
4	პაჩკორდი 50 სმ,UTP Patch Cord 0.5m	პაჩკორდი 50 სმ,UTP Patch Cord 0.5m	70			
5	პაჩკორდი 100 სმ,UTP Patch Cord 1.0m	პაჩკორდი 100 სმ,UTP Patch Cord 1.0m	70			
6	პაჩკორდი 150 სმ,UTP Patch Cord 1.5m	პაჩკორდი 150 სმ,UTP Patch Cord 1.5m	70			
7	ქსელის გამანაწილებელი	არანაკლებ 8 პორტიანი POE კომუტატორი, არანაკლებ - 4 ცალი RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 PoE+ პორტი და 4 ცალი RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 პორტები არანაკლებ 65 ვატი POE მოცულობა, მარშრუტიზირების/კომუტატორის შესაძლებლობა არანაკლებ 16 Gbps; გამტარუნარიანობა არანაკლებ 11.9 Mpps; უნდა გააჩნდეს პროტოკოლი IEEE 802.1p/Q VLAN tagging; უნდა გააჩნდეს მართვის შესაძლებლობები Web browser, SNMP IEEE 802.3 Ethernet mib; ზომა არაუმეტეს 4.39 x 25.4 x 15.95 სმ ±2%	5			

8	უსადენო ქსელის გამანაწილებელი	(WIFI ACCESS POINT) სიხშირე: არანაკლებ 2.4 GHz; 5 GHz სიჩქარე: არანაკლებ 2.4 GHz @ 450 Mbps; 5 GHz @ 1300 Mbps დაფარვის ზონის რადიუსი: არანაკლებ 120მ სტანდარტები: 802.11 a/b/g/n/ac გადამცემის სიმძლავრე: არანაკლებ 22 dBm (ორივე სიხშირის შემთხვევაში) ანტენები: 2.4 GHz: არანაკლებ 3 dBi, 5GHz: არანაკლებ 6 dBi ქსელის ინტერფეისი: არანაკლებ 2 ცალი - 2 x 10/100/1000 Ethernet კვების მეთოდი: პასიური PoE 48V, 802.3af/803.2at მხარდაჭერა 44 to 57VDC (Power Over Ethernet) ერთობლივი მომხმარებლების როდენობა: არანაკლებ 200 სამუშაო ტემპერატურა: (-10 to 70° C) თავსებადი უნდა იყოს UniFi კონტროლერთან: როუმინგი, დაშვების წერტილების მართვა, ჰოტსპოტის მხარდაჭერა WLAN, დეტალური სტატისტიკა	5			
9	ქსელის კაბელი	სადენის ტიპი: UTP შიდა გაყვანილობის, კატეგორია: CAT5E წვერების როდენობა: არანაკლებ 8 (2X4 წყვილი) ერთი წვერის კვეთი: 0.50 მმ ±0.03მმ სპილენძის შემცველობა: 100%	600მ			
10	დენის გამანაწილებელი PDU	სამონტაჟო პარამეტრები: 0U/Vertical ნომინალური შემაღალი სიმძლავრე: არანაკლებ 400 ვატი. შემაღალი ვოლტაჟი: არანაკლებ 230 ვოლტი შემაღალი სიხშირე: 50/60 ჰერცი +/- 3 ჰერცი ნომინალური სიმძლავრე: არანაკლებ 7.3kVA დენის განაწილება: 1-phase შემაღალი: არანაკლებ 1 x 16A გამომავალი: არანაკლებ 32 x C13 არანაკლებ 4 x C19 საჭიროების შემთხვევაში PDU-ს კომპლექტში უნდა მოყვეს C19-ზე გადაწყვანი UPS-ზე დასაერთებლად	2			
11	დენის გამანაწილებელის კაბელი	დენის გამანაწილებელი კაბელი C14 to C13 0.5მ	40			

12	საკომუნიკაციო კარადა	საკომუნიკაციო კარადა არანაკლებ 42U 600x1000 მმ. სტატიკური დატვირთვა არანაკლებ 600კგ უნდა გააჩნდეს წინა და უკანა პერფორირებული კარი (გასაღებით ჩაკეტვადი), მოხსნადი გვერდები (გასაღებით ჩაკეტვადი). სახურავი: სავენტილაციო ზონა, გაგრილების სისტემა-არანაკლებ 4-იანი გაგრილება; კაბელების შემსვლელი: სახურავზე, რეკის ძირზე; უნდა მოყვებოდეს გორგოლაჭები და ფეხები	1			

შენიშვნა: პრეტენდენტმა უნდა ძიუთუთოს მოსაწოდებელი საქონლის "ზუსტი ტექნიკური პარამეტრები (სიტყვების: „არანაკლებ“/„არა უმეტეს“ გარეშე).

პრეტენდენტის კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დამოწმებული კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.