

**დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩირიკის
გაზიფიცირება. ნაკრები სამუშაოთა მოცულობა**

№	დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	ტრანშეის დამუშავება IV ჯგ. გრუნტში ექსკავატორით	მ ³	754	
2	ტრანშეის დამუშავება V ჯგ. გრუნტში ექსკავატორით	მ ³	603	
3	ტრანშეის დამუშავება IV-V ჯგ. გრუნტში ხელით განშტოებებზე და კომუნიკაციების გადაკვეთებზე	მ ³	151	
4	ტრანშეის ძირის მოსწორება	მ ²	1314.8	
5	ტრანშეაში გაზსადენისათვის 0,1მ-ის სისქის ქვიშის ბალიშის მოწყობა	მ ³	131.5	
6	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის ზომაგრძელი მილების ჩალაგება და გამოცდა	მ	120	d=90
			765	d=63
			2297	d=40
			145	d=20
7	ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების მიმანიშნებელი ლენტის დაფენა	მ	3287	
8	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0,2მ-ის სიმაღლეზე ქვიშით, უბეების თანდათან დატკეპნით.	მ ³	318.1	
9	ტრანშეაში ადგილობრივი გრუნტის ჩაყრა ბუღდოზერით	მ ³	788.9	
10	ღორღის ფრაქცია 20-30 მმ შემოტანა და ტრანშეის შევსება 0.2 მ-ის სიმაღლეზე საპროექტო ნიშნულამდე	მ ³	263	
11	ზედმეტი გრუნტის გატანა	მ ³	718.6	
12	მუშაობა ყრილზე	მ ³	718.6	
13	ორმოების ამოთხრა ხელით საჰაერო გაზსადენის საყრდენებისათვის	მ ³	4.8	
14	საყრდენების მოწყობა ფოლადის არაკონდიციური მილებისაგან h=6.5მ მაღალი წნევის გაზსადენების გადაკვეთებზე	ც/მ	2/13	d=80

15	საყრდენების მოწყობა ფოლადის არაკონდიციური მილებისაგან $h=2\text{მ}$	ც/მ	2/4	$d=50$
16	საყრდენების მოწყობა ფოლადის არაკონდიციური მილებისაგან $h=2.5\text{მ}$	ც/მ	40/100	$d=40$
17	წერტილოვანი საძირკვლების მოწყობა ბეტონით B15	მ^3	4.4	
18	გაზადენის საყრდენებზე დასამაგრებელი დეტალების დამზადება-დაყენება	კბ	47	
19	პარანიტის მოწყობა	მ^2	1.01	
20	მიწისზედა გაზსადენის მონტაჟი და გამოცდა	მ	68	$d=50$
			165	$d=40$
21	პირაპირების შემოწმება ულტრაბგერებით	ც	4	
22	ხიდზე დასამაგრებელი კრონშტეინების მონტაჟი	ც	8	დანართი 6
23	ფოლ. მუხლის მონტაჟი	ც	8	$d=50$
			8	$d=40$
24	ფოლ. დამხშობის მონტაჟი	ც	2	$d=40$
25	პოლ. დამხშობის დაყენება	ც	1	$d=90$
			1	$d=63$
26	მიწისზედა გაზსადენის შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ (ყვითელი)	$\text{მ}^2/\text{კგ}$	8.1/1.7	
27	მიწისზედა გაზსადენის შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ (წითელი)	$\text{მ}^2/\text{კგ}$	18.4/3.8	
28	საყრდენების შეღებვა მაღალი ხარისხის ზეთოვანი საღებავით 2ჯერ (ნაცრისფერი)	$\text{მ}^2/\text{კგ}$	15.6/3.2	
29	ბურთულოვანი ონკანის დაყენება საჰაერო გაზსადენზე	ც	2	$d=50$
30	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი იზოლაციით) ჩასვლა ამოსვლაზე მონტაჟი	ც/მ	4/4	$d=100$
31	ფოლადის სწორნაკერიანი მილი (გარსაცმი იზოლაციით) მდინარის გადაკვეთაზე	ც/მ	4/56	$d=80$
32	პოლიეთილენის გარცმის მილი გზის გადაკვეთაზე (გაბურღვის მეთოდით)	ც/მ	1/18	$d=110$

33	პოლიეთილენის გარცმის მილი მაღალი წნევის გაზსადენის გადაკვეთაზე	ც/მ	1/6	d=110
34	გარცმის მილების ამოქოლვა ბითუმით	ც	16	
35	პოლიეთილენის -ფოლადზე გადამყვანი მონტაჟი	ც	4	63x50
36	პოლიეთილენის ელ. გადამყვანის მონტაჟი	ც	1	63x40
			5	40x20
37	პოლიეთილენის სამკაპის მონტაჟი	ც	1	63-63-63
			2	40-40-40
38	პოლიეთილენის უნაგირას დაყენება	ც	1	90x63
			2	63x40
			8	63x20
			7	40x20
39	პოლიეთილენის მუხლების დაყენება	ც	4	63
40	პოლიეთილენის ქუროს დაყენება	ც	4	d=90
			19	d=63
			40	d=40
			20	d=20
41	ს/წ მიწისქვეშა გაზსადენზე განშტოების მოწყობა	ც	20	დანართი 1,2
42	მაღალი წნევის გადაკვეთის მიმანიშნებელი ბოდის მონტაჟი	ც	1	დანართი 7