

ძრავის მოცულობა სმ3 (არანაკლებ)	4.2 (მონაცემები დამრგვალებულია მეათედებამდე)
გადაცემათა კოლოფი	მექანიკური
ცილინდრების რაოდენობა	6 ცილინდრი
მაქსიმალური სიმძლავრე (არანაკლებ ცხ. ძალა)	129
საწვავის ავზის მოცულობა არანაკლებ	90 ლიტრი
სიგმე (არანაკლებ) მმ	4990
სიგანე (არანაკლებ) მმ	1770
სიმაღლე (არანაკლებ) მმ	2115
თვლების ბაზა (არანაკლებ) მმ	2980
კლირენსი (არანაკლებ) მმ	235
აუცილებელი მოთხოვნა	საბურავი და დისკი 7.50R16
აუცილებელი მოთხოვნა	წინ (ზამბარა) + უკან (რესორი)
აუცილებელი მოთხოვნა	უკანა დიფერენციალის ბლოკირება
აუცილებელი მოთხოვნა	წინა სათავსო გასაღებით
აუცილებელი მოთხოვნა	წინა კარის ფიქსირებული ჩარჩო სამკუთხედი ფანჯრით
აუცილებელი მოთხოვნა	ძრავში ჰაერის მიმწოდებელი (წყლის გადალახვის საშუალება)
აუცილებელი მოთხოვნა	წინა და უკანა საბუქსირე
აიცილებელი მოთხოვნა	რიგელი
აუცილებელი მოთხოვნა	წინა და უკანა საშხეფარები
აუცილებელი მოთხოვნა	სათადარიგო საბურავის სათავსო
აუცილებელი მოთხოვნა	ძარის დამცავი გადასაკრავი ფირი
აუცილებელი მოთხოვნა	ჯალაბარი (ელექტრო 12 V)
აუცილებელი მოთხოვნა	პირდაპირი ამძრავი ლივლი
აუცილებელი მოთხოვნა	უსაფრთხოების ბალიშები მძღოლისა და წინა მგზავრის
აუცილებელი მოთხოვნა	ABS
აუცილებელი მოთხოვნა	ჰაერის გამწმენდი
აუცილებელი მოთხოვნა	წინა გამათბობელი
აუცილებელი მოთხოვნა	კონდიციონერი
აუცილებელი მოთხოვნა	საწვავის გამათბობელი
აუცილებელი მოთხოვნა	აუდიო სისტემა AM/FM CD USB 2SP Y

აუცილებელი მოთხოვნა	ანტენა
აუცილებელი მოთხოვნა	წინა ნისლსაწინააღმდეგო და დამატებითი მამუქი
აუცილებელი მოთხოვნა	მუხრუჭის ზედა მამუქი
საიმობილიზაციო საშუალებები	
საკაცის საკეტი, საფიქსაციო კომპლექტი	1
სათადარიგო საკაცე (დასაკეცი) კომფორტულად დამაგრებული, მოხსნა დამაგრებამ არ უქმნას დისკომფორტი პაციენტს.	1
საიმობილიზაციო ფარი (პაციენტის ღვედების მინიმუმ 3 კომპლექტით, თავის ფიქსატორით) მინიმალური სიგრძე 1,70 მ. - დამაგრებული ისე, რომ მისი ჩამოღება დისკომფორტს არ უქმნიდეს მანქანაში მყოფ ავადმყოფს	1
სამედიცინო აპარატურა და მასალები	
უნივერსალური გასაშლელი საკაცე, ბორბლებზე, პაციენტის ღვედებით (მინ. სიგრძე (ლეიბის)- არანაკლებ 1.80 მ, გათვლილი არანაკლებ-150კგ. წონაზე, საკაცის მაქსიმალური წონა-40კგ.საკაცის სიმაღლე გაშლილ მდგომარეობაში იატაკიდან არანაკლებ 75-80 სმ	კომპლექტი
ჟანგბადის გაყვანილობა	კომპლექტი
ჟანგბადის ბალონი, საფიქსაციო კომპლექტით რედუქტორის მოსახსნელი ქანჩით და რედუქტორიტ (თითოეულის მოცულობა 10,0 ლ)	2
ჟანგბადის წნევის რეგულატორი	2
ჟანგბადის პორტატული ბალონი (ნილბით ან კანულით ჟანგბადის მიწოდებისათვის) 2,0-დან 2,5-მდე ლიტრი, მოცულობის, რედუქტორით და ნაკადის მარეგულირებლით , სატრანსპორტო ჩანთით პაციენტის სალონში გამოყოფილი ადგილით (ჩასადებით) ან კედელზე სამაგრით, რომ მოძრაობისას არ მოხდეს მისი დაზიანება და სალონში თავისუფლად გადაადგილება	2
ჟანგბადის მოწყობილობა: ჟანგბადის დანაწილება ფლოუმეტრით , ჟანგბადის დამატენიანებელი ჭიქით. ჟანგბადის როზეტი არანაკლებ 2 (DIN 25 სტანდარტის)	კომპლექტი
ქვემო კიდურის სატრაქციო არტაშანი	1
ჰეინდრიკის ხერხემლის საფიქსაციო არტაშანი	1
ელექტრო ამომქაჩი, არანაკლებ 1 ლიტრიანი ქილით, არანაკლებ 3 ამოქაჩვის ან უწყვეტი წნევის მარეგულირებელი რეჟიმით, აკუმულატორით საქაჩი მილის სიგრძე არანაკლებ 1,5 მეტრი, უარყოფითი წნევის მაჩვენებლით.	1

სამედიცინო ჩანთა (ლარიგოსკოპი, პირების სწორი და მოხრილი კომპლექტით, მოზრდილთა მოზრდილთა და პედიტრიული ამბუს პარკი, საინტუბაციო მილის პაციენტზე საფიქსაციო მოწყობილობით, მედიკამენტების (ამპულების) და სამედიცინო დანიშნულების საგნების საცავით)	1
დიზაინი	
სალონის თბოიზოლაცია	კომპლექტი
წინა და უკანა გათბობა/გაგრილების სისტემა	კომპლექტი
მძლოლის და პაციენტის კაბინის გამყოფი ტიხარი უნდა იყოს მყარი კონსტრუქციის, ხოლო ზედა ნაწილში არანაკლებ 40 სმ სიმაღლის და არანაკლებ 60 სმ სიგრძის გასახსნელისარკმელი (დამზადებული ორგანული მინი გვერდზე გაწევის ფუნქციით)	კომპლექტი
სამედიცინო ნარჩენებისთვის განკუთვნილის ურნა ხუფით, არანაკლებ 5 ლიტრი მოცულობის, ავტომობილზე, პაციენტის სალონში სამაგრი მოწყობილობით	კომპლექტი
უკანა სალონში ტახტის ტიპის სავარძელი, ასაწევი, შიგნით სათავსოთი , აწეული თავსახური საფიქსაციო მოწყობილობით , აღჭურვილი უსაფრთხოების ღვედებით, სიგრძით არანაკლებ 1,5 მ	1
იატაკის (ანტიბაქტერიული) წყალმდეგე იზოლაცია, იატაკის საფარი უნდა იყოს მოცურების საწინააღმდეგო და არანაკლებ 5 სმ-ით ახდენდეს გადასვლას კდელსა და კარადებზე	კომპლექტი
ჭერის და კედლების საფარი (თბო , ხმაურის და წყალმდეგე იზოლაცია)	კომპლექტი
ცეცხლმაქრი (ავტომატური)	1
უკანა კარი/ კარები მინით, ნახევრად გამჭვირვალე საფარით, უკანა კართან დამონტაჟებული უნდა იყოს საფეხური ისე, რომ მედ. პერსონალს უკანა კარიდან არ გაუჭირდეს შესვლა (უკანა სალონის კარადის მოპირდაპირე მხარეს სარკმელი გაარების ფუნქციით, ნახევრად გამჭვირვალე საფარით, არანაკლებ 1)	კომპლექტი
გადასხმის სისტემის საკიდი, ჭერის, არანაკლებ 5 კგ ტვირთამწეობის	2 კომპლექტი
უკანა სალონის ჭერზე დამაგრებული ხელის მოსაკიდი მთელ სიგრძეზე (მყარი კონსტრუქციის)	კომპლექტი
ელექტრო დანადგარები , ელექტროსისტემა	
ციმციმა წინა, განიერი (ლურჯიფერის, LED განათება) ასევე გვერდითი განათების პროექტორით (შემსყიდველთან შეთანხმებით)	1(სამაგრი კომპლექტი გათვლილი ავტომობილის ზომაზე)

ავტომობილის ბორტის ციმციმები. (2 ცალი ლურჯი და 2 ცლითეთრი, LED განათება - შემსყიდველთან შეთანხმებით)	კომპლექტი
პოლიფონური ხმოვანი სიგნალი (სირენა) ხმის რეგულირებით. ხმოვანას ექვსი სტანდარტული რეჟიმით (შემსყიდველთან შეთანხმებით)	1
ხმამაღლამოსაუბრე "დინამიკი" წინაღობით არანაკლებ 8 ომისა ჩამონტაჟებული ციმციმაში , ჰერმეტიკული შესრულებით.	1
სასწრაფო დახმარების შესაბამისი ჭერის განათება თეთრი ნათებით (რომ შესაძლებელი იყოს პაციენტის სასიცოცხლო ნიშნების :კანის ფერი, გუგის რეფლექსი და ა.შ. მონიტორინგი)	კომპლექტი
წერტილოვანი განათება, ჭერში (საკაცისთვის)	არანაკლებ 2
პაციენტის კაბინის განათებისა და გათბობა-გაგრილების მართვის დაფა, დამონტაჟდეს, ისე რომ ჩართვა-გამორთვისას დისკომფორტი არ შეუქმნას პაციენტს.	1
12-220 ძაბვის ინვენტორი (არანაკლებ 2 KWH)	კომპლექტი
უკანა სვლის პროექტორი	1
პროექტორი მძღოლის მხარეს , მანქანის წინა ნაწილში, ისე რომ მძღოლს შეეძლოს პროექტორის მიმართულების შეცვლა	1
როზეტი 220 ვოლტი	არანაკლებ 4
როზეტი 12 ვოლტის	წინა სალონში არანაკლებ 2 უკანა სალონი არანაკლებ 2
უკანა სალონის ვენტილაცია (ელ.გამწოვი)	კომპლექტი
ავტომობილს კარებების ცენტრალური საკეტი, წინა დ აუკანა სალონების კარებებს უნდა გააჩნდეს გასაღებით გაღების შესაძლებლობა. მძღოლის გამაფრთხილებელი ხმოვანი დავიზუალური სიგნალი, იმ შემთხვევაში ითუ რომელიმე კარები არ არის სრულად დაკეტილი	კომპლექტი
ვიდეო რეგისტრატორი, დამონტაჟებული მძღოლის კაბინაში, რომელიც უნდ აუყურებდეს წინ სავალ ნაწილს არანაკლებ 150 გრადუსი ხედვის არიალით, მეხსიერება არანაკლებ 60 გბ, მინიმუმ ვიდეოს 24 საათის ჩაწერით , ჩაწერის მინიმალური ხარისხით 1920 x 1080, 30 FPS (სიჩქარით), GPS და WI-FI ფუნქციით აღჭურვილი.	1
ავტომობილზე დატანილი უნდა იყოს სასწრაფო დახმარების განსხვავებული წარწერა სიმბოლიკა (დასტიკვრება), რომელიც წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. სტიკერი დამზადებული უნდა იყოს შუქდამბრუნებელი ფირით. შუქდამბრუნებელი ფირის ტიპი წინასწარ უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან	კომპლექტი

შენიშვნა: ყველა კარადა უნდა იყოს ფიქსირებული ერთმანეთზე და სრულად დამაგრებული, რათა შეამციროს ხმაური და უზრუნველყოს შეუფერხებელი გამოყენება. ყველა კარადა მიხრახნული და დამაგრებული უდნა იყოს იატაკზე ან კორპუსზე, რათა შესაძლებელი იყოს მათი მოხსნა იმ შემთხვევაში თუ საჭირო გახდება სატრანსპორტო საშუალების ძარაზე სამუშაოების განხორციელება. კარადები, თაროები სათავსოები უნდა იყოს ღია ან დახურული, უჯრებიანი, გამოსახსნელი ან გასაწევი კარით, აღჭურვილი ფიქსატორიანი საკეტებით, ორგანული მინის ან მყარი მასალით. საკმარისი ზომის და კონფიგურაციის, რათა უზრუნველყოს ყოველგვარი აუცილებელი არჭურვილობის, სამედიცინო სახარჯი მასალების და სამედიცინო აპარატურის შენახვა-მოთავსება. ყოველი აღჭურვილობა უნდა იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი პერსონალისთვის, დატვირთულ მდგომარეობაში ყოფნის დროსაც კი. კარადები უნდა იხურებოდეს მყარად, საკეტით(საკეტი ფიქსატორით) რათა არ მოხდეს მოძრაობისას მათი უნებლიე გაღება. კარადების, თაროების, სამაგრების და სათავსოების განლაგება და ზომები წინასწარ შეთანხმდეს შემსყიდველთან. უკანა სალონში გამოყენებული მასალები უნდა ექვემდებარებოდეს მრავალჯერად დამუშავებას სველი წესით (დეზინფექციას).