

საიზოლაციო ლაქის შესყიდვა

შესყიდვის დასახელება და მახასიათებლები	წარმოშობის ქვეყანა/ მწარმოებელი ორგანიზაცია	რაოდენობა/ განზომილება (კგ)	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე	მიწოდების ვადა	მიწოდების ადგილი
საიზოლაციო ლაქი (ცივი შრობისთვის) წითელი-მოყავისფრო ფერის: საიზოლაციო ლაქის შრობის დრო 15-20°C ტემპერატურაზე მე-3 ხარისხამდე - არაუმეტეს 24საათი; ხარჯი-არაუმეტეს 80 გრ/მ2; ფენის სიმკვრივე - არანაკლებ 0,45 პირობითი ერთეულისა; პირობითი სიბლანტე - B3-1 ვისკოზიმეტრით გაზომვისას (20±0,5)°C-ზე - არანაკლებ 30 წმ; არამფრინავი ნაწილაკების მასიური წილი - 49-54 %; სრესვის ხარისხი - არაუმეტეს 25 მკმ; ფენის ზეთმედეგობა - არანაკლებ 10 სთ; ფენის ელექტრომედეგობა (20±2)°C ტემპერატურაზე - არანაკლებ 30 კვტ/მმ; ფენის ელექტრომედეგობა (20±2)°C ტემპერატურაზე წყლის ზემოქმედების შემდგომ - არაუმეტეს 24 სთ; ფენის ელექტრო წინაღობა (20±2)°C ტემპერატურაზე - არანაკლებ 1.E+12 ომსმ; ფენის ელექტრო წინაღობა (20±2)°C ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში წყლის ზემოქმედების შემდგომ - არანაკლებ 1.E+10 ომსმ; გამოყენების სფერო: ელექტრომანქანების უძრავი ხვიების დასაფარად.		380				
საიზოლაციო ლაქი (ცივი შრობისთვის) ნაცრისფერი-რუხი ფერის: საიზოლაციო ლაქის შრობის დრო 15-20°C ტემპერატურაზე მე-3 ხარისხამდე - არაუმეტეს 24საათი; ხარჯი-არაუმეტეს 80 გრ/მ2; ფენის სიმკვრივე - არანაკლებ 0,45 პირობითი ერთეულისა; პირობითი სიბლანტე - B3-1 ვისკოზიმეტრით გაზომვისას (20±0,5)°C-ზე - არანაკლებ 30 წმ; არამფრინავი ნაწილაკების მასიური წილი - 49-54 %; სრესვის ხარისხი - არაუმეტეს 25 მკმ; ფენის ზეთმედეგობა - არანაკლებ 10 სთ; ფენის ელექტრომედეგობა (20±2)°C ტემპერატურაზე - არანაკლებ 30 კვტ/მმ; ფენის ელექტრომედეგობა (20±2)°C ტემპერატურაზე წყლის ზემოქმედების შემდგომ - არაუმეტეს 24 სთ; ფენის ელექტრო წინაღობა (20±2)°C ტემპერატურაზე - არანაკლებ 1.E+12 ომსმ; ფენის ელექტრო წინაღობა (20±2)°C ტემპერატურაზე 24 საათის განმავლობაში წყლის ზემოქმედების შემდგომ - არანაკლებ 1.E+10 ომსმ; გამოყენების სფერო: ელექტრომანქანების უძრავი ხვიების დასაფარად.		100				