

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი: საწვიმარი ლაზადა (მულტიკამი)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 850 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ დაფერვა - მულტიკამი;
- ✓ ქსოვილი 100 % რიპსტოპ - პოლიესტერი (Ripstop Polyester) ან 100% რიპსტოპ - ნეილონი (RipstopNylon),
- ✓ 1მ2 ქსოვილის წონა 200 გრ (+/-30გრ);
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 3000მმ.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.
- ✓ ზომა: სიგრძე არანაკლებ 210 სმ, სიგანე არანაკლებ 135სმ
- ✓ ლაზადა უნდა იყოს მართკუთხა ფორმის, მთლიანი (უნაკერო), აქვს ცენტრში ჩაკერებული საწვიმარი ქუდი (კაპიშონი), სადაც გაყრილია თასმა და დაბოლოებულია ერთი ცალი
- ✓ პლასტმასის (ორგანყოფილებიანი) ფიქსატორით. გვერდები (სამკლავე ნაწილი) იკვრება კნოპებზე. ნაპირებზე ჩამაგრებულია ლითონის რგოლები.
- ✓ ლაზადას აქვს შალითა (აღნიშნული მასალის).
- ✓ ნაკერები შიდა მხრიდან დამუშავებული უნდა იყოს წებოლენტით, წყალგაუმტარობისათვის, რომელიც უნდა იყოს საზედაპირე ქსოვილთან მჭიდრო კავშირში (ჩამაგრებული), რომელიც ძალის ზემოქმედების შედეგად არ უნდა დაცილდეს ქსოვილს

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ ქსოვილის წონა,
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა
- ✓ ქსოვილის წყალგაუმტარობა
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: საწვიმარი ლაბადა (შავი)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 3 030 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - შავი;
- ✓ ქსოვილი 100 % რიპსტოპ - პოლიესტერი (Ripstop Polyester) ან 100% რიპსტოპ - ნეილონი (RipstopNylon),
- ✓ 1მ2 ქსოვილის წონა 200 გრ (+/-30გრ);
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 3000მმ.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.
- ✓ ზომა: სიგრძე არანაკლებ 210 სმ, სიგანე არანაკლებ 135სმ
- ✓ ლაბადა უნდა იყოს მართკუთხა ფორმის, მთლიანი (უნაკერო), აქვს ცენტრში ჩაკერებული საწვიმარი ქუდი (კაპიშონი), სადაც გაყრილია თასმა და დაბოლოებულია ერთი ცალი
- ✓ პლასტმასის (ორგანოფილბიანი) ფიქსატორით. გვერდები (სამკლავე ნაწილი) იკვრება კნოპებზე. ნაპირებზე ჩამაგრებულია ლითონის რგოლები.
- ✓ ლაბადას აქვს შალითა (აღნიშნული მასალის).
- ✓ ნაკერები შიდა მხრიდან დამუშავებული უნდა იყოს წებოლენტით, წყალგაუმტარობისათვის, რომელიც უნდა იყოს საზედაპირე ქსოვილთან მჭიდრო კავშირში (ჩამაგრებული), რომელიც ძალის ზემოქმედების შედეგად არ უნდა დაცილდეს ქსოვილს

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ ქსოვილის წონა,
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა
- ✓ ქსოვილის წყალგაუმტარობა
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: საწვიმარი ლაბადა ღია ყავისფერი

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 45 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ფერი - ღია ყავისფერი.
- ✓ ქსოვილი 100 % რიპსტოპ - პოლიესტერი (Ripstop Polyester) ან 100% რიპსტოპ - ნეილონი (RipstopNylon),
- ✓ 182 ქსოვილის წონა 200 გრ (+/-30გრ);
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 3000მმ.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.
- ✓ ზომა : სიგრძე არანაკლებ 210 სმ , სიგანე არანაკლებ 135სმ. ლაბადა უნდა იყოს მართკუთხა ფორმის, მთლიანი (უნაკერო), აქვს ცენტრში ჩაკერებული საწვიმარი ქუდი (კაპიშონი), სადაც გაყრილია თასმა და დაბოლოებულია ერთი ცალი პლასტმასის (ორგანყოფილებიანი) ფიქსატორით. გვერდები (სამკლავე ნაწილი) იკვრება კნოპებზე. ნაპირებზე ჩამაგრებულია ლითონის რგოლები.
- ✓ ლაბადას აქვს შალითა (აღნიშნული მასალის);
- ✓ ნაკერები შიდა მხრიდან დამუშავებული უნდა იყოს წებოლენტით, წყალგაუმტარობისათვის, რომელიც უნდა იყოს საზედაპირე ქსოვილთან მჭიდრო კავშირში (ჩამაგრებული), რომელიც ძალის ზემოქმედების შედეგად არ უნდა დაცილდეს ქსოვილს.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ ქსოვილის წონა,
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა
- ✓ ქსოვილის წყალგაუმტარობა
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: საწვიმარი ლაბადა დეტექტივ-გამომძიებლის

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 250 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ შავი ფერის,
- ✓ უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს 5 ზომის
- ✓ მყარი გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული ეგრეთწოდებული "სპირალისებური", შემკვრელი, რომელიც უნდა
- ✓ იყოს მყარი მეტალის).
- ✓ წინა კალთებზე უნდა მუშავდებოდეს ორი ჯიბე (სარქველით),
- ✓ საყელოში ჩასაკეცი კაპიუშონი, რომელიც უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებული
- ✓ უნდა იყოს 5 ზომის მყარი გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული ეგრეთწოდებული "სპირალისებური".
- ✓ შემკვრელი, რომელიც უნდა იყოს მყარი მეტალის).
- ✓ ხელის კიდებზე უნდა მშავდებოდეს ტექნიკური შესაკრავი (ფხრიწი).
- ✓ ზურგზე უნდა მუშავდებოდეს შუქამრეკლი აპლიკაცია "პოლიცია"
- ✓ წინა მხარეს, მარცხენა ზედა კალთაზე უნდა მუშავდებოდეს შუქამრეკლი აპლიკაცია "შს დეტექტივი".
- ✓ საწვიმარი ლაბადის მხარის ნაკერი, საყელოს ჩაკერება და კაპიუშონი წყალგაუმტარობისთვის უნდა მუშავდებოდეს
- ✓ წებოლენტებით,
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა 100% რიპსტოპ პოლიესტერი,
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 3000მმ,
- ✓ 1მ2 ქსოვილის წონა არანაკლებ 170 გრ.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ ქსოვილის წონა,
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა
- ✓ ქსოვილის წყალგაუმტარობა
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: საწვომარი მიგრაციის დეპარტამენტის

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 90 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ საწვომარი, იკვრება ელვა შესაკრავით. წინა კალთებზე მუშავდება 2 ჯიბე, კისრის ნაწილში - დასამალი კაპიუშონი მოსაჭიმი თასმით, რომელიც იკვრება ელვა შესაკრავით, დაბოლოებული ნაკეცით.
- ✓ ხელის კიდევზე მუშავდება სალტე შესაკრავი (ფხრიწი). კისრის მიდამოში ფიქსირდება საკიდი.
- ✓ ზურგზე ორ ხაზზე მუშავდება ყვითელი - ოქროსფერი წარწერა „MIGRATION DEPARTMENT“ ინგლისურად და ასევე ქართულად „მიგრაციის დეპარტამენტის“ - პირველი ხაზი 25სმ (+/-0,5სმ)X 4სმ(+/-0.5სმ), მეორე ხაზი 28სმ(+/-0.5სმ)X4(+/-0.5სმ) ; ჩარჩო სიგრძე - 30 სმ (+/-0.5სმ) , სიგანე - 10სმ (+/-0.5სმ)
- ✓ წინა კალთაზე, მარცხენა მკერდზე ასევე მუშავდება ყვითელი - ოქროსფერი წარწერა ფხრიწზე „მიგრაციის დეპარტამენტი“ ქართულად და ასევე ინგლისურად „MIGRATION DEPARTMENT“ პირველი ხაზი 10 (+/-0,5) სმX2,5(+/-0,2)სმ. მეორე ხაზი 11(+/-0,5)სმX1,5სმ(+/-0,2სმ) ჩარჩო სიგრძე - 14 სმ (+/-0.5სმ) სიგანე - 4.5 სმ (+/- 0.5სმ)
- ✓ მარჯვენა სახელოზე დაკერებულია საქართველოს დროშა ზომით 6.5სმx4.5სმ (+/- 0.5სმ). ფერადი. მარცხენა სახელოზე დაკერებულია პოლი ვინილ ქლორიდისგან დამზადებული მიგრაციის დეპარტამენტის შევრონი, შევრონის დიამეტრი 8 სმ (+/-5მმ).
- ✓ საწვომარი ლაზადის შიდა ზედა მხარის ნაკერები წყალგაუმტარობისთვის მუშავდება წებოლენტით.
- ✓ ქსოვილი - 100 % პოლიესტერი პოლიურეთანით, მუქი ლურჯი (ფერი დამატებით დაზუსტდება შემსყიდველთან) ფხრიწები ელვაშესაკრავები მუქი ლურჯი ფერის.
- ✓ 1მ2 ქსოვილის წონა არანაკლებ 185 გრ (+/-15 გრ);
- ✓ წყალგაუმტარობა არანაკლებ 3000მმ,
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა მითითებული უნდა იყოს პოლიურეთანიც.
- ✓ ქსოვილის წონა
- ✓ ქსოვილის წყალგაუმტარობა
- ✓ ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:

