

## ტექნიკური დავალება

**შესყიდვის ობიექტი:** ქურთუკი თბილი

**მიწოდების ვადა:** ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

**რაოდენობა:** 2 136 ცალი.

**საგარანტიო ვადა:** მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

**ტექნიკური მახასიათებლები:**

- ✓ მუქი ლურჯი ფერის (შემსყიდველთან შეთანხმებით), სწორი სილუეტის;
- ✓ წინა კალთაზე დამუშავებული უნდა იყოს ოთხი ჯიბე, ორი ზედა და ორი ქვედა, ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 5 ზომის მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი);
- ✓ წინა კალთები უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავზე (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს 5 ზომის, მყარი, გამძლე ტრაქტორისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული შემკვრელი მყარი მეტალის), დაფარული თამასით;
- ✓ ზურგი კოკეტკით ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი) სადაც დამალული უნდა იყოს (საჭიროების შემთხვევაში) ზურგის წარწერა „პოლიცია“;
- ✓ მხრის ნაკერში ჩაკერებული უნდა იყოს სამხრე ზომით 15სმ (+/-2სმ) X 4სმ (+/-0.5მმ), რომელიც უნდა იკვრებოდეს პლასტმასის თავიანი მეტალის კნოპით;
- ✓ სახელოს მარჯვენა და მარცხენა მხარეს დაკერებული უნდა იყოს პოლი ვინილ ქლორიდისგან დამზადებული შევრონი;
- ✓ სახელოს ბოლოებზე დაკერებული უნდა იყოს ფხრიწი;
- ✓ საყელო უნდა იყოს დგარი, მალული კაპიუშონით, მოსახსნელი ელვით (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 ზომის მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი) სამი პლასტმასის თავიანი მეტალის კნოპით;
- ✓ ქვედა გვერდის განაჭერ ნაპირებში ჩაყოლებული უნდა იყოს 20სმ (+/-2სმ) ელვა შესაკრავი (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს არანაკლებ 5 და არაუმეტეს 7 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი), რომელიც დაფარული უნდა იყოს შიგნიდან და გარედან თამასით, რომლის ბოლო უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავით ე.წ. ფხრიწით. წინა და უკანა კალთების ერთმანეთთან დაშორებისას, აღნიშნული ელვა შესაკრავი უნდა იხსნებოდეს ავტომატურად, ელვა შესაკრავზე ხელის შეხების გარეშე;
- ✓ ქურთუკი უნდა მუშავდებოდეს სარჩულზე, რომლის მარცხენა მხარეს დაკერებული უნდა იყოს ზედნადები ჯიბე ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში გამოყენებული უნდა იყოს არანაკლებ 3 და არაუმეტეს 5 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი), ზომით 20სმ (+/-2სმ) X 18სმ (+/-2სმ);
- ✓ ქურთუკზე დაკერებული უნდა იყოს მოსახსნელი მათუნებელი, რომელიც ქურთუკზე წინ უნდა მაგრდებოდეს ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში - გამოყენებული უნდა იყოს არანაკლებ 4 და არაუმეტეს 6 ზომის, მყარი, გამძლე სპირალისებური პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალი), ხოლო სახელო პლასტმასის თავიანი მეტალის ორ-ორი კნოპით, ტრიკოტაჟის მანჟეტით. მარცხენა მხარეს ჯიბის ჭრილით;

- ✓ ზურგზე და წინა მარცხენა მხარეს უნდა მუშავდებოდეს შუქამრეკლი წარწერა „პოლიცია“ (საჭიროების შემთხვევაში უნდა იმალებოდეს) ზომით: ზურგის- 30სმ (+/-0,5მმ) X 5.5სმ (+/-0.2მმ), წინა- 11.5სმ (+/-0.2მმ) X 2სმ (+/-0,2მმ);
- ✓ შემაერთებელი, ნაკერები დამუშავებული უნდა იყოს წებოლენტით .
- ✓ ღილები, კნოპები და ელვა შესაკრავები უნდა იყოს გამძლე და ძალის ზემოქმედებით არ უნდა ტყდებოდეს;
- ✓ ქურთუკი უნდა მუშავდებოდეს სარჩულზე - ქსოვილის შემადგენლობა 100% პოლიესტერი, 1მ<sup>2</sup> ქსოვილის წონა 120გრ (+/-10გრ);
- ✓ მათბუნებელი სინთიპონის (პოლიესტერი) დალიანდაგებული სარჩულით, რომლის წონა კომპლექსურად 1მ<sup>2</sup>-ზე უნდა იყოს არანაკლებ 210გრ.
- ✓ ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილი უნდა იყოს სამშრიანი 100% პოლიესტერი, 1მ<sup>2</sup> ქსოვილის წონა 230გრ (+/-10გრ).
- ✓ ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

#### ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ სარჩულის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

#### ესკიზი:



#### შესყიდვის ობიექტი: ქუდი ზამთრის (უბნის ინსპექტორი)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 2 000 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

#### ტექნიკური მახასიათებლები:


- ✓ მუქი ლურჯი ფერის (შემსყიდველთან შეთანხმებით), წინაფრიანი, კლასიკური (ე.წ. „ნემკა“ ან „ვასტონი“ სტილი);
- ✓ მრგვალი, მყარი მდგრადი ფორმის;
- ✓ წინაფრა მკვრივი, დრეკადი, ელასტიური, პლასტიკური მასა, უნდა იყოს 7.3სმ (+/-3მმ) ცენტრალური ნაწილიდან წინ,
- ✓ ქსოვილით დაფარული, წინაფრის წინა მესამედზე, ორი ან სამი (შემსყიდველთან შეთანხმებით) წრიული გასაფორმებელი
- ✓ სამკერვალო გვირისტით;

- ✓ ქუდის საშუალო წინა ნაწილის სიმაღლე 8.2სმ (+/-2მმ), ქუდის უკანა ნაწილის სიმაღლე 9.5სმ (+/-5მმ);
- ✓ ქუდის უკანა ნაწილს წინაფრის დაბოლოებებიდან უკანა მხარეს უნდა გასდევდეს ყურების და კისრის დამცავი,
- ✓ ჩამოსაშლელი ხელოვნური ბეწვით გაფორმებული (დამუშავებული) ორსამაგრიანი სარქველი, რომელიც წარმოადგენს
- ✓ ქუდის ძირითადი ნაწილის გაგრძელებას, უნდა მაგრდებოდეს ქუდის ძირითად ნაწილზე აკეცილ მდგომარეობაში
- ✓ მარჯვნიდან და მარცხნიდან თითო პლასტმასის თავიანი მეტალის უქანგავი მასალისგან დამზადებული კნოპით და უნდა
- ✓ იძლეოდეს საშუალებას საჭიროების შემთხვევაში გამოყენებული იქნეს როგორც მათბუნებელი საშუალება მისი
- ✓ ჩამოშლისას;
- ✓ ქუდს წინაფრის ზემოთ ძირითად ნაწილზე უნდა ჰქონდეს შემოკერებული 2.5სმ (+/-2მმ) იმავე მასალისგან გამზადებული
- ✓ არშია სამკერვალო გვირისტებით ზედა და ქვედა ნაწილში;
- ✓ ქუდის საშუალო ნაწილზე განთავსებული უნდა იყოს შოლკოგრაფიით დამზადებული სტილიზებული ემბლემა;
- ✓ ღილები, კნოპები და ელვა შესაკრავები უნდა იყოს გამძლე და ძალის ზემოქმედებით არ უნდა ტყდებოდეს;
- ✓ ქუდის საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობაა 100% სამშრიანი წყალგაუმტარი პოლიესტერი. 1მ<sup>2</sup> ქსოვილის წონა 230გრ (+/-10გრ).
- ✓ მათბუნებელი სინთიპონის (პოლიესტერი) დალიანდაგებული სარჩულით, რომლის წონა კომპლექსურად 1მ<sup>2</sup>-ზე უნდა იყოს არანაკლებ 210გრ.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

#### ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ მათბუნებლის წონა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

#### ესკიზი:



#### შესყიდვის ობიექტი: ქურთუკი თბილი (დეტექტივ-გამომძიებელი)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 75 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 1 083 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

#### ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ შავი ფერის, დათბილული;
- ✓ მათბუნებელი სინთიპონი (პოლიესტერი).
- ✓ უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით;

- ✓ ქურთუკის მარჯვენა და მარცხენა კალთაზე უნდა მუშავდებოდეს ამოღებულობა, რომლის ნაკერში ჩაყოლებული
- ✓ უნდა იყოს ჯიბე ელვა შესაკრავით;
- ✓ ზურგი უნდა მუშავდებოდეს წინ გადმოსული კოკეტკით და გვერდულებით;
- ✓ ქურთუკის გვერდის შეხსნილები უნდა იკვრებოდეს ელვა შესაკრავით;
- ✓ ქურთუკის ბოლო უნდა მუშავდებოდეს ქამრით, რომლის გვერდის შეხსნილებთან დაკერებული უნდა იყოს
- ✓ მოსაჭიმი და უნდა იკვრებოდეს უჟანგავი მეტალის კნოპით;
- ✓ ზურგზე მოქარგული უნდა იყოს „პოლიცია“ (წარწერის სიგრძე 26,5სმ +/-0.5სმ სიმაღლე 6სმ/+0.3სმ);
- ✓ საყელო უნდა იყოს დგარით;
- ✓ სახელო უნდა იყოს ორნაწილიანი ჩაკერებული, სახელოზე დაკერებული უნდა იყოს საცვეთი, რომელიც
- ✓ გაფორმებული უნდა იყოს ხუთი პარალელური გვირისტით;
- ✓ მარჯვენა სახელო ნაქარგით „POLICE“;
- ✓ სარჩული უნდა იყოს დათბილული, სარჩულის მარცხენა კალთაზე უნდა მუშავდებოდეს ერთკანტიანი გაჭრილი
- ✓ ჯიბე, რომელიც უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავით (ფხრიწით);
- ✓ ელვა შესაკრავებში გამოყენებული უნდა იყოს 5 ზომის, მყარი, გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული
- ✓ ე.წ. "ტრაქტორისებური", შემკვრელი უნდა იყოს მყარი მეტალის.
- ✓ ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილი შავი ფერის ორშრიანი 100% პოლიესტერი.
- ✓ 1მ²
- ✓ ქსოვილის წონა არანაკლებ 160 გრ. მათბუნებლის წონა სარჩულით 210 გრ(+/- 10 გრ).ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

#### ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე

#### ესკიზი:



#### შესყიდვის ობიექტი: ქურთუკი (დმი)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე

რაოდენობა: 222 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

### ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ დამუშავებული შავი ფერის;
- ✓ სარჩულის მარცხენა კალთაზე დამუშავებულია გვერდითი დახრილი ჯიბე, რომელიც იკვრება მეტალის კნოპით;
- ✓ წინა კალთაზე დამუშავებულია გვერდითი დახრილი ფურცლაკიანი ჯიბეებით, რომლებიც იკვრება ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში - გამოყენებული 4 ზომის, მყარი, გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალის) ჯიბის სიგანე 17სმ (+/-5მმ);
- ✓ საყელო მდგარი, სქელი ტრიკოტაჟული ქსოვილის (მაქსიმალურად მჭიდრო და ელასტიური, შემსყიდველთან შეთანხმებით);
- ✓ მარჯვენა წინა კალთაზე - შუქმარეკლი წარწერა „შსს“ სიმაღლე 2სმ (+/-2მმ) სიგანე 5,5სმ (+/-3მმ), ხოლო მარცხენა მხარეს „შევრონი“ დიამეტრი 8სმ (+/-3მმ) დამაგრებული ფხრიწზე;
- ✓ ქურთუკი იზნევა შავი ფერის ტრაქტორისებური ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში - გამოყენებულია 5 ზომის, მყარი, გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალის);
- ✓ სახელო ჩაკერებულია. მარცხენა სახელოზე დამუშავებულია ზედნადები ე.წ გარმოშკა~ ჯიბე (ჯიბის ზომა, სიმაღლე 18სმ (+/-5მმ) სიგანე 13.5სმ (+/-5მმ), მეორადი ჯიბის ზომა, სიმაღლე 18სმ (+/-5მმ) სიგანე 15სმ (+/-5მმ), რომელიც გრძივ ხაზზე იკვრება ტრაქტორისებური ელვა შესაკრავით (ელვა შესაკრავში - გამოყენებულია 5 ზომის, მყარი, გამძლე პოლიმერული მასალით დამზადებული, შემკვრელი მყარი მეტალის) და გააჩნია ორად გაყოფილი ზედნადები ჯიბე (სიმაღლე 10.5სმ (+/-5მმ) სიგანე 8.5სმ (+/-5მმ));
- ✓ სახელოს და წელის ბოლო დამუშავებულია ტრიკოტაჟის მანჟეტით – სიგანე 7სმ (+/-3მმ) (მაქსიმალურად მჭიდრო და ელასტიური, შემსყიდველთან შეთანხმებით);
- ✓ სარქველი, წინა კალთები, საყელოს ჩაკერების ნაკერი, მხარის ნაკერი, სახელოს ჩაკერების ნაკერი, ქამრის ჩაკერების ნაკერი და მანჟეტის ჩაკერების ნაკერი გაფორმებულია 0.5სმ სიგანის ნაკერით;
- ✓ 1მ<sup>2</sup> ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილის წონა არანაკლებ 200გრ და არაუმეტეს 240 გრ.;
- ✓ ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა 100% პოლიესტერი;
- ✓ მათბუნებელი - სინთიპონი.(პოლიესტერი) დალიანდაგებული სარჩულით, რომლის 1მ<sup>2</sup> წონა კომპლექსურად 200(+/-10) გრ;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები;

### ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა,
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა და წონა (სარჩულით).

### ესკიზი:



შესყიდვის ობიექტი: ქურთუკი (მიგრაცია)

**მიწოდების ვადა:** ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

**რაოდენობა:** 90 ცალი.

**საგარანტიო ვადა:** მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

**ტექნიკური მახასიათებლები:**

- ✓ ქურთუკი დათბილული, იკვრება ელვა შესაკრავით. ქურთუკის მარჯვენა და მარცხენა კალთაზე მუშავდება ამოღებულობა, რომლის ნაკერში ჩაყოლებულია ჯიბე ელვა შესაკრავით.
- ✓ ზურგზე ორ ხაზზე მუშავდება ყვითელი - ოქროსფერი წარწერა „MIGRATION DEPARTMENT“ ინგლისურად და ასევე ქართულად „მიგრაციის დეპარტამენტის“ - პირველი ხაზი 25სმ (+/-0,5სმ)X 4(+/-0.5სმ), მეორე ხაზი 28სმ(+/-0.5სმ)X4სმ(+/-0.5)სმ ; ჩარჩო სიგრძე - 30 სმ (+/-0.5სმ) , სიგანე - 10სმ (+/-0.5სმ)
- ✓ წინა კალთაზე, მარცხენა მკერდზე ასევე მუშავდება ყვითელი - ოქროსფერი წარწერა ფხრიწზე „მიგრაციის დეპარტამენტი“ ქართულად და ასევე ინგლისურად „MIGRATION DEPARTMENT“ პირველი ხაზი 10სმ ( +/-0,5სმ)X2,5(+/-0,2სმ). მეორე ხაზი 11სმ(+/-0,5სმ)X1,5სმ(+/-0,2სმ). ჩარჩო სიგრძე - 14 სმ (+/-0.5სმ) სიგანე - 4.5 სმ (+/- 0.5სმ) მარჯვენა სახელოზე დაკერებულია საქართველოს დროშა ზომით 6x4სმ (+ 1სმ) . ფერადი
- ✓ ზურგი მუშავდება წინ გადმოსული კოკეტკით და გვერდულებით.
- ✓ ქურთუკის გვერდის შეხსნილები იკვრება ელვა შესაკრავით, შეხსნილების ზომა 17 სმ (+/-2სმ). ქურთუკის ბოლო მუშავდება ქაშრით, რომლის გვერდის შეხსნილებთან დაკერებულია მოსაჭიმი და იკვრება მეტალის კნოპით.
- ✓ საყელო დგარით. საყელოს მიდამოში საკიდით
- ✓ სახელო ორნაწილიანი ჩაკერებული, სახელოზე დაკერებულია საცვეთი, რომელიც გაფორმებულია ხუთი პარალელური გვირისტით.
- ✓ მარცხენა სახელოზე დაკერებულია მიგრაციის დეპარტამენტის შევრონი, მასალა პოლივინილხლორიდი . შევრონის დიამეტრი 8სმ (+/-5მმ) სახელოს ბოლო მუშავდება დაგვირისტებული რეზინიანი მანჟეტით.
- ✓ სარჩული დათბილული დალიანდაგებული, სარჩულის მარცხენა კალთაზე დამუშავებულია ერთკანტიანი გაჭრილი ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი : 100% პოლიესტერი, ორშირიანი, წყალგაუმტარი ქსოვილი, მუქი ლურჯი
- ✓ ქსოვილის წონა : 1მ<sup>2</sup> არანაკლებ 160 გრ.
- ✓ მათბუნებელი - სინთიპონი, წონა: 1მ<sup>2</sup> არანაკლებ 190 გრ .
- ✓ სარჩული : 100 პოლიესტერი, მუქი ლურჯი
- ✓ (ქსოვილის ფერი, ელვაშესაკრავები და ფხრიწები დამატებით დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზ. ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

**ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:**

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა, წონა
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა, წონა;
- ✓ სარჩულის შემადგენლობა;
- ✓ საზ. ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე;

**ესკიზი:**



**შესყიდვის ობიექტი:** ქურთუკი (ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაცია)

**მიწოდების ვადა:** ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

**რაოდენობა:** 15 ცალი.

**საგარანტიო ვადა:** მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

**ტექნიკური მახასიათებლები:**

- ✓ წელზე მომდგარი.
- ✓ საყელო მდგარი, ფიქსირდება შიდა მხრიდან საკიდი.
- ✓ იკვრება წინ ელვა შესაკრავით (ბოლოში ნაკვეთი) და მეტალის ექვსი კნოპით, რომელიც არ ჩანს;
- ✓ კალთა ორნაწილიანი, კალთაზე ორივე მხარეს ქვედა ნაწილში მუშავდება გვერდითი ღია ვერტიკალური ჯიბე;
- ✓ სახელო ჩაკერებული. მარცხენა მხარეს სარჩულში ჩაკერებულია გულის ჯიბე.
- ✓ ორივე კალთის ბოლოში, თეძოს მიდამოში დამუშავებულია რეზინი (5-6სმ სისქის), რეზინი გაყოფილია გვერდის ნაკერებზე, იკვრება ვერტიკალური ლურჯი ფერის ელვამესაკრავით (სიგრძე 20-21სმ);
- ✓ მარცხენა კალთის ზედა ნაწილში დამუშავებულია ვერტიკალური ჯიბე 2 (+/-5მმ) სმ-იანი ნაკვეთი, რომელიც იკვრება ლურჯი ფერის ელვამესაკრავით;
- ✓ ორივე კალთას შუაზე ყოფს გასაფორმებელი ჰორიზონტალური ჩაკერებული 3(+/-5მმ) სმ-ის სიგანის ნაკვეთი ფურცლაკი
- ✓ ორივე მაჯა დაბოლოებულია რეზინა დაგვირისტებული მანუეტით;
- ✓ საყელის შიგნიდან გამოკერებული საცვეთი აქვს შავი ფერის “ფულე” ქსოვილი (სინთეტიკური);
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი 100% პოლიესტერი, ლურჯი ფერის.
- ✓ წონა : 1მ<sup>2</sup> - 200გრ. (+/-15გრ);
- ✓ მათბუნებელი : სარჩულში ჩაკერებულია დალიანდაგებული 100% სინთიპონი.
- ✓ წონა: 230გრ.1მ<sup>2</sup> (+/-15გრ);
- ✓ სარჩული 100 % პოლიესტერი. ლურჯი ფერი
- ✓ საზედაპირე, სასარჩულე ქსოვილის ფერი, ელვამესაკრავები, კნოპები დამატებით დაზუსტდება შემსყიდველთან)
- ✓ საზ. ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

**ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:**

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ სარჩულის ქსოვილის შემადგენლობა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე

**ესკიზი:**



### შესყიდვის ობიექტი: ქურთუკი (ადმინისტრაცია)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 15 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი.

### ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ქურთუკი მუქი შავი ფერის. მოკლე, სწორი სილუეტის. იკვრება წინ ელვა შესაკრავით, რომელიც დაფარულია თამასით და 6 ცალი მუქი ფერის მეტალის კნოპით.
- ✓ ქურთუკის ბოლო დამუშავებულია რეზინიანი სარტყელი ქამრით. გვერდები შეხსნილია, იკვრება ელვა შესაკრავით და ბოლოში კნოპით.
- ✓ კალთები ქვედა ნაწილში გადაჭრილია, სადაც აქვს სარტყელიანი დახრილი ჯიბეები, ელვა შესაკრავით.
- ✓ კალთის ზედა ნაწილში ორივე მხარეს დამუშავებულია ჰორიზონტალური და ვერტიკალური ჯიბეები. ვერტიკალური იკვრება ტექნიკური შესაკრავით, ხოლო ჰორიზონტალური სარტყელიანი ჯიბეები - ელვა შესაკრავით.
- ✓ საყელოსთან ფიქსირდება საკიდი.
- ✓ ზურგი კოკეტკით, ცენტრში აქვს ჭრილი რომელშიც იმალება წარწერა ნაქარში „პოლიცია“ (ზომები დაზუსტდება შემსყიდველთან) დამუშავებული სარტყელით, გადაჭრილია ქვედა ნაწილში, რომელზეც მარჯვნივ დამუშავებულია ჯიბე ელვა შესაკრავით.
- ✓ სახელო ჩაკერებული ორნაწილიანი, მანქეტით და ტექნიკური ელვა შესაკრავით.
- ✓ ორივე სახელოზე დამუშავებულია დახრილი ჩაჭრილი ჯიბეები ელვა შესაკრავით.
- ✓ საყელო დგარი, რომელშიც იკეცება მოსახსნელი (იხსნება ელვა შესაკრავით) კაპიუშონი, მოსაჭიმით, რომელიც იკვრება ორი ცალი მუქი ფერის მეტალის კნოპით.
- ✓ კაპიუშონის სამალავი იკვრება 3 ცალი მუქი ფერის მეტალის კნოპით.
- ✓ ქურთუკი დამუშავებულია თხელ სარჩულზე, რომელსაც ორივე მხარეს აქვს ვერტიკალური ჩაჭრილი ჯიბეები, ერთი იკვრება ელვა შესაკრავით, მეორე - ტექნიკური შესაკრავით.
- ✓ ქურთუკის ნაკერები დამუშავებულია წებო ლენტით.
- ✓ ქურთუკზე მარცხენა მხარეს მკერდზე ფიქსირდება წარწერა ფხრიწზე „POLICE“ (მასალა - პოლივინილხლორიდი), რომელიც იმალება ჯიბეში.
- ✓ მარცხენა სახელოზე - შვერონი დანაყოფის ლოგოს გამოსახულებით (მასალა - პოლივინილქლორიდი) და მარჯვენა მკლავზე ფურნიტურა ნაქარგი ფხრიწზე „საქარველოს დროშა“ (6X4 სმ) ქურთუკს აქვს შავი ფერის მათბუნებელი, რომელიც ქურთუკზე მაგრდება ელვა შესაკრავით, ასევე საკიდთან და სახელოების ბოლოებში კნოპიანი სამაგრებით.
- ✓ მათბუნებელი იკვრება ელვა შესაკრავით, ზედა მხარეს ვერტიკალური ჯიბეებით, რომელიც იკვრება ტექნიკური შესაკრავით.
- ✓ ქვედა ნაწილში დახრილი ჯიბეები იკვრება ელვა შესაკრავით.

- ✓ წელის ხაზი დამუშავებულია რეზინიანი ქაპრით, გვერდებში შეხსნილი, რომელიც იკვრება ელვა შესაკრავით. ბოლო დამუშავებულია რეზინიანი მანჟეტით.
- ✓ მათბუნებელი მთლიანად დამუშავებულია სარჩულით, მარჯვენა მხარეს ჰორიზონტალური ჩაჭრილი ჯიბეებით.
- ✓ ქურთუკის საზედაპირე ქსოვილი - პოლიესტერი - 50 % (+/-5 %) , ნეილონი 50% (+/-5%); 1 მ<sup>2</sup> - 135 გრ. (+/-10გრ)
- ✓ ქურთუკის სარჩული: პოლიესტერი 50 % (+/-5%) ნეილონი 50 % (+/- 5%) .
- ✓ მათბუნებლის საზედაპირე ქსოვილი - „პოლარი“ ანუ ფლისი პოლიესტერი 100 % 1 მ<sup>2</sup>- 290 გრ (+/-10)
- ✓ მათბუნებლის სარჩული: პოლიესტერი 50 % (+/-5%) ნეილონი 50 % (+/- 5%)
- ✓ საზ. ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

#### ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ სარჩულის ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე

#### ესკიზი:



#### შესყიდვის ობიექტი: ქურთუკი (გენ. ინსპექცია)

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე.

რაოდენობა: 190 ცალი.

საგარანტიო ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 6 თვე.

#### ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ თავისუფალი სილუეტის, იკვრება ელვა შესაკრავზე. ქვედა ნაწილში ფიქსირდება ორი ვერტიკალური ღია ჯიბეები დახრილ მდგომარეობაში .
- ✓ ქურთუკის ზედა ნაწილში ორივე მხარეს გულმკერდის არეში ჰორიზონტალურად ფიქსირდება სათავსო, რომელიც იკვრება სარქველზე დამაგრებულ ფხრიწზე. სათავსოში ფიქსირდება პანელი (მასალა გაორმაგებული საზედაპირე ქსოვილი) ფხრიწზე დამაგრებული: მარჯვენა მხარეს ორ ხაზზე წარწერა „გენერალური ინსპექცია“ ზომით 13 x 7 სმ (+/- 0,5სმ) და მარცხენა მხარეს გენერალური ინსპექციის ფერადი ემბლემა დიამეტრით 8 სმ (+/-2მმ ) მასალა : პოლივინილქლორიდი. სათავსო გამოკრულია ლურჯი ფერის ბადე

ქსოვილით. ასევე ცალკე მზადდება პანელი ფხრიწზე წარწერით „პოლიცია“, ზომა 13X7 სმ (+/- 0,5სმ) .

- ✓ ზურგი ზედა ნაწილში არის გაჭრილი და ეფარება თამასა (სარქველი). ჭრილი იკვრება 30 სმ (+/- 2სმ) ლურჯი ფერის ელვა შესაკრავით და თამასაზე მიმაგრებულია ფხრიწი. სათავსოში ფიქსირდება პანელი (მასალა გაორმაგებული საზედაპირე ქსოვილი) ფხრიწზე დამაგრებული ორ ხაზზე წარწერა „შინაგან საქმეთა სამინისტრო გენერალური ინსპექცია“ ზომით 29 x 10 სმ (+/- 1სმ). ასევე უნდა დამზადდეს ცალკე იგივე ზომის პანელი წარწერით „პოლიცია“ .
- ✓ ქურთუკის მკლავები თავისუფალი საიდაყვე ნაწილში ფიქსირდება ნაკერები მეტი კომფორტისთვის. მკლავი დაბოლოებულია (ნახევრად) 2,5 სმ (+/- 2მმ) სიგანის რეზინით და სალტე გადასაჭიმ ფხრიწზე, მანჟეტის რეგულირებისთვის.
- ✓ ქურთუკის საყელო მდგარი. საყელოს ნაწილში ფიქსირდება დაახლოებით 20 სმ (+/-1სმ) სიგრძის ჭრილი, რომელიც იკვრება ფხრიწზე. ჭრილში თავსდება ე.წ. კაპიუშონი რომლის ქსოვილიც საზედაპირე ქსოვილის შესაბამისია და გამოკრულია პოლიესტერის სარჩული. კაპიუშონი ორნაკერიანია და ქურთუკთან მაგრდება საყელოს დგარ საყელოში ფარულად განთავსებულ კნოპებზე.
- ✓ ქურთუკის შიდა მხარეს გამოკრულია ბადე - ღრუბელის ქსოვილი. მკლავების, წელის არეში (ჰორიზონტალურად, სილუეტური ჩაკერება) და ელვაშესაკრავების მიდამოებში გამოკრულია პოლიესტერის სასარჩულე ქსოვილი.
- ✓ ქურთუკს შიდა მარცხენა მხარეს აქვს გულის ჯიბე ზომით 16X18 სმ (+/-1 სმ) იკვრება ფხრიწზე. აქვს საკიდი.
- ✓ ქურთუკის წელი თავისუფალი სილუეტი, ბოლოში გაყრილია წვრილი რეზინები პლასტმასის ფიქსატორებით (სულ 4 ცალი წინა კალთებზე თითო თითო, უკან ზურგის კალთაზე 2 ცალი). ფიქსატორები ფიქსირდება მეტალის რგოლებზე. ქურთუკის ორივე მხარეს გვერდებში (წელის არეში) ფიქსირდება 20 სმ (+/- 1 სმ) სიგრძის ვერტიკალური ლურჯი ფერის ელვაშესაკრავი, რომელსაც ეფარება თამასა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის დეტალები შემაერთებელი ნაკერები შიდა მხრიდან მუშავდება წებოლენტით, წყალგაუმტარობისათვის რომელიც რეცხვის, დაუთოების, ხელით ზემოქმედების შემთხვევაში უნდა ინარჩუნებდეს თვისობრივ მახასიათებელს. წებოლენტი უნდა დაეფინოს ნაკერზე თანაბრად და პროპორციულად.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა: საქურთუკე წყალამსხლეტი ქსოვილი, ორშრიანი ნეილონი 100 %, PU (პოლიურეთანი) დაფენილი; ფერი - მუქი ლურჯი.
- ✓ წონა - მ<sup>2</sup> - 160 გრ. (+/-5).
- ✓ ბადე ღრუბელით ( სასარჩულე ) შემადგენლობა: 100% პოლიესტერი წონა მ<sup>2</sup> - 145 გრ. (+/-5 გრ.) ფერი - მუქი ლურჯი.
- ✓ ბადე (სათავსოში) - შემადგენლობა: 100 % პოლიესტერი წონა მ<sup>2</sup> – 70 გრ. (+/-5გრ.). მუქი ლურჯი.
- ✓ სარჩული - პოლიესტერი 100 % , წონა 1 მ<sup>2</sup> – 70 გრ. (+/5გრ.) მუქი ლურჯი. ფერი - მუქი ლურჯი.
- ✓ წარწერა შესრულებული უნდა იყოს თერმულად დამუშავებული ე.წ. ფლექსის მასალით, ფერი: გარდამავალი ვერცხლისფერი.
- ✓ გამოყენებული მასალები : ელვა-შესაკრავები, ფხრიწები, გასაყრელი რეზინები უნდა იყოს მუქი ლურჯი.
- ✓ საზ. ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არ უნდა იყოს 4-ზე ნაკლები.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა (დაფიქსირდეს ორშრიანობა შესაბამისი მასალით PU),
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა;
- ✓ ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ ბადე - ღრუბელი შემადგენლობა.
- ✓ ბადე - ღრუბელი შემადგენლობა წონა.
- ✓ ბადე (სათავსოში) - შემადგენლობა.
- ✓ ბადე (სათავსოში) წონა.
- ✓ სარჩული შემადგენლობა.
- ✓ სარჩული წონა.

ესკიზი:

