

Technical drawing of a square frame with dimensions and labels. The drawing shows a square frame with a central square area. The dimensions are given in millimeters (mm). The outer dimensions are 460 mm (width) and 460 mm (height). The inner dimensions are 430 mm (width) and 430 mm (height). The frame is composed of three concentric squares. The dimensions are labeled as follows:

- Outer dimensions: 460 mm (width) and 460 mm (height).
- Inner dimensions: 430 mm (width) and 430 mm (height).
- Frame thickness: 15 mm (width) and 15 mm (height).
- Central square dimensions: 400 mm (width) and 400 mm (height).
- Labels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

არმატურის სპეციფიკაცია							არმატურის ამოკრფვა				
კონსტრუქციის დასახელება	პოზიციის №	ესკიზი	დიაპირი ფიგ	სიგრძე მმ	რაოდენობა ცალი	საერთო სიგრძე მ	დიაპირი ფიგ	საერთო სიგრძე მ	გრძ. ზარს წინა მ	წონა კგ	
										A-I	A-III
სეპტის კედლები და სიბინჯები	1		Φ10A-III	-	-	588.80	Φ10A-III	917.60	0.617	-	566.16
	2		Φ10A-III	3350	184.00	616.40	Φ8A-I	118.10	0.395	46.65	-
	3		Φ10A-III	800	88.00	70.40	სულ: 46.65 566.16				
	4		Φ10A-III	1250	88.00	110.00					
	5		Φ8A-I	410	288.00	118.10	V=14.45მ³ B=22.5				
	6		Φ10A-III	2000	16.00	32.00	V=2.40მ³ B=15				

Technical drawing of a reinforced concrete wall cross-section. The wall is 200mm thick and has a total height of 2.90m. It features a horizontal beam at the top and a foundation at the bottom. Reinforcement includes top bars (8A-I, 5), vertical bars (10A-III, 2), and bottom bars (10A-III, 1). The drawing shows the wall's connection to a floor slab above and a foundation below, with various elevation markers and dimensions.

1. არმატურების და ხამუთების ურთიერთგადაბმა განხორციელდეს შემკრავი მაჟოულით
2. მიწასთან შეხების ადგილებში ასანზაცის ორმოს კედლებზე და გადახურვის ფილაზე ეწყობა ვერტიკალური და პირიზონტალური პიდროიზონლაცია ბითუმის საცხით
3. ზომები მოცემულია სმ-ში, ნიშნულები მ-ში

დირექტორი		ა. მესხი	დამკვეთი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია	ინდ. მეწარმე „აუთანდილ მესხი“	
შეადგინა		ა. მესხი			
შეამოწმა		ა. მესხი	სოფ. ძირულის საჯარო სკოლის შეკეთება	რეგისტრაციის №0-270	
				დაკვეთა	
			ახანაზაყის ორმის სახურავის გუმბ. საბარკელის და ახანაზაყის ორმის გუმბ. ჰრდილი „I-IV“ ახანაზაყის კუთხის არმრების კენიძ. მახადის ხარკი ახანაზაყის ორმის ძირის და კედლების მოწესაბე	ფურცელი	კ - 2
				მ 1:100, 1:25	2019წ