

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(პრეტენდენტმა წინამდებარე დანართი არ უნდა ატვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III	IV	V
1	წვეის ჯაჭვი 3-3M ტიპის ესკალატორისათვის, T-10594	მ	934.4	ესკალატორის წვეის (საწვეი) ჯაჭვები 3-3M ტიპის ესკალატორისათვის, მზადდება T-10594 ნახაზთა კრებულის თანახმად. ჯაჭვები უნდა აკმაყოფილებდნენ TY-24.09.196-88 ტექნიკურ პირობებს. თითოეული ჯაჭვის მონაჭერი (4 T) უნდა იყოს სიგრძით - 1600 მმ, ბიჯი 200 მმ. 3T ტიპის ჯაჭვები უნდა გამოიცადოს გამჭიმავ და გამგლეჯ დატვირთვებზე: გამგლეჯი დატვირთვა - 71000 კგ.ძ. (700 კნ); გამჭიმვი დატვირთვა - 9300 კგ.ძ. /18600 კგ.ძ. გამოცდილ ჯაჭვებს უნდა ჰქონდეს მარკირება (დალი) სარეგისტრაციო ნომრის, დამზადების თარიღის და წაგრძელების მითითებით. ჯაჭვების ტრანსპორტირებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს შესაბამისი პირობები: შეფუთვა, იარაღების მიკვრა და სხვა. თანმდევი პასპორტი (ტექნიკური დოკუმენტაცია) უნდა შეიცავდეს: ტექნიკურ მოწმობას, ჯაჭვების გამოცდის აქტს, ცალკეული დეტალების დათვალიერება-გამოცდის აქტს, საგარანტიო პირობებს და ხარისხის სერთიფიკატს. ჯაჭვებთან კომპლექტში შედის შესაბამისი რაოდენობის შემაერთებელი თითები. კრებული შედგება 13 (ცამეტი) ნახაზისაგან: 1. T-10594 ძირითადი (სათაო) ნახაზი. 2. T-44322. 3. T-44321. 4. T-44320. 5. T-44319. 6. T-44318. 7. T-49595. 8. T-32055. 9. T-32054. 10. T-32053. 11. T-32052. 12. T-32051. 13. T-33573; მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
2	ესკალატორის სახელურის ამძრავი ჯაჭვი PP 50.8 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური	მ	40	ესკალატორის სახელურის ამძრავი ჯაჭვი PP 50.8 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური, ქარხნული წარმოების გოსტირებული ერთრიგა ამძრავი, გორგოლაჭიანი ჯაჭვი. დამზადებული ГОСТ-13568-97 ან ეკვივალენტური სტანდარტის მიხედვით. ქარხნული დეფექტების გარეშე, ჯაჭვის თითო წნული სიგრძით 5 მეტრი ან მისი ჯერადი ზრდადობით. ყოველ 5 მეტრიან წნულზე უნდა მოყვებოდეს შემაერთებელი თითები 2 ცალი. (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
3	ესკალატორის არმირებული სახელური, T-62477	მ	3331	ესკალატორის არმირებული სახელური, C - ფორმის რეზინის ქსოვილი, არმირებული მეტალოკორდიანი, დამზადებული T-62477 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). ტექნიკურ პირობების TY-38.1051139-93 გათვალისწინებით. 265 მეტრიანი - 3 ლენტი; 260 მეტრიანი - 1 ლენტი; 200 მეტრიანი - 5 ლენტი; 175 მეტრიანი - 4 ლენტი; 160 მეტრიანი - 1 ლენტი; 145 მეტრიანი - 2 ლენტი; 126 მეტრიანი - 1 ლენტი. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
4	საფეხურის კარკასი ЛТ-2 ტიპის ესკალატორისათვის, Л-13948	ცალი	10	საფეხურის კარკასი ЛТ-2 ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული Л-13948 ნახაზის მიხედვით. (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
5	საფეხურის კარკასი ЛТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის, Л-13275	ცალი	8	საფეხურის კარკასი ЛТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული Л-13275 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.

[illegible]

18	ქიმი 3T 3M ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, განაპირა მარცხენა, T-23497	ცალი	1176	ქიმი 3T 3M ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, განაპირა მარცხენა, დამზადებული T- 23497 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
19	სავარცხელი ალუმინის 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის შესასვლელი ბაქნისათვის, T-32703	ცალი	685	სავარცხელი ალუმინის შესასვლელი ბაქნის 3T 3-3M ტიპის ესკალატორისათვის დამზადებული T-32703 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
20	სავარცხელი ალუმინის FT-955 ტისენგრუპის ტიპის ესკალატორის შესასვლელი ბაქნისათვის	ცალი	300	სავარცხელი ალუმინის FT-955 ტისენგრუპის ტიპის ესკალატორის შესასვლელი ბაქნისათვის, დამზადებული ნიმუშის მიხედვით (ნიმუში გაეცემა მიმწოდებელს შემსყიდველისგან). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
21	შუბლა ნაწილი 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, T-34862, T-14313, T-14314	ცალი	110	შუბლა ნაწილი 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, დამზადებული T-34862, T-14313, T-14314 ნახაზების მიხედვით. (იხ. ნახაზები). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
22	გორგოლაჭი კაპრონის 1T 2-3 ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, 1I-94096	ცალი	700	გორგოლაჭი კაპრონის 1T 2-3 ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, 1I-94096 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
23	სადები დამცავი ოთკუთხა პლასტმასის 3T 3M ტიპის საფეხურის კარკასისათვის. T-64772, სისქით - 8 მმ	ცალი	9666	სადები დამცავი ოთკუთხა პლასტმასის 3T 3M ტიპის საფეხურის კარკასისათვის, სისქით - 8 მმ. დამზადებული T-64772 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
24	შემოსადები სამუხრუჭე 3T 3-3M ტიპის ესკალატორისათვის, 154*80*8 მმ. T-50727	ცალი	76	შემოსადები სამუხრუჭე 3T 3-3M ტიპის ესკალატორისათვის, ზომით: 154x80x8 მმ. დამზადებული T-50727 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ერთი) წელს.
25	ბუფერი რეზინის 1T და 3T ტიპის ესკალატორისათვის, 1I-91374	ცალი	144	ბუფერი რეზინის 1T და 3T ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული 1I-91374 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
26	დამცავი საყელური (პოლიამიდის) 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის ძირითადი მორბედისათვის, T-77876	ცალი	6854	დამცავი საყელური (პოლიამიდის) 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის ძირითადი მორბედისათვის, დამზადებული T-77876 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
27	სპეც. ქაწი კავით 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის საფეხურის საფენის სამაგრი. T-64439, T-64440	კომპლ.	2552	სპეც. ქაწი კავით 3T 3-3M ტიპის ესკალატორის საფეხურის საფენის სამაგრი, კომპლექტში შედის: 1). სპეც. ქაწი დამზადებული T-64439 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). 2). სპეც კავი დამზადებული T-64440 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
28	სამაჯური (მანქეტი) 1-130x160-3 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედეგი	ცალი	24	სამაჯური (მანქეტი) 1-130x160-3 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედეგი, დამზადებული ГОСТ-8752-61 ან ეკვივალენტური სტანდარტის მიხედვით, შედგება რეზინის კორპუსის მეტალის რგოლისებრი კარკასისა და ზამბარისაგან, გამოიყენება ღერძების შესამჭიდროებლად. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.

29	რეზინის დრეკადი მილისა Ø35მმ	ცალი	500	მილისა დრეკადი რეზინის დიამეტრი 35 მმ, დამზადებული ნახაზის მიხედვით, K3 აღნიშვნა (იხ.ნახაზი 29). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
30	რეზინის დრეკადი მილისა Ø27მმ	ცალი	500	მილისა დრეკადი რეზინის დიამეტრი 27 მმ, დამზადებული ნახაზის მიხედვით, K2 აღნიშვნა (იხ.ნახაზი 30) მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
31	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, 1,5მმ	კგ	25	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, არმირებული სახელურის შეპირაპირების გასაკეთებლად. სისქე - 1.5 მმ; სიგანე - 250 მმ; სიგრძე - 500 მმ.
32	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, 4 მმ	კგ	80	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, არმირებული სახელურის შეპირაპირების გასაკეთებლად. სისქე - 4 მმ; სიგანე - 250 მმ; სიგრძე - 500 მმ.
33	ზონარი რეზინის დიამეტრით - Ø 6 მმ, T-50734	მ	140	ზონარი რეზინის დიამეტრით - Ø 6 მმ, დამზადებული T-50734 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
34	ბელტინგი ორმხრივი	კგ	20	ბელტინგი ორმხრივი, სიგანე - 220 მმ; ორივე მხარეს მორეზინებული
35	ბელტინგი ცალმხრივი	კგ	15	ბელტინგი ცალმხრივი. სიგანე - 175 მმ; ცალ მხარეს მორეზინებული.
36	მორეზინება 3T და 1T ტიპის ესკალატორების სათაო ბლოკის	ცალი	18	მორეზინება 3T და 1T ტიპის ესკალატორების სათაო ბლოკის. შემკვეთის მიერ მიწოდებულ ბლოკზე გაკეთდეს მორეზინება ტექნიკური პირობების TY 38-105376-82-ს მიხედვით. ნახაზები: 1T ტიპი -1-33695 ნახაზის მიხედვით. 3T ტიპი T-20854 მიხედვით. (იხ. ნახაზები).
37	სახელურის რეზინის გადამწოდი (ბორბალი), 3T-3 ტიპის ესკალატორისათვის	ცალი	87	სახელურის რეზინის გადამწოდი (ბორბალი). 3T-3 ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული 12385-001 ნახაზის მიხედვით (იხ ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს. (იხ. ნახაზები).
38	კბილანები მცირე (დამხმარე) ამძრავის 3T 3-3M ტიპის ესკალატორების	კომპლ.	6	კბილანები მცირე (დამხმარე) ამძრავის 3T 3-3M ტიპის ესკალატორების, კბილანები უნდა დამზადდეს ნახაზთა კრებულის T-11071-ის მიხედვით. კომპლექტი შედგება სამი კბილანასგან, რომლებიც უნდა დამზადდეს ნახაზების მიხედვით: 1. T-33065; 2. T-33066; 3. T-33067. (იხ. ნახაზები). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
39	საზეთური ესკალატორის გამწვევი ჯაჭვისა და ნახევარღერძებისათვის	ცალი	6991	საზეთური ესკალატორის გამწვევი ჯაჭვისა და ნახევარღერძებისათვის. საზეთური დამზადდეს 1). 3-1923-00; 2). 3-1923-01; 3). 3-1923-02 ნახაზების მიხედვით. საზეთურს არ უნდა გააჩნდეს ხიწვები, შენატყლეულები, ზოლიანობა და ბასრი კუთხეები. პრეს-საზეთურის ბურთულა ზამბარის ზემოქმედების შედეგად მყარად უნდა ებჯინებოდეს ბუდეს და სასინჯი ჩაძირვის შემდეგ მსუბუქად უნდა დაბრუნდეს საწყის მდგომარეობაში. პრეს-საზეთურის კორპუსის დავალცემა უნდა უზრუნველყოფდეს ზამბარის საიმედო საყრდენს. დავალცემა უნდა იყოს სწორი, ნაოჭებისა და ზხარების გარეშე. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს. (იხ. ნახაზები).
40	მუსი ელექტრო ძრავისათვის 20X32X50 მმ	ცალი	50	ელექტრომუსი უნდა იყოს M12, M1 ან M1CO მარკის ან მათი ეკვივალენტური მარკის, 3T-3-3M ესკალატორებისათვის ზომები: 20X32X50 მმ.
41	მუსი ელექტრო ძრავისათვის 22X30X50 მმ	ცალი	50	ელექტრომუსი უნდა იყოს M12, M1 ან M1CO მარკის ან მათი ეკვივალენტური მარკის, 1T-2-3 ტიპის ესკალატორებისათვის ზომები: 22X30X50 მმ.