

განმარტებითი ბარათი

კოსტავას #19 (#21 ბადის წინ) მიმდებარე ტერიტორიაზე საჭიროებს მინი სპორტული მოედნის რეაბილიტაციას, რადგან არსებული ძლიერ დაზიანებულია.

სპორტული მოედნის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: არსებული ღობის ნაწილი რჩება სადაც ტალავურია და გაშენებულია ვენახი, ახალი სტადიონის ლითონკონსტრუქციები განტავსდება გვერდზე, დემონტირებული კონსტრუქციები დასაწყობდეს ქალაქში დამკვეთის მითითებულ ადგილას, დამუშავდეს III კატ გრუნტი ტრანშეაში და მოეწყოს რკინაბეტონის ლენტურ-წერტილოვანი საძირკვლები. სპორტული მოედანზე მოეწყოს საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშახრეშოვანი ნარევით 20სმ და ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ 10სმ. და დაიგოს ბეტონის საფარი. მოეწყოს ლითონკონსტრუქციების ღობე, საფეხბურთო კარი და საკალათბურთო ფარის საყრდენი ბოძი. ლითონკონსტრუქციები გაიწმინდოს და შეიღებოს ნირტოსაღებავით. სპორტული მოედნის გვერდილა ღობეებზე მოეწყოს იზოლირებული ფოლადის ბადეები PVC 50X50. დამონტაჟდეს საკალათბურთო ფარი 1.8მX1.05მ რგოლით და ლითონის ბადით (ჯაჭვებით). მოინიშნოს სპორტული მოედნის ბეტონის საფარი და შეიღებოს საღებავით. სამშენებლო ნარჩენები დაიტვირთოს ა/თვითმცლელეზზე და გატანილი იქნას ნაყარში 10 კმ მანძილზე. უნდა მოეწყოს გარე განათების ბოძები სანათებით და მიურთდეს არსებულ ქსელს. ლითონკონსტრუქციები უნდა დადულდეს შესაბამისად რადგან სტადიონი განიცდის მუდმივ დატვირთვას.

სპორტული მოედნის გაბარიტული ზომების მაქსიმალურად მიახლოებულია და უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას.