

განმარტებითი ბარათი

გარეჯის #1 მიმდებარე ტერიტორიაზე საჭიროებს მინი სპორტული მოედნის მოწყობას, რადგან იქ მცხოვრებთათვის არ არსებობს მსგავსი ობიექტი.

სპორტული მოედნის მოსაწყობად საჭიროა შემდეგი სამუშაოების ჩატარება: დამუშავდეს III კატ გრუნტი ტრანშეაში და მოეწყოს რკინაბეტონის ლენტურ-წერტილოვანი საძირკვლები. სპორტული მოედანზე მოეწყოს საფუძვლის ქვედა ფენა ქვიშახრეშოვანი ნარევით 20სმ და ზედა ფენა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ 10სმ. და დაიგოს ბეტონის საფარი. მოეწყოს ლითონკონსტრუქციების ღობე, საფეხბურთო კარი და საკალათბურთო ფარის საყრდენი ბოძი. ლითონკონსტრუქციები გაიწმინდოს და შეიღებოს ნირტოსაღებავით. სპორტული მოედნის გვერდიდა ღობეებზე მოეწყოს იზოლირებული ფოლადის ბადეები PVC 50X50. დამონტაჟდეს საკალათბურთო ფარი 1.8მX1.05მ რგოლით და ლითონის ბადით (ჯაჭვებით). მოინიშნოს სპორტული მოედნის ბეტონის საფარი და შეიღებოს საღებავით. მმისასვლელები საფეხმავლო ბილიკი მოეწყოს ბეტონის საფარით და მიუერთდეს არსებულ გზას ეზოს. სამშენებლო ნარჩენები დაიტვირთოს ა/თვითმცლელელებზე და გატანილი იქნას ნაყარში 10 კმ მანძილზე. უნდა მოეწყოს გარე განათების ბოძები სანათებით და მიუერთდეს არსებულ ქსელს. ლითონკონსტრუქციები უნდა დადუღდეს შესაბამისად რადგან სტადიონი განიცდის მუდმივ დატვირთვას.

სპორტული მოედნის გაბარიტული ზომების მაქსიმალურად მიახლოებულია და უნდა მოერგოს არსებულ სიტუაციას.