

#	პროგრამა	CPV კოდი	დასახელება (ხელსაწყო/აღჭურვილობა)	ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა
1	კომპიუტერული ქსელი და სისტემები	32421000	ქსელის მზა სადენი	UTP/cat5e, სიგრძე მინიმუმ 2 მეტრი	20
2	კომპიუტერული ქსელი და სისტემები	32440000	კომპუტატორი	ინტერფეისები: 24 Fast Ethernet, RJ45 console access, 2 Gigabit მინიმალური ტექნიკური მახასიათებლები: Flash memory 64MB, DRAM 128MB, VLANs 255. თავსებადი პროტოკოლები და ტექნოლოგიები: IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p CoS Prioritization IEEE 802.1Q VLAN IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1X IEEE 802.1Q IEEE 802.1p IEEE 802.1ab (LLDP without MED*) IEEE 802.3ad IEEE 802.3ah (100BASE-X single- and multimode fiber only) IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports IEEE 802.3 10BASE-T specification IEEE 802.3u 100BASE-TX specification IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification IEEE 802.3z 1000BASE-X specification 100BASE-FX (SFP) 1000BASE-SX (SFP) 1000BASE-LX/LH (SFP) Remote Monitoring (RMON) I and II standards SNMPv1, v2c, and v3 IGMP Power over Ethernet უსაფრთხოება: Port Security, Dynamic VLANs, Private VLAN Edge, Secure Shell, SNMPv3, Kerberos, RADIUS	3
3	კომპიუტერული ქსელი და სისტემები	32413100	მარშრუტიზატორი	მარშრუტიზატორი (მინიმალური მოთხოვნები) პროტოკოლების და ტექნოლოგიების მხარდაჭერა: IPv4, IPv6, static routes, (OSPF), DHCP, Enhanced IGRP (EIGRP), (BGP), BGP Router Reflector, (IS-IS), (IGMPv3), (PIM SM), (DVMRP), IPsec, (GRE), (BVD), IPv4-to-IPv6 Multicast, MPLS, Layer 2 Tunneling Protocol Version 3 (L2TPv3), 802.1ag, 802.3ah, and Layer 2 and Layer 3 VPN. Ethernet, 802.1q VLAN, Point-to-Point Protocol (PPP), Frame Relay. ტექნიკური მახასიათებლები: RAM 512mb,. ინტერფეისები: 2 ან მეტი RJ-45 LAN/WAN 10/100/1000, RJ45 console, auxiliary.	3

4	კომპიუტერული ქსელი და სისტემები	32420000	კაბელის ტესტერ	Lan UTP	3
5	კომპიუტერული ქსელი და სისტემები	32440000	კომპუტატორი	არანაკლებ 8 პორტით	1
6	კომპიუტერული ქსელი და სისტემები	32413100	მარშრუტიზატორი	გრაფიკული ინტერფეისის მქონე მულტიფუნქციური უსადენო ქსელის მარშრუტიზატორი/როუტერი.არანაკლებ ერთი WAN ინტერფეისი, ოთხი LAN fastethernet ინტერფეისი, 802.11 b/g/n, WPA 2 -ის მხარდაჭერა	2

