

ბადის მობილური შემასხურებელი აპარატის ტექნიკური სპეციფიკაცია

№	აღწერა	შემსყიდველის ტექნიკური სპეციფიკაცია	მომწოდებლის ტექნიკური სპეციფიკაცია
1.	500 ერთეული ბადის მობილური შემასხურებელი აპარატი	1. ხელით გადასაადგილებელი, რეზინის თვლები (არანაკლებ ორი) ან/და პნევმატური თვლები (რეზინის, არანაკლებ ორი) და სახელურებით აღჭურვილი (მწარმოებლის სტანდარტი), ძარა (კორპუსი) ფოლადის;	
		2. ბოჭკოვანი მინა (მინაპლასტიკი) ან სხვა პოლიმერული მასალისაგან დამზადებული ავზი (ტანკი), რომელიც რეზისტენტულია ქიმიური ხსნარების ზემოქმედებისა და ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან, ტევადობა არანაკლებ - 200 ლიტრი;	
		3. ბენზინზე / დიზელზე მომუშავე ძრავა, არანაკლებ - 4 ცხ.ძალიანი;	
		4. პესტიციდებისა და წყლის ამრევი მექანიზმი - ჰიდრავლიკური მიქსერი (მწარმოებლის სტანდარტი);	
		5. ხელის შემასხურებელი თოფი (პისტოლეტი) არანაკლებ - 2 ცალი, სიგრძით არანაკლებ - 60 სმ. 1 მმ-იანი და 2 მმ-იანი დიამეტრის ბუნიკის მფრქვევანით;	
		6. მაღალი წნევის მილი, სიგრძით არანაკლებ - 100 მეტრი, სამუშაო წნევით არანაკლებ - 90 ბარი;	
		7. მილის დასახვევი დოლი ხელის მექანიკური (ძარაზე ე.წ. შასზე დამაგრებული ქარხნული წესით), განლაგებული უნდა იყოს აპარატის სახელურის მხარეს;	
		8. ბადის მობილურ შემასხურებელ აპარატს თან უნდა ახლდეს: 8.1. ინსტრუმენტების ნაკრები; 8.2. ტექნიკური პასპორტი, საილუსტრაციო მასალით; 8.3. ტექნიკის ექსპლუატაციის ინსტრუქცია უცხოურ და ქართულ ენაზე.	
		9. საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 18 (თვრამეტი) თვე. გარანტიის მოქმედების ვადის ათვლა იწყება აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და ბენეფიციარს შორის საქონლის გადაცემის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტაციის გაფორმებიდან;	
		10. ბენეფიციარს საგარანტიო მომსახურება უნდა გაეწიოს აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე.	

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

თარიღი _____