

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(პრეტენდენტმა წინამდებარე დანართი არ უნდა ატვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III	IV	V
1	ჭილიბყურა 2.5X16(±0.8)მმ	კგ	5.00	ჭილიბყურა 2.5X16 (±0.8) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-2.5 მმ. სიგრძე L - 16 (±0.8) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.
2	ჭილიბყურა 3.2X45(+5)მმ	კგ	205.00	ჭილიბყურა 3.2 x 45 (+5) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი d - 3.2 მმ. სიგრძე L - 45 (+5)მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით
3	ჭილიბყურა 4X40(+10) მმ	კგ	10.00	ჭილიბყურა 4X40 (+10) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-4 მმ. სიგრძე L - 40 (+10) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.
4	ჭილიბყურა 4X50(+6) მმ	კგ	25.00	ჭილიბყურა 4X50 (+6) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-4 მმ. სიგრძე L - 50 (+6) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.
5	ჭილიბყურა 4X63 მმ (±2)მმ	კგ	3.00	ჭილიბყურა 4X63 (±2) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-4 მმ. სიგრძე L - 63 (±2) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.
6	ჭილიბყურა 4X71(±2)მმ	კგ	20.00	ჭილიბყურა 4X71 (±2) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-4 მმ. სიგრძე L - 71 (±2) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.
7	ჭილიბყურა 5X50(+13)მმ	კგ	20.00	ჭილიბყურა 5X50 (+13) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-5 მმ. სიგრძე L - 50 (+13) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.
8	ჭილიბყურა 6.3X100(+25) მმ	კგ	15.00	ჭილიბყურა 6.3X100 (+25) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი d-6.3 მმ. სიგრძე L - 100 (+25)მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით
9	ჭილიბყურა 8X125(±3) მმ	კგ	20.00	ჭილიბყურა 8X125 (±3) მმ, ქანჩის საჭერი მაფიქსირებელი ნაშადი. დამზადებული დაბალნახშირბადოვანი ლითონისაგან. დაფარვის გარეშე. პირობითი დიამეტრი D-8 მმ. სიგრძე L - 125 (±3) მმ. ISO 1234 ან DIN 94 ან GOST 397-79 ან ეკვივალენტური სტანდარტის ზომების მიხედვით.