

ტექნიკური დავალება

(ტექნიკური მახასიათებლები)

მობილური კონტეინერი სასწავლო მიზნებისთვის - ერთი ერთეული

მობილური კონტეინერი უნდა შედგებოდეს:

1) ლითონის კონსტრუქცია:

1.1 მილკვადრატის საყრდენები მონტაჟით ბეტონის

იატაკში ჩაანკერებით 80X80 სისქით 5მმ (16 ც.

საყრდენი) - 49 გრძივი მეტრი

1.2 მილკვადრატის სარტყელები და კოჭები მონტაჟით

60X80 სისქით 3მმ - 144 გრძივი მეტრი

1.3 სენდვიჩ-პანელების დამჭერი შუალედური

მილკვადრატი მონტაჟით 40X60 სისქით 3მმ - 90 გრძივი მეტრი

2) კონტეინერის ტიხრები, სახურავი და იატაკი:

2.1 კედლების მონტაჟი სენდვიჩპანელით სისქით 80მმ - 77 მ2

2.2 ტიხრები მონტაჟით სენდვიჩპანელით სისქით 50მმ - 37 მ2

2.3 სახურავი მონტაჟით სენდვიჩპანელით სისქით 50მმ შესასვლელების ფარდულების ჩათვლით - 100 მ2

2.4 სენდვიჩპანელის მილკვადრატთან მიმაგრების ხრახნები - 9 კგ

2.5 კედლებისა და სახურავის სენდვიჩპანელების მიერთების ადგილის დასაფარი (კეხი) თუნუქის 0.7მმ ფურცლის მონტაჟით - 7 მ2

2.6 იატაკის ქვეშ XP 50მმ სისქის - 72 მ2

2.7 იატაკის ზედაპირზე პლემფუდი - 72 მ2

2.8 იატაკზე ლამინირებული იატაკი (მონტაჟით) - 36.1 მ2

2.9 ლამინირებული პლინტუსი (მონტაჟით) - 31.0 გრ/მ

2,10 იატაკზე ხელოვნური გრანიტი (მონტაჟით) - 37 მ2

2,11 მთლიანად კონტეინერის მეტალონაკეთობების ღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერად - 102 მ2

2,12 კონტეინერის ფასადზე სახურავის შესასვლელის თავზე ფარდულის დამჭერი 30X60X3.0მმ მილკვადრატის ფერმების დამზადება-მონტაჟი, მილკვადრატის საყრდენებთან მიერთებით (4 ცალი) - 16 გრ/მ

2,13 კონტეინერის სამრეცხაოში ნიკელის ტრაპი მონტაჟით დ-50 - 2 ცალი

2,14 იატაკში ტრაპისათვის წყლის პლასტმასის მილი მონტაჟით (75X6.9) - 6 გრ/მ

3) კონტეინერის კარ-ფანჯარა:

3.1 კონტეინერის გარე კედლებში 1-ერთფრთიანი და 1-ორფრთიანი ლითონის კარი მონტაჟით დათბუნებით და საკეტი - 5,3 მ2

3,2 იგივე კედლებში 6 ცალი მეტალო პლასტმასის ფანჯარა მონტაჟით საკეტების გათვალისწინებით - 11,7 მ2

3,3 კონტეინერის შიდა კედლებში 2 ცალი ერთფრთიანი და 1 ცალი ორფრთიანი მეტალოპლასტმასის კარი მონტაჟით, საკეტი - 7 მ2

4) კონტეინერის განათების და ელექტრო მომარაგების სისტემა:

4,1 სათავსო № 1 შესასვლელის გარე განათება, სათავსოს განათება, როზეტი გათბობის ქვაბისათვის, როზეტი კონდიციონერისათვის, ელ. წყარო კედელში ჩამონტაჟებული გამწოვისათვის, 2X2 თავისუფალი როზეტი

4,2 სათავსო № 2 სათავსოს განათება, როზეტი კონდიციონერისათვის, 2X2 თავისუფალი როზეტი

4,3 სათავსო № 3 სათავსოს განათება, როზეტი კონდიციონერისათვის, 2X2 თავისუფალი როზეტი

4,4 სათავსო № 4 დამოუკიდებელი ელ. მომარაგება კომპრესორისათვის 6 კვ, შესასვლელის გარე განათება, სათავსოს განათება, ელ. წყარო კედელში ჩამონტაჟებული გამწოვისათვის, 2X2 თავისუფალი როზეტი

5) წყალმომარაგების, ბუნებრივ აირზე მომუშავე ცენტრალური გათბობის სისტემა, ვენტილირება და ჰაერის გამწოვი:

5,1 სათავსო № 1 ცენტრალური გათბობი ქვაბი და 4 ცალი ცივი/ცხელი წყლის ონკანი

5,2 სათავსო № 1 კედელში ჩამონტაჟებული გამწოვი ჟალუზით

5,3 სათავსო № 4 კედელში ჩამონტაჟებული გამწოვი ჟალუზით