

ტექნიკური დავალება

№	მოთხოვნილი საკონლის დასახელება	მოთხოვნილი ტექნიკური მახასიათებლები	განზ.	რაოდენობა
1	ციფრული მულტიმეტრი	განკუთვნილია გასაზომად: 1) მუდმივი დენის (DCA): $600 \mu / 6/60/600\text{mA}/6/20\text{A} \pm 0.8\%$ 2) ცვლადი დენის (ACA): $6 \mu/6/60/600\text{mA}/6/20\text{A} \pm 1.7\%$ 3) მუდმივი (DCV): $600 \text{ m}/6/60/600/1000 \text{ V} \pm 0.5\%$ 4) ცვლადი ძაბვის (ACV): $600 \text{ m}/6/60/600/750 \text{ V} \pm 0.8\%$ (40 ~ 400 Hz) 5) წინაღობის $600/6\text{K}/60\text{K}/600\text{K}/6\text{M}/60 \text{ M}\Omega \pm 0.8\%$ 6) კონდესატორის $40 \text{ n}/400 \text{ n}/4 \mu /40 \mu /400 \mu\text{F} \pm 2.8\%$ 7) სიხშირის $100/1\text{k}/10\text{k}/100\text{k}/1\text{M}/60\text{MHz} \pm 0.5 \%$ 8) ტემპერატურის $-20^{\circ}\text{C} \sim +1000^{\circ}\text{C} \pm 0.8\%$ 6)	ცალი	2
2	ბრტყელტუზა	სიგრძე 205 მმ. ± 5 მმ, იზოლირებული სახელოვრით, საჭრელი პირის მაქსიმალური სიგრცე 21 მმ ± 4 მმ, მჭრელი ნაწილი დამატებით ნაწრობი და ტიტანის დაფარვით. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
3	მკვნეტარა	ზომა: 180 მმ. ± 30 მმ, მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი რბილი მეტალი: 4 მმ ± 0.2 მმ. მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი მყარი მეტალი: 2.5 მმ ± 0.2 მმ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
4	ექვსწახნაგა დასარტყამი თავაკების კომპლექტი	თავაკის ზომა: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 მმ. თავაკის სიმაღლე: არანაკლებ 35 მმ. მასალა: ფოლადი CrMo SCM-440 სამაგრის ზომა: $\frac{1}{2}$ შეფუთვის წონა: 5 კგ ± 0.2 კგ კომპლექტს უნდა მოყვებოდეს თავაკების შესანახი რკინის ყუთი.	ცალი	2
5	შესადუღებელი აპარატის მაგნიტი	სამუშაო გრადუსი: 45 / 90 / 135° დაჭერის ძალა: არანაკლებ 22.5 კგ ± 1 კგ.	ცალი	4
6	მკვნეტარა დიდი	ზომა: 200 მმ. ± 10 მმ, წონა: 345 გ. ± 10 მმ, მასალა: მაღალი ხარისხის ფოლადი CrV, საჭრელი პირი 64 HRC მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი რბილი მეტალი: 6 მმ ± 0.2 მმ. მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი მყარი მეტალი: 4 მმ ± 0.2 მმ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2

7	ბორფრები 16მმ	დიამეტრი: 16 მმ. ბორფრების ტიპი: ოვალური ფორმის, ცალმხრივად მიმართული კბილებით	ცალი	3
8	ბორფრები 20მმ	დიამეტრი: 20 მმ. ბორფრების ტიპი: ოვალური ფორმის, ცალმხრივად მიმართული კბილებით	ცალი	3
9	ნაჯახი	სახელური: ბოჭკოვანი წონა: 1 კგ. $\pm$ 0.1 კგ, სახელურის სიგრძე: 370 მმ. $\pm$ 10 მმ, წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
10	ურო (ანტი-შოკური სახელურით)	სახელური: ბოჭკოვანი მასალა: ფოლადი 50-58 HRC წონა: 10 კგ. $\pm$ 0.1 კგ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
11	ჩაქუჩი	სახელური: გრაფიტი/რეზინა სიგრძე: 250 მმ. $\pm$ 10 მმ. სიგანე: 110 მმ. $\pm$ 10 მმ სიმაღლე: 45 მმ. $\pm$ 10 მმ. წონა: 1,6 კგ. $\pm$ 0.1 კგ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
12	ხერხი	საჭრელი პირის სიგრძე: 300 მმ. $\pm$ 30 მმ. წონა: 380 გრ. $\pm$ 20 გრ. სახელური: რკინა/ რეზინა ხერხს უნდა მოყვებოდეს ნეილონის, რეზინის ან პლასტმასის ჩასადები. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	1
13	ხერხი	საჭრელი პირის სიგრძე: 190 მმ. $\pm$ 10 მმ. წონა: 200 გრ. $\pm$ 20 გრ. სახელური: პლასტმასი/ რეზინა ხერხი უნდა იყოს დასაკეცი. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	1

აუცილებელი პირობა: შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული, არა მეორადი და უნდა შეესაბამებოდეს თითოეული საქონლისთვის დადგენილ სტანდარტებს.