

N	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	ტექნიკური სპეციფიკაცია	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	ნიმუში
1	სამონტაჟო ქაფი	ერთკომპონენტური პოლიურეთანის სამონტაჟო ქაფი, რომელსაც გააჩნია შესანიშნავი ადჰეზია სამშენებლო მასალების უმრავლესობაზე. შეფუთვა 750 მლგ	გალი	200	
2	წყალემულსია ფასადის	დაფასოებული 5/10/15 ლიტრიან სათლევში, გარე ფასადისთვის, მაღალი ხარისხის, ატმოსფერული მოვლენების ზემოქმედებისადმი მდგრადი, მაღალმუღწევადი, მაღალი დაფარვის უნარის მქონე, ასევე პიგმენტით მუქ ფერად შეფერადების უნარით. 1 ლიტრი საღებავი ერთ ფენაზე უნდა ღებავდეს არანაკლებ 6 კვ.მ. წონა 25 კგ. ვარგისიანობის ვადა მოწოდებიდან 12 თვე.	ლიტრი	250	
3	წყალემულსია შიდა სამუშაოსთვის	(ინტერიერის მაღალი ხარისხის, ატმოსფერული მოვლენების ზემოქმედებისადმი მდგრადი, მაღალ მუხწევადი, მაღალი დაფარვის უნარის მქონე, ზედაპირის შეღებვისას უნდა ქმნიდეს ცვეთამედვე დანაფარს, ზედაპირის შრობა 4-7 საათის განმავლობაში) შეფუთვა 15 ლიტრიან დაფასოებაში	ლიტრი	250	
4	პიგმენტი წყალემულსიის	მოცულობა: 100 მლ. უნდა იხსნებოდეს ფასადის წყალ ემულსიაში, ფერები (შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად). ვარგისიანობის ვადა: მოწოდებიდან არანაკლებ 12 თვე.	გალი	150	
5	რკინის საღებავი	ნიტრო, მეტალის საფარისთვის, შრობის ტემპერატურა 14°C-ზე არაუმეტეს 20 -60 წთ. სრული შრობა არაუმეტეს 5 დღე. დაფასოება ქარხნული 2.5-3 ლიტრიან ქილაში	ლიტრი	300	
6	რკინის გრუნტი	ორ კომპონენტური; შრობის ტემპერატურა 20°C-ზე არაუმეტეს 2 - 4 სთ. დაფასოება ქარხნული 2.5-3 ლიტრიანი ქილაში.	ლიტრი	100	
7	გზის მოსანიშნი საღებავი	თეთრი ფერის გზის მოსანიშნი საღებავი	კილოგრამი	300	