

ტექნიკური დავალება

1. ქურთუკი 2700 ცალი

- ფერი - შავი;
- ქურთუკი უნდა შედგებოდეს შემდეგი ნაწილებისაგან: გარეთა ნეილონის ქურთუკი, შიგნიდან მიმაგრებადი თხელი ქურთუკი, ამასთან, შიგნიდან მიმაგრებად თხელ ქურთუკს უნდა ეხსნებოდეს სახელოები და უნდა კეთდებოდეს ჟილეტად; თითოეული ნაწილი შესაძლებელია გამოიყენებოდეს როგორც ერთად (როგორც მთლიანი ქურთუკი), ასევე კომბინირებულად
- გარეთა ქურთუკი 100% ნეილონი, 170 გრ/მ²-დან 230გრ/მ²-მდე, ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- გარეთა ქურთუკის სარჩული : 100% პოლიესტერი, ტრიკოტაჟი;
- შიგნიდან მიმაგრებადი თხელი ქურთუკი –100% პოლიესტერი, 180 გრ/მ² -დან 240 გრ/მ²-მდე, ფერის მედეგობა სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- შიგნიდან მიმაგრებადი თხელი ქურთუკის სარჩული - 100% ნეილონის ტაფეტა;
- ხელის ჯიბეებს უნდა გააჩნდეს „YKK“-ს ან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის ელვაშესაკრავი, ასევე დაფარული უნდა იყოს ტრიკოტაჟით მეტი სითბოსთვის და სიმშრალისთვის;
- ქურთუკს უნდა გააჩნდეს „YKK“-ს ან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის წარმოების წყალგაუმტარი ელვაშესაკრავები: გარეთა ქურთუკზე – წინა მხარეს, მკერდისა და ხელის ჯიბეებზე, ორივე სახელოზე;
- საყელოს დაბოლოებებზე უნდა გააჩნდეს რბილი ჩანართები- ნიკაპის დამცავი, რომელიც შიდა ელვაშესაკრავს იცავს ცვეთისგან;
- უნდა გააჩნდეს დოკუმენტების სამკერდე ჯიბეები;
- გარეთა ქურთუკი უნდა იყოს წყალგაუმტარი - არანაკლებ 10000 მმ, ქარმედეგი ქსოვილის;
- კაპიშონი უნდა იყოს წყალგაუმტარი, რომელიც თავის მხრივ სამნაწილიანია, მეტი კომფორტულობისთვის იგი უნდა იხსნებოდეს, ასევე იკეცებოდეს საყელოში და უნდა გააჩნდეს მოსაჭიმი თასმა;
- მანქეტებს მეტი მორგებადობისათვის უნდა გააჩნდეს ფხრიწიანი შესაკრავები;
- მკერდის ჯიბეებს უნდა გააჩნდეს სპეციალური სამიკროფონე ყულფები;
- მარცხენა და მარჯვენა მკერდის ჯიბესა და ზურგზე განთავსებული უნდა იყოს ID პანელები, რომლებიც საჭიროებისამებრ ადვილად იხსნება. წინა ID პანელების ზომა - 13.5 სმ x 12.5 სმ; უკანა პანელის ზომა - 22.5 სმ x 31.5 სმ;
- მკერდზე, მარცხნივ განთავსებული უნდა იყოს პანელი სამკერდე ნიშნისთვის, ქურთუკს თან უნდა ერთვოდეს დამატებითი სამკერდე ნიშნის პანელიც.
- ქურთუკს გვერდებზე უნდა გააჩნდეს ელვაშესაკრავები ქამარზე სწრაფი წვდომისთვის და დამატებით ვენტილაციისთვის;
- UPF- Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 50;
- შიგნიდან მიმაგრებადი თხელი ქურთუკი შეკერილი უნდა იყოს ქარმედეგი ქსოვილისგან;
- ხელის ჯიბეები დაცული უნდა იყოს სპეციალური წყალგაუმტარობის სისტემით;
- ზურგზე შიდა მხარეს უნდა გააჩნდეს საკიდის მარყუჟი;
- შიდა მარჯვენა მკერდის ჯიბეში ჩაკერებული უნდა იყოს ყურსასმენის/მიკროფონის სადენის სამაგრი;
- შიგნიდან მიმაგრებად თხელ ქურთუკს უნდა გააჩნდეს გვერდითა ელვაშესაკრავები იარაღზე სწრაფი წვდომისთვის;
- მარცხენა ჯიბეს უნდა გააჩნდეს სპეციალური სამაგრი გასაღებებისთვის;
- ქურთუკს უნდა გააჩნდეს გამძლე ნაკერები: 9-10 ნაკერი დიუმიზე (2.54 სმ).
- გარეთა ქურთუკს უნდა გააჩნდეს სამხრის სამაგრი გულმკერდის არეში, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს შავი კნოპი.

2. პერანგი მოკლე სახელოთი (მამაკაცის) 5000 ცალი

- ფერი - ხაკისფერი;
- ძირითადი ნაწილის შემადგენლობა და წონა: 65% პოლიესტერი, 35 % ბამბა, 115გრ/მ²-დან -145 გრ/მ²-მდე, ტეფლონის (ან მსგავსი) დაბოლოებით; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- სარჩულის შემადგენლობა: 100% პოლიესტერის ბადისებური ქსოვილი;
- ზედაპირი უნდა იყოს ტეფლონით (ან მსგავსი)დამუშავებული,რაც უნდა უზრუნველყოფდეს ლაქებისადმი მდგრადობას;
- უკანა მხარეს უნდა ჰქონდეს ჩადგმული სავენტილაციო ჩანართი (ბადე), რომელიც თავის მხრივ უნდა უზრუნველყოფდეს სიმშრალესა და სუნთქვადობას;
- საყელო დამაგრებული უნდა იყოს დამალული ღილით ორივე მხარეს;
- ზურგზე შიდა მხარეს უნდა ჰქონდეს საკიდის მარყუქი;
- პერანგის ორ სამკერდე ჯიბეს უნდა ჰქონდეს სპეციალური საკალმე ჭრილებით ლაცკანებზე და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- პერანგს მარცხენა მკლავზე უნდა გააჩნდეს ორმაგი საკალმე ჯიბე;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს დამატებითი სამკერდე ფარული ჯიბეები საბუთებისთვის და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 25;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს გამძლე ნაკერები:10–12 დუიმიზე;
- სამმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ადგილებში, როგორებიცაა ილლიები, საბუთების ჯიბე, საყელო დასამკერდე ჯიბის ჩანთები;
- ორმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს ჯიბის ლაცკანებზე და პერანგის დაბოლოებაზე;
- 2 ვერტიკალური დამაგრებული ნაკერი უნდა იყოს გამოყენებული ჯიბის ლაცკანებზე, რომლებიც დაშორებულია 1 ½“-ით საკალმე ჯიბეებისგან;
- დამაგრებული ნაკერი უნდა გამოყენებული იყოს მკერდის ჯიბეებისა და ლაცკანების ზედა კუთხეზე, ასევე დოკუმენტების შესანახი ჯიბის ზედა და ქვედა დაბოლოებაზე;
- ღილები უნდა იყოს „მელამინისგან“დამზადებული, რომელიც თავის მხრივ არ ღვება, არ იწვის და არ იზზარება ფერი-პერანგის შესაბამისი
- პერანგზე უნდა იყოს 11 ღილი და დამატებით 2 ღილი სამხრეების დასამაგრებლად.
- პერანგს უნდა გააჩნდეს სამხრის სამაგრები, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს ღილები.

3. პერანგი მოკლე სახელოთი (ქალის) 400 ცალი

- ფერი - ხაკისფერი;
- ძირითადი ნაწილის შემადგენლობა და წონა: 65% პოლიესტერი, 35 % ბამბა, 115გრ/მ² დან -145 გრ/მ²-მდე, ტეფლონის (ან მსგავსი) დაბოლოებით; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- ზედაპირი უნდა იყოს ტეფლონით (ან მსგავსი) დამუშავებული, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს ლაქებისადმი მდგრადობას;
- გულ-მკერდისა და წელის ნაწილი გამოყვანილი - ქალებისთვის კარგად მორგებადობისთვის
- ზურგზე შიდა მხარეს უნდა ჰქონდეს საკიდის მარყუქი;
- განსაკუთრებული ფორმის მხრის დიზაინი უზრუნველყოფს დამატებით მოძრაობას
- პერანგის ორ სამკერდე ჯიბეს ერთ მხარეს ნაკეცით (ილლიის მხარეს) უნდა ჰქონდეს სპეციალური საკალმე ჭრილებით ლაცკანებზე და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;

- პერანგს უნდა გააჩნდეს ფარული ჯიბეები საბუთებისთვის და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს გამძლე ნაკერები:10–12 დუიმიზე;
- სამმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ადგილებში, როგორებიცაა ილლიები, საბუთების ჯიბე, მხრის დამუშავება, სახელოს დაბოლოება
- ორმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს ჯიბის ლაცკანებზე;
- 2 ვერტიკალური გამაგრებული ნაკერი უნდა იყოს გამოყენებული ჯიბის ლაცკანებზე, რომლებიც დამორებულია 1 ½“-ით საკალმე ჯიბეებისგან;
- გამაგრებული ნაკერი უნდა გამოყენებული იყოს მკერდის ჯიბეებისა და ლაცკანების ზედა კუთხეზე, ასევე დოკუმენტების შესანახი ჯიბის ზედა და ქვედა დაბოლოებაზე;
- ღილები უნდა იყოს „მელამინისგან“დამზადებული, რომელიც თავის მხრივ არ ღვება, არ იწვის და არ იზარება ფერი-პერანგის შესაბამისი.
- პერანგს უნდა გააჩნდეს სამხრის სამაგრები, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს ღილები.

4. პერანგი გრძელი სახელოთი (მამაკაცის) 5000 ცალი

- ფერი - ხაკისფერი
- ძირითადი ნაწილის შემადგენლობადა წონა: 65% პოლიესტერი,35 % ბამბა, 115გრ/მ²-დან - 145გრ/მ²-მდე ტეფლონის (ან მსგავსი) დაბოლოებით; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- სარჩულის შემადგენლობა : 100% პოლიესტერის ბადისებური ქსოვილი;
- ზედაპირი უნდა იყოს ტეფლონით(ან მსგავსი) დამუშავებული,რაც უნდა უზრუნველყოფდეს ლაქებისადმი მდგრადობას;
- უკანა მხარეს უნდა ჰქონდეს ჩადგმული სავენტილაციო ჩანართი (ბადე), რომელიც თავის მხრივ უნდა უზრუნველყოფდეს სიმშრალესა და სუნთქვადობას;
- საყელო დამაგრებული უნდა იყოს დამალული ღილით ორივე მხარეს;
- ზურგზე შიდა მხარეს უნდა ჰქონდეს საკიდის მარყუქი;
- პერანგის ორ სამკერდე ჯიბეს უნდა ჰქონდეს სპეციალური საკალმე ჭრილებით ლაცკანებზე და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს დამატებითი სამკერდე ფარული ჯიბეები საბუთებისთვის და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- პერანგს მარცხენა მკლავზე უნდა გააჩნდეს ორმაგი საკალმე ჯიბე;
- პერანგს უნდა ჰქონდეს ამოქარგული სავენტილაციო ხვრელები ილლიებში;
- მკლავები უნდა იხვეოდეს და სპეციალური თასმით იკვრებოდეს;
- უნდა გააჩნდეს ორმაგი ქსოვილი იდაყვებზე;
- UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 25;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს გამძლე ნაკერები:10–12 დუიმიზე;
- სამმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ადგილებში, როგორებიცაა ილლიები, ილლიაში განთავსებული ჩანართები, საბუთების ჯიბე, საყელო, იდაყვები, მკლავების დაბოლოება დასამკერდე ჯიბის ჩანთები;
- ორმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს ჯიბის ლაცკანებზე და პერანგის დაბოლოებაზე;
- 2 ვერტიკალური გამაგრებული ნაკერი უნდა იყოს ჯიბის ლაცკანებზე, რომლებიც დამორებულია 1 ½“-ით საკალმე ჯიბეებისგან;
- გამაგრებული ნაკერი უნდა გამოყენებული იყოს მკერდის ჯიბეებისა და ლაცკანების ზედა კუთხეზე, ასევე დოკუმენტების შესანახი ჯიბის ზედა და ქვედა დაბოლოებაზე;

- ღილები უნდა იყოს „მელამინისგან“ დამზადებული, რომელიც თავის მხრივ არ ღლვება, არ იწვის და არ იზზარება; ფერი-პერანგის შესაბამისი
- პერანგზე უნდა იყოს 19 ღილი და დამატებით 2 ღილი სამხრეების დასამაგრებლად.
- პერანგს უნდა გააჩნდეს სამხრის სამაგრები, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს ღილები.

5. პერანგი გრძელი სახელოთი (ქალის) 400 ცალი

- ფერი - ხაკისფერი
- ძირითადი ნაწილის შემადგენლობა და წონა: 65% პოლიესტერი, 35% ბამბა, 115გრ/მ²-დან - 145გრ/მ²-მდე ტეფლონის (ან მსგავსი) დაბოლოებით; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- სარჩულის შემადგენლობა : 100% პოლიესტერის ბადისებური ქსოვილი
- ზედაპირი უნდა იყოს ტეფლონით(ან მსგავსი) დამუშავებული,რაც უნდა უზრუნველყოფდეს ლაქებისადმი მდგრადობას;
- უკანა მხარეს უნდა ჰქონდეს ჩადგმული სავენტილაციო ჩანართი (ბადე), რომელიც თავის მხრივ უნდა უზრუნველყოფდეს სიმშრალესა და სუნთქვადობას;
- საყელო დამაგრებული უნდა იყოს დამალული ღილით ორივე მხარეს;
- პერანგის ორ სამკერდე ჯიბეს უნდა ჰქონდეს სპეციალური საკალმე ჭრილებით ლაცკანებზე და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- პერანგს მარცხენა მკლავზე უნდა გააჩნდეს ორმაგი საკალმე ჯიბე;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს დამატებითი ფარული ჯიბეები საბუთებისთვის და უნდა იკვრებოდეს ფხრიწზე;
- პერანგს უნდა ჰქონდეს ამოქარგული სავენტილაციო ხვრელები იდლიებში;
- მკლავები უნდა იხვეოდეს და სპეციალური თასმით იკვრებოდეს;
- უნდა გააჩნდეს ორმაგი ქსოვილი იდაყვებზე;
- UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 25;
- პერანგს უნდა გააჩნდეს გამძლე ნაკერები:10–12 დუიმიზე;
- სამმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის ადგილებში, როგორებიცაა იდლიები, იდლიაში განთავსებული ჩანართები, საბუთების ჯიბე, საყელო, იდაყვები, მკლავების დაბოლოება და ჯიბის ჩანთები;
- ორმაგი ნემსი გამოყენებული უნდა იყოს ჯიბის ლაცკანებზე და პერანგის დაბოლოებაზე;
- 2 ვერტიკალური გამაგრებული ნაკერი უნდა იყოს ჯიბის ლაცკანებზე, რომლებიც დამორებულია 1 ½“-ით საკალმე ჯიბეებისგან;
- გამაგრებული ნაკერი უნდა გამოყენებული იყოს მკერდის ჯიბეებისა და ლაცკანების ზედა კუთხეზე, ასევე დოკუმენტების შესანახი ჯიბის ზედა და ქვედა დაბოლოებაზე;
- ღილები უნდა იყოს „მელამინისგან“ დამზადებული, რომელიც თავის მხრივ არ ღლვება, არ იწვის და არ იზზარება; ფერი-პერანგის შესაბამისი.
- პერანგს უნდა გააჩნდეს სამხრის სამაგრები, სამაგრად გამოყენებული უნდა იყოს ღილები.

6. შარვალი (მამაკაცის) 5000 ცალი

- ფერი - მუქი ხაკისფერი;
- ძირითადი ნაწილი უნდა იყოს შეკერილი წელვადი (mechanical stretch) რიპსტოპის ქსოვილისაგან;
- ძირითადი ნაწილის ქსოვილის შემადგენლობა და წონა: 65 % პოლიესტერი, 35% ბამბა, ტეფლონის (ან მსგავსი) დაბოლოებით; 190გრ/მ²-დან 220გრ/მ²-მდე; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- ჯიბეების შიდა მხარე უნდა იყოს შეკერილი 80%-90% პოლიესტერისა და 10% 20% ბამბის ან ელასტანის ქსოვილისაგან;
- ტეფლონმა (ან მსგავსი) უნდა უზრუნველყოს ლაქებისა და შხეფებისადმი მდგრადობა;
- შარვალს უნდა გააჩნდეს ქამრის 7 მარყუქი წელზე;
- შარვლის წინაჯიბეები უნდა იყოს გასქელებული და გამაგრებული დამატებითი ქსოვილით დანის დამაგრების არეებში ორივე დაბოლოებაზე;
- ჯიბეები უნდა ჰქონდეს განსაკუთრებულად ღრმა, ორმაგი ნაკერით დიდი დატვირთვისთვის;
- დანის/მოხილურის ჯიბეები უნდა იყოს მეტად გამძლე ქსოვილისაგან;
- ტევადი ე.წ. სატვირთო ჯიბეებს უნდა გააჩნდეს დიდი სარქველები ფხრიწიანი შესაკრავებით;
- უნდა ჰქონდეს დიდი ტევადი უკანა ჯიბეები ფხრიწიანი სარქველებით მეტი საიმედოობისთვის;
- წინა საქამრეებზე უნდა ჰქონდეს სამკერდე ნიშნის სამაგრები;
- უნდა ჰქონდეს ჩადგმული უბე;
- გამოყოფილი უნდა იყოს ორმაგი მუხლის ადგილები, თავისი შიდა ჯიბეებით სამუხლეების ჩასადებად;
- უნდა ჰქონდეს გამოკვეთილი მუხლები;
- UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 50;
- „YKK“-სან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის წარმოების ელვაშესაკრავი ჩამკეტით;
- „PRYM“-ის ან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის ექსტრა სიძლიერის კნოპი;
- ღილები უნდა იყოს 4 ხვრელიანი დამზადებული „მელამინისგან“, რომელიც თავის მხრივ არ ღლვება, არ იწვის და არ იბზარება;
- ნაკერები უნდა იყოს განსაკუთრებულად მტკიცე (10 ნაკერი 1 დიუმზე (2.54 სმ), მტკიცე 5-მაფით);
- მეტი სტრესის ადგილებში უნდა იყოს ორმაგი და ჯვარედინი ნაკერები;
- ორმაგი ნაკერები უნდა იყოს გვერდითა, საჯდომის, წინა ნაწილის, წელზე შესაკრავის, ხელის ჯიბის გახსნაზე, ყველა ჯიბეზე და ჯიბეების ჭრილებსა და მუხლის ადგილების ნაკერებზე;
- გადამაგრებები უნდა იყოს კავებზე, საქამრე ყულფებზე, სატვირთო და უკანა ჯიბეების გახსნაზე;
- ყველა ფხრიწიან შესაკრავზე უნდა იყოს კვადრატული ნაკერები სიმტკიცისთვის.

7. შარვალი (ქალის) 400 ცალი

- ფერი - მუქი ხაკისფერი;
- ძირითადი ნაწილი უნდა იყოს შეკერილი წელვადი (mechanical stretch) რიპსტოპის ქსოვილისაგან;
- ძირითადი ნაწილის ქსოვილის შემადგენლობა და წონა: 65 % პოლიესტერი, 35% ბამბა, ტეფლონის (ან მსგავსი) დაბოლოებით; 190გრ/მ²-დან 220გრ/მ²-მდე; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- ჯიბეების შიდა მხარე უნდა იყოს შეკერილი 80%-90% პოლიესტერისა და 10%-20% ბამბის ან ელასტანის ქსოვილისგან;
- ტეფლონმა (ან მსგავსი) უნდა უზრუნველყოს ლაქებისა და შხეფებისადმი მდგრადობა;
- შარვალს უნდა გააჩნდეს ქამრის 7 მარყუქი წელზე;
- შარვლის წინაჯიბეები უნდა იყოს გასქელებული და გამაგრებული დამატებითი ქსოვილით დანის დამაგრების არეებში ორივე დაბოლოებაზე;
- დანის/მოხილურის ჯიბეები უნდა იყოს მეტად გამძლე ქსოვილისგან;
- უნდა ჰქონდეს დიდი ტევადი ჯიბეები ორმაგი ნაკერით დიდი დატვირთვისთვის.
- ტევადი ე.წ. სატვირთო ჯიბეებს უნდა გააჩნდეს დიდი სარქველები ფხრიწიანი შესაკრავებით;
- უკანა ჯიბეებს უნდა ჰქონდეს ფხრიწიანი სარქველები
- წინა საქამრეებზე უნდა ჰქონდეს სამკერდე ნიშნის სამაგრები;
- გამოყოფილი უნდა იყოს ორმაგი მუხლის ადგილები, თავისი შიდა ჯიბეებით სამუხლეების ჩასადებად;
- უნდა ჰქონდეს გამოკვეთილი მუხლები;
- ჩადგმული უბე
- UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 50;
- ნაკერები უნდა იყოს განსაკუთრებულად მტკიცე (10 ნაკერი 1 დიუმზე (2.54 სმ), მტკიცე 5-მაფით;
- ორმაგი ნაკერები უნდა იყოს გვერდითა, საჯდომის, წინა ნაწილის, წელზე შესაკრავის, ხელის ჯიბის გახსნაზე, მუხლის ადგილების ნაკერებზე, სატვირთო ჯიბეებსა და ყველა ჯიბის სარქველებზე;
- ყველა ფხრიწიან შესაკრავზე უნდა იყოს კვადრატული ნაკერები სიმტკიცისთვის;
- „YKK“-სან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის წარმოების ელვაშესაკრავი ჩამკეტით;
- „PRYM“-ის ან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის ექსტრა სიძლიერის კნოპი;
- ღილები უნდა იყოს 4 ხვრელიანი დამზადებული „მელამინისგან“, რომელიც თავის მხრივ არ ღლვება, არ იწვის და არ იზზარება.

8. კეპი 5400 ცალი

- ფერი - შავი
- ქსოვილის შემადგენლობა და წონა - 65% პოლიესტერი, 35% ბამბა, 200 გრ/მ²-დან 220 გრ/მ²-მდე, რიპსტოპი; ფერის მედეგობა ოფლზე, სინათლეზე და რეცხვაზე - არანაკლებ 4;
- უნდა გააჩნდეს ამოქარგული 6 ცალი საჰაერო ნახვრეტი
- კომფორტისთვის უნდა გააჩნდეს ელასტიური ოფლის შემწოვი სარტყელი შიდა მხარეს;
- შეკერილი უნდა იყოს 6 ნაწილისგან;
- ფორმის შესანარჩუნებლად წინა ორი პანელი უნდა იყოს უფრო მეტად გამაგრებული;
- კეპის ფრთა უნდა იყოს მაღალი სიმრუდის;

- საჩიხზე უნდა ჰქონდეს 8 რიგიანი ნაკერი;
- კეპის ზომა უნდა რეგულირდებოდეს ფხრიწით.

9. ქამარი 2700 ცალი

- ფერი - შავი
- ქამარი დამზადებული უნდა იყოს ნეილონისგან;
- „DURAFLEX“-ის ან მსგავსი უმაღლესი ხარისხის პლასტმასის ბალთა უნდა იყოს მდგრადი გაბზარვის ან გატეხვის მიმართ.
- ნეილონი უნდა იყოს მაღალი სიძლიერის და არ უნდა დეფორმირდებოდეს;
- სიგანე 3.8 სმ;
- არ უნდა რეაგირებდეს ლითონის დეტექტორზე.
- ბალთა უნდა იყოს უხმო, რადგან არ უნდა შეიცავდეს მეტალს ან ტყავს;
- ქამარი მარტივად უნდა სუფთავდებოდეს საპნითა და წყლით;
- ქამრის ღია დაბოლოება ორმაგად უნდა იყოს დამაგრებული ცვეთისადმი გამძლეობისთვისა და იერის შესანარჩუნებლად.

შენიშვნა:

დასაშვებია შემოთავაზებული და მიწოდებული საქონლის პარამეტრების +/-5%-იანი ცდომილება ტექნიკურ დავალებაში დანართი N2.1 მითითებულ პარამეტრებთან მიმართებით.