

	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა
1		ქურთუკი დათბილული: მეტი ლერჯი ფერის, მოსახსნელი მათუნებლით და კაპიუშონით, სწორი სილუეტის უნდა იკვრებოდეს ელვა-შესაკრავით (ელვატრატორი), რომელიც იფარება პლანკით, პლამკა იკვრება ოთხი ტექნიკური შესაკრავით (ე.წ. ფხრიწი) და თამასით. ქურთუკი გაწყოხილი უნდა იყოს 3M ტიპის მუქმარცვლით. ქურთუკს აქვს ოთხი სარკველიანი (სარკველი წაკვეთილი კუთხეებით) ჩაჭრილი გიბე: ორი კალითზე და ორი მკერდის არეში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს განთავსებული ჯიბეები უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავის (ე.წ. ფხრიწი) საშუალებით. ქურთუკის მკერდის არეში მარცხენა და მარჯვენაზე და მარცხენა მხარეს აქვს განთავსებული სამხრეი ე.წ. ზედნადები ჯიბე რაიგის დასამაგრებლად (ჯიბის ფორმა შეიძლება დაკორექტირდეს შემსყიდველთან). კაპიუშონი უნდა იყოს ანაწილიანი - ჩაკერებული საცლოში და უნდა იკვრებოდეს ელვა-შესაკრავით (ელვა 25-30 სმ-ის თხელი სპირალი). სახელი უნდა იყოს ერთნაწილიანი - ჩაკერებული. სახელოზე დაკერებული უნდა ჰქონდეს 3M ტიპის მუქმარცვლი მუქმარცვლის სიგანე 5-6 სმ (მუქმარცვლის დიზაინი და ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით). სახელის ბოლი დამუშავებული უნდა იყოს ნაკვეთი და მოსაკიბიანი მანქანით. მოსაკიბი უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავით (ე.წ. ფხრიწი). ქურთუკი დამუშავებული უნდა იყოს დათბილული სარწულით, სარწულის მარცხენა კალითზე დამუშავებული უნდა იყოს ზედნადები ჯიბე ელვა-შესაკრავით (ელვა 16-18 სმ-ის სიგრძის თხელი სპირალი). სარწულის მარჯვენა კალითზე დამუშავებული უნდა იყოს ზედნადები ჯიბე და იკვრებოდეს ფხრიწით. ქურთუკს უნდა ჰქონდეს პოლარის მოსახსნელი მათუნებელი ელვა-შესაკრავი. კისრის მიდამოში დამაგრებული უნდა იყოს თამასი და კნობით. პოლარის საცლო და სახელის მანქანი დამუშავებული უნდა იყოს ტრიკოტაჟული ქსოვილით (რიზანით). პოლარის მარჯვენა გვერდით ნაკერებში ჩაყოლებული უნდა იყოს ჯიბე, რომელიც ეკვრება კალითზე. პოლარი დამუშავებული უნდა იყოს ნახევრად მიკერებული სარწულით, ხოლო სახელი მილიანი სარწულით. ქურთუკსა და პოლარის ბოლოში გაჩრილი უნდა იყოს მოსაკიბი თოკი - ფესტატორით. ქურთუკს გველი ნაკერი დარუშვებული უნდა იყოს ნიშნულწიქით. ქურთუკზე დაკერებული უნდა იყოს ე.წ. ფხრიწები: ზურგის ლოგოსთვის (15/15 სმ), პლამკის წიფდებისთვის (4,5/7 სმ), მარჯვენა და მარცხენა მკლავზე დროშის და ლოგოსთვის (10/10 სმ) და მკერდის არეში მარცხენა მხარეს ჯიბის პლამკაზე გვირის აღნიშვნისთვის (2,5/13 სმ). მკერდის არეში მარჯვენა მხარეს ჯიბის პლამკაზე "შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური" წარწერისთვის (13/4/სმ), ლოგოს და წარწერის მისაწვავლად (ფხრიწის ზომები შესაძლებელია დაკორექტირდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით). გამოსაყენებელი მასალა: ძირითადი ქსოვილი -100% პოლიესტერი წყალგაუმტარი ზედაპირული სიმკვრივე არანაკლებ 200 გრ.102. წყალგაუმტარიანობა არანაკლებ 10 000 80 H20 წყლის სვეტისას, ორთქლგამტარობა არანაკლებ 100გრ 102 24 საათის განმავლობაში. ქურთუკის სარწული-დალიანდაცვლი სინტიპინი, წინა კომპლექსურად არანაკლებ 120 გრ 1 02. მათუნებელი-სინთეტიკური პოლარი. მათუნებლის სარწული - პოლიესტერი 100%. ატრიბუტიკა: ზურგის ლოგო - ზომა 15 სმ (დიაგნოტიკა), რომელზეც დატანილი უნდა იყოს ქსოვილზე ქარგვის მეთოდით, წითელი ფერის მავთი შესრულებული სამსახურის ლოგო,ზომა - 15 სმ (დიაგნოტიკა). ე.წ. ფხრიწები (დიზაინი და ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით)წოდების აღწნიშვნელი - ზომა 4,5X7 სმ, რომელზეც დატანილი უნდა იყოს ქსოვილზე ქარგვის მეთოდით წოდების აღწნიშვნელი- ზომა 4,5X7 სმ. დაკერებული უნდა იყოს ე.წ. ფხრიწები (დიზაინი და ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით) სახელშიწიფი დროშა (მარცხენა მკლავზე)- 7X4,5 სმ, (ფხრიწის ზომა 10X10სმ) რომელზეც დატანილი უნდა იყოს ქსოვილზე ქარგვის მეთოდით. დაკერებული უნდა იყოს ე.წ. ფხრიწები (დიზაინი და ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით); ლოგო (მარჯვენა მკლავზე) - 7 სმ X 8 სმ, (ფხრიწის ზომა 10X10სმ) რომელზეც დატანილი უნდა იყოს ქარგვის მეთოდით წითელი ფერის მავთი მკლავის ლოგო - ზომა 7X8 სმ დაკერებული უნდა იყოს ე.წ. ფხრიწები (დიზაინი და ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით); სამსახურის დასახელება (მარჯვენა მხარეს)- წარწერა შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური - 13X4 სმ, რომელიც დატანილი უნდა იყოს ქსოვილზე მოკოფრაფიის მეთოდით . დაკერებული უნდა იყოს ე.წ. ფხრიწები (დიზაინი და ფერი შემსყიდველთან შეთანხმებით); ატრიბუტიკის ზომები შესაძლებელია დაკორექტირდეს შემსყიდველთან შეთანხმებით. (ე.წ. ფხრიწებისა და ატრიბუტიკის დასამკები ცდიმილება + 0.3 სმ) პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს შემთავაზებული საქონლის ნიმუშებთან ერთად სხვა „ლუგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრული ბიუროს“ SGS, INTERTEK, EKOTEXS ან სხვა აკრედიტებული პირის (ასეთ შემთხვევაში, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამგები პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ გატეხული შესამაშის დასკვნის ორიგინალი/დედანი და ექსპერტიზაგაფილი ქსოვილი. ექსპერტიზის დასკვნები უნდა ჩატარდეს: : ძირითადი ქსოვილის შემადგენლობა და წყალგაუმტარობა, ზედაპირული სიმკვრივე, ორთქლგამტარობა, ქურთუკის სარწულის წინა შემადგენლობა	ცალი	2500
2		შარვალი დათბილული: მეტი ლერჯი ფერის, პოლარის მათუნებლით, სწორი სილუეტის, რეზინის ბრეტელებით. ბრეტელები უნდა იყოს ჩამკეტი ფესტატორებით. შარვალი უნდა იკვრებოდეს ელვა-შესაკრავით (ელვა თხელი ტრატორი). ქამარი მიკერებული , დამუშავებული უნდა იყოს რეზინით,ხუთი საქამრით, ქამარი იკვრება ერთი დილით დილაკილზე. შარვალს უნდა ჰქონდეს გვერდითი ჯიბეები (კლასიკური შარვლის ტიპის), შარვლის წინა ნაწილზე დაკერებული უნდა იყოს სამუხლე. რომელიც გამოყენებულია ჯიბეზე და იკვრება ქვედა მხრიდან ტექნიკური შესაკრავით (ე.წ. ფხრიწით). გვერდებზე დაკერებული უნდა იყოს ნაკვეთიანი მიცელობითი ჯიბე სარკველით, სარკველზე ამოჭარფული უნდა იყოს საფანგბო სიტაუციების მართვის სამსახურის ლოგო (სარკველი წაკვეთილი კუთხეებით) . სარკველი უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავით (ე.წ. ფხრიწით). შარვლის უკანა ტოტი ქვედა ნაწილში უნდა იყოს გადჭრილი და უნდა ჰქონდეს ტრავეია შედგებული, რომელიც დეფარულია თამასით. თამასა უნდა იკვრებოდეს ტექნიკური შესაკრავით მილიან სიგრძეზე. შარვლის მუხლის ქვემოთ დაკერებული უნდა ჰქონდეს 3M ტიპის მუქმარცვლი ლენტი (მუქმარცვლი ლენტის სიგანე 5-6 სმ) (ორ ზოლად), რომლის დიზაინი და ზომები უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. შარვლის მათუნებელი პოლარი უნდა იკვრებოდეს ელვა-შესაკრავით. უნდა ჰქონდეს წყალგაუმტარი რეზინი ფესტატორით. შარვლის ტიგის ბოლიდან 35 სმ-ის დაცილებით მიკერებული უნდა ჰქონდეს წყალგაუმტარი ქსოვილი, რომლის ბოლი დამუშავებული უნდა იყოს რეზინით. შარვლის მათუნებლის ტიგის ბოლის უნდა დეკორირებულიყოს მოსაკიბი თამასით. მათუნებელი შარვალი დამარებული უნდა იყოს ყველა ნაკერი დამუშავებული უნდა იყოს წითელწიქით. ძირითადი ქსოვილი-100% პოლიესტერი წყალგაუმტარი, ზედაპირული სიმკვრივე არანაკლებ 200 გრ.102 წყალგაუმტარიანობა არანაკლებ 10 000 80 H20 წყლის სვეტისას, ორთქლგამტარობა არანაკლებ 100გრ 102 24 საათის განმავლობაში. ქურთუკის სარწული-დალიანდაცვლი სინტიპინი, წინა კომპლექსურად არანაკლებ 120 გრ 1 02. მათუნებლისსინთეტიკური პოლარი. მათუნებლისსარწული - პოლიესტერი 100%. პრეტენდენტი ვალდებულია შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოადგინოს შემთავაზებული საქონლის ნიმუშებთან ერთად სხვა „ლუგან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ცენტრული ბიუროს“ SGS, INTERTEK, EKOTEXS ან სხვა აკრედიტებული პირის (ასეთ შემთხვევაში, დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამგები პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი) მიერ გატეხული შესამაშის დასკვნის ორიგინალი/დედანი და ექსპერტიზაგაფილი ქსოვილი. ექსპერტიზის დასკვნები უნდა ჩატარდეს: : ძირითადი ქსოვილის შემადგენლობა და წყალგაუმტარობა, ზედაპირული სიმკვრივე, ორთქლგამტარობა, ქურთუკის სარწულის წინა შემადგენლობა	ცალი	2500
	შარვალი დათბილული			