

სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ტექნიკური დავალება
(პრეტენდენტმა წინამდებარე დანართი არ უნდა ატვირთოს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში)

№	საქონლის დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
I	II	III	IV	V
1	წევის ჯაჭვი ЛТ -3 ტიპის ესკალატორისათვის, L-11768	მ	680.00	ესკალატორის წევის (საწევი) ჯაჭვი, ЛТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის. ჯაჭვი (ЛР=80, t=200) მზადდება Л -11768 ნახაზთა კრებულის თანახმად. ახალდამზადებული ჯაჭვი უნდა აკმაყოფილებდეს ТУ – 24.09.196-88 ან ეკვივალენტურ ტექნიკურ პირობებს. თითოეული ჯაჭვის მონაჭერი (4 Т) უნდა იყოს სიგრძით 1600 მმ, ბიჯი 200 მმ. ჯაჭვი უნდა გამოიცადოს გამჭიმავ და გამგლეჯ დატვირთვებზე. ჯაჭვისათვის გამგლეჯი დატვირთვა - 70000 კგ. ძ. (700კნ). გამჭიმი დატვირთვა - 12000კგ.ძ/24000 კგ.ძ. ახალდამზადებულ გამოცდილ ჯაჭვს უნდა ჰქონდეს მარკირება (დადი) სარეგისტრაციო ნომრის, დამზადების თარიღისა და წაგრძელების მითითებით. თანმდევი პასპორტი (ტექნიკური დოკუმენტაცია) უნდა შეიცავდეს ტექნიკურ მოწყობას, ჯაჭვის გამოცდის აქტს, ცალკეული დეტალების დათვალიერება-გამოცდის აქტს, საგარანტიო პირობებს და ხარისხის სერტიფიკატს. (იხ. ნახაზი)
2	ესკალატორის სახელურის ამძრავი ჯაჭვი ПР 50.8 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური	მ	30.00	ესკალატორის სახელურის ამძრავი ჯაჭვი ПР 50.8 ტიპის ან მისი ეკვივალენტური, ქარხნული წარმოების გოსტირებული ერთრიგა ამძრავი, გორგოლაჭიანი ჯაჭვი. დამზადებული ГОСТ-13568-2017 ან ეკვივალენტური სტანდარტის მიხედვით. ქარხნული დეფექტების გარეშე, ჯაჭვის თითო წნული სიგრძით 5 მეტრი ან მისი ჯერადი ზრდადობით. ყოველ 5 მეტრიან წნულზე უნდა მოყვებოდეს შემაერთებული თითები 2 ცალი. (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
3	საზეთური ესკალატორის გამწევი ჯაჭვისა და ნახევარდერძებისათვის	ცალი	3,500.00	საზეთური ესკალატორის გამწევი ჯაჭვისა და ნახევარდერძებისათვის. საზეთური დამზადდეს 1). Э-1923-00; 2). Э-1923-01; 3). Э-1923-02 ნახაზების მიხედვით. საზეთურს არ უნდა გააჩნდეს ხიწვები, შენატყლეულები, ზოლიანობა და ბასრი კუთხეები. პრეს-საზეთურის ბურთულა ზამბარის ზემოქმედების შედეგად მყარად უნდა ებჯინებოდეს ბუდეს და სასინჯი ჩაძირვის შემდეგ მსუბუქად უნდა დაბრუნდეს საწყის მდგომარეობაში. პრეს-საზეთურის კორპუსის დავალცემა უნდა უზრუნველყოფდეს ზამბარის საიმედო საყრდენს. დავალცემა უნდა იყოს სწორი, ნაოჭებისა და ზზარების გარეშე. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს. (იხ. ნახაზები).
4	ესკალატორის არმირებული სახელური, Т-62477	მ	3,370.00	ესკალატორის არმირებული სახელური, С - ფორმის რეზინის ქსოვილი, არმირებული მეტალოკორდიანი, დამზადებული Т-62477 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). ტექნიკურ პირობების ТУ-38.1051139-93 გათვალისწინებით. 265 მეტრიანი - 1 ლენტი; 260 მეტრიანი - 3 ლენტი; 185 მეტრიანი - 2 ლენტი; 180 მეტრიანი - 2 ლენტი; 175 მეტრიანი - 3 ლენტი; 165 მეტრიანი - 2 ლენტი; 145 მეტრიანი - 4 ლენტი; 40 მეტრიანი - 4 ლენტი.
5	საფეხურის კარკასი ЛТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის, Л-13275	ცალი	10.00	საფეხურის კარკასი ЛТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული Л-13275 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
6	მორბედი ძირითადი ЭМ-4 ტიპის ესკალატორისათვის, Э-3862-00	ცალი	60.00	მორბედი ძირითადი ЭМ-4 ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული Э-3862-00 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი).
7	მორბედი ძირითადი ЛТ 2-3 ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, Л-34011	ცალი	2,670.00	მორბედი ძირითადი ЛТ 2-3 ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, დამზადებული Л-34011 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი).
8	მორბედი ძირითადი ЭТ 3-3М ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, Т-77879 СБ	ცალი	60.00	მორბედი ძირითადი ЭТ 3-3М ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, დამზადებული Т-77879 СБ ნახაზის მიხედვით. (იხ. ნახაზი).
9	მორბედი დამხმარე ЭМ-4 ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის,	ცალი	40.00	მორბედი დამხმარე ЭМ-4 ტიპის ესკალატორის საფეხურისათვის, დამზადებული Э-5914 ნახაზის მიხედვით. (იხ. ნახაზი).

[illegible]

	ზეთმედვეგი			გამოიყენება ღერძების შესამჭიდროებლად. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
27	სამაჯური (მანქეტი) 1-130x160-15 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედვეგი	ცალი	6.00	სამაჯური (მანქეტი) 1-130x160-15 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედვეგი, დამზადებული ГОСТ P 8.752-2011 ან ეკვივალენტური სტანდარტის მიხედვით, შედგება რეზინის კორპუსის მეტალის რგოლისებრი კარკასისა და ზამბარისაგან, გამოიყენება ღერძების შესამჭიდროებლად. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
28	სამაჯური (მანქეტი) YP-340 340x380x20 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედვეგი	ცალი	6.00	სამაჯური (მანქეტი) YP-340 340x380x20 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედვეგი, დამზადებული ГОСТ P 8.752-2011 ან ეკვივალენტური სტანდარტის მიხედვით, შედგება რეზინის კორპუსის მეტალის რგოლისებრი კარკასისა და ზამბარისაგან, გამოიყენება ღერძების შესამჭიდროებლად. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
29	სამაჯური (მანქეტი) 95x120-4 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედვეგი	ცალი	12.00	სამაჯური (მანქეტი) 95x120-4 ტიპის ან ეკვივალენტური, ზეთმედვეგი, დამზადებული ГОСТ P 8.752-2011 ან ეკვივალენტური სტანდარტის მიხედვით, შედგება რეზინის კორპუსის მეტალის რგოლისებრი კარკასისა და ზამბარისაგან, გამოიყენება ღერძების შესამჭიდროებლად. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
30	სამუხრუჭე ლენტი JIT ტიპის ესკალატორისათვის, სისქით-10 მმ, სიგანით-100 მმ.	მ	28.00	სამუხრუჭე ლენტი JIT ტიპის ესკალატორისათვის, სისქით -10 მმ, სიგანით -100 მმ. მზადდება აზბესტის ძაფის და თითბერის 0.16 მმ მავთულის ერთმანეთთან გადაგრეხვით, იჟლინთება და თერმულად მუშავდება. სისქით 10 მმ, სიგანე-100 მმ, სიგრძე უნდა იყოს 0.7 მეტრის ჯერადი. მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
31	შემოსადები სამუხრუჭე ესკალატორისათვის 240x100x8 მმ, JI-48014	ცალი	126.00	შემოსადები სამუხრუჭე ესკალატორისათვის 240x100x8 მმ, დამზადებული JI-48014 ნახაზის მიხედვით. (იხ. ნახაზი).
32	რგოლი რეზინის Y80x75-1 ტიპის ან ეკვივალენტური	ცალი	12.00	რგოლი რეზინის Y80x75-1 ტიპის ან ეკვივალენტური, ГОСТ 9833-73 ან ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი, გამოიყენება 400 მილიმეტრამდე დიამეტრის დეტალების შესამჭიდროებლად, მოძრავ და უძრავ შეერთებებში.
33	რგოლი B-40, ЭТ ტიპის ესკალატორის ძირითადი მორბედისათვის	ცალი	1,000.00	რგოლი B-40, ЭТ ტიპის ესკალატორის ძირითადი მორბედისათვის, ГОСТ-13942-86 ან ეკვივალენტური სტანდარტის შესაბამისი, გამოიყენება ЭТ ტიპის ესკალატორის ძირითადი მორბედისათვის.
34	სახელურის რეზინის გადამწოდი (ბორბალი), ЭТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის	ცალი	30.00	სახელურის რეზინის გადამწოდი (ბორბალი). ЭТ-3 ტიპის ესკალატორისათვის, დამზადებული 12385-001 ნახაზის მიხედვით (იხ ნახაზი).
35	სპეც. ქაწი კავით ЭТ 3-3M ტიპის ესკალატორის საფეხურის საფენის სამაგრი. T-64439, T-64440	კომპლ.	100.00	სპეც. ქაწი კავით ЭТ 3-3M ტიპის ესკალატორის საფეხურის საფენის სამაგრი, კომპლექტში შედის: 1). სპეც. ქაწი დამზადებული T-64439 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). 2). სპეც კავი დამზადებული T-64440 ნახაზის მიხედვით (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
36	რეზინის დრეკადი მილისა Ø35მმ	ცალი	1,000.00	მილისა დრეკადი რეზინის დიამეტრი 35 მმ, დამზადებული ნახაზის მიხედვით, K3 აღნიშვნა (იხ.ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
37	რეზინის დრეკადი მილისა Ø27მმ	ცალი	200.00	მილისა დრეკადი რეზინის დიამეტრი 27 მმ, დამზადებული ნახაზის მიხედვით, K2 აღნიშვნა (იხ.ნახაზი) მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 1 (ერთი) წელს.
38	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, 1,5მმ	კბ	20.00	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, არმირებული სახელურის შეპირაპირების გასაკეთებლად. სისქე - 1.5 მმ; სიგანე - 250 მმ; სიგრძე - 500 მმ.
39	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, 4 მმ	კბ	20.00	რეზინა ნედლი (კალანდრირებული) 7327 ტიპის ან ეკვივალენტური, არმირებული სახელურის შეპირაპირების გასაკეთებლად. სისქე - 4 მმ; სიგანე - 250 მმ; სიგრძე - 500 მმ.
40	მუსი ელექტრო ძრავისათვის 20X32X50 მმ	ცალი	100.00	ელექტრომუსი უნდა იყოს MГ2, MГ ან MГCO მარკის ან მათი ეკვივალენტური მარკის, ЭТ-3-3M ესკალატორებისათვის. ზომები: 20X32X50 მმ.
41	მუსი ელექტრო ძრავისათვის 22X30X50 მმ	ცალი	100.00	ელექტრომუსი უნდა იყოს MГ2, MГ ან MГCO მარკის ან მათი ეკვივალენტური მარკის, JIT-2-3 ტიპის ესკალატორებისათვის. ზომები: 22X30X50 მმ.
42	მუსი ელექტრო ძრავისათვის N19X ტიპის ან ეკვივალენტური, 16X32X50 მმ	ცალი	15.00	ელექტრომუსი უნდა იყოს N19X ტიპის ან მისი ეკვივალენტური ტიპის. ზომები: 16X32X50 მმ.

43	სიჩქარის კონტროლის პირველადი გამზომი გარდამქმნელი დკაჲ -3-1024 ტიპის ან ეკვივალენტური	ცალი	2.00	ესკალატორის პარამეტრების მაკონტროლირებელი მოწყობილობა SCAD YKIP-1 -სთან თავსებადი სიჩქარის კონტროლის პირველადი გამზომი გარდამქმნელი დკაჲ -3-1024 ტიპის ან ეკვივალენტური
44	ჰТ ტიპის ესკალატორის მთავარი ძრავის ნახევარქურო, T-30477	ცალი	1.00	ჰТ ტიპის ესკალატორის მთავარი ძრავის ნახევარქურო, დამზადებული T-30477 ნახაზის მიხედვით. (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
45	ვარსკვლავა დამჭერი სახელოსნოს ЛТ ტიპის ესკალატორებისათვის, Л-25463	ცალი	4.00	ვარსკვლავა დამჭერი სახელოსნოს ЛТ ტიპის ესკალატორებისათვის, ვარსკვლავა დამზადდეს Л-25463 ნახაზის მიხედვით. (იხ. ნახაზი). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
46	ვარსკვლავა და გვირგვინი ესკალატორის სახელოსნოსათვის	ცალი	12.00	ვარსკვლავა და გვირგვინი ესკალატორის სახელოსნოსათვის, ვარსკვლავა დამზადდეს ნახაზი Л-25465-ის მიხედვით - 6 ცალი; გვირგვინი დამზადდეს ნახაზი Л-25464-ის მიხედვით - 6 ცალი. (იხ. ნახაზები). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
47	კბილანები მცირე (დამხმარე) ამძრავის ЛТ-3 ტიპის ესკალატორებისათვის	კომპლ.	2.00	კბილანები მცირე (დამხმარე) ამძრავის ЛТ-3 ტიპის ესკალატორებისათვის, კომპლექტი შედგება სამი დეტალისაგან, რომლებიც უნდა დამზადდეს შემდეგი ნახაზების მიხედვით: Л -718560; Л -71859 და Л -71856. (იხ. ნახაზები). მოწოდებული საქონლის გამოშვების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 2 (ორი) წელს.
48	მორეზინება ჰТ და ЛТ ტიპის ესკალატორების სათაო ბლოკის	ცალი	16.00	მორეზინება ჰТ და ЛТ ტიპის ესკალატორების სათაო ბლოკის. შემსყიდველის მიერ მიწოდებულ ბლოკზე გაკეთდეს მორეზინება ტექნიკური პირობების ТУ 38-105376-92-ს მიხედვით. ნახაზები: ჰТ ტიპი Т-20854 ; ЛТ ტიპი Л-33695; (იხ. ნახაზები). (იხ. ნახაზი).